

(19) 日本国特許庁(JP)

## (12) 特許公報(B2)

(11) 特許番号

特許第4326307号  
(P4326307)

(45) 発行日 平成21年9月2日(2009.9.2)

(24) 登録日 平成21年6月19日(2009.6.19)

(51) Int.CI.

F 1

<b>G02F</b>	<b>1/1343</b>	<b>(2006.01)</b>	GO2F	1/1343
<b>G02F</b>	<b>1/1337</b>	<b>(2006.01)</b>	GO2F	1/1337
<b>G02F</b>	<b>1/1368</b>	<b>(2006.01)</b>	GO2F	1/1368

請求項の数 7 (全 19 頁)

(21) 出願番号	特願2003-389024 (P2003-389024)
(22) 出願日	平成15年11月19日 (2003.11.19)
(65) 公開番号	特開2005-148602 (P2005-148602A)
(43) 公開日	平成17年6月9日 (2005.6.9)
審査請求日	平成18年2月13日 (2006.2.13)

(73) 特許権者	502356528 株式会社 日立ディスプレイズ 千葉県茂原市早野3300番地
(74) 代理人	100083552 弁理士 秋田 収喜
(72) 発明者	小野 記久雄 千葉県茂原市早野3300番地 株式会社 日立ディスプレイズ内
(72) 発明者	永山 育子 千葉県茂原市早野3300番地 株式会社 日立ディスプレイズ内
(72) 発明者	桶 隆太郎 千葉県茂原市早野3300番地 株式会社 日立ディスプレイズ内

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 液晶表示装置

## (57) 【特許請求の範囲】

## 【請求項 1】

基板の液晶の側の面の画素領域に、ゲート信号線からの信号によって駆動するスイッチング素子を介して映像信号が供給される画素電極と、対向電圧信号線に接続されて該画素電極との間で電界を生じせしめる対向電極とが形成され、

前記対向電極は、前記画素領域のほぼ全域にわたって形成され、

前記スイッチング素子は、前記対向電極をも被って形成された第1絶縁膜の上面に形成されるとともに、該スイッチング素子の配線層が前記画素電極と接続されるべく前記対向電極の形成領域内にまで延在され、

前記画素電極は、前記スイッチング素子および配線層をも被って形成された第2絶縁膜の上面に形成されるとともに、帯状の電極がその延在方向と交差する方向に並設され、かつ一部の個所にて互いに接続された電極群とから構成され、

前記配線層は前記画素電極との接続において前記第2絶縁膜に形成されたスルーホールを通してなされているとともに、前記対向電極は前記配線層の形成領域において該配線層との重畳を回避するスリットが形成されていることを特徴とする液晶表示装置。

## 【請求項 2】

基板の液晶の側の面の画素領域に、ゲート信号線からの信号によって駆動するスイッチング素子を介して映像信号が供給される画素電極と、対向電圧信号線に接続されて該画素電極との間で電界を生じせしめる対向電極とが形成され、

前記対向電極は、前記画素領域のほぼ全域にわたって形成され、かつ該画素領域を横切

10

20

って形成される対向電極信号線と接続され、

前記スイッチング素子は、前記対向電極および前記対向電極信号線をも被って形成された第1絶縁膜の上面に形成されているとともに、該スイッチング素子の配線層が前記画素電極と接続されるべく前記対向電極信号線の一部に重畳する個所にまで延在され、

前記画素電極は、前記スイッチング素子および前記配線層をも被って形成された第2絶縁膜の上面に形成されているとともに、帯状の電極がその延在方向と交差する方向に並設され、かつ一部の個所にて互いに接続された電極群とから構成され、

前記配線層は前記画素電極との接続において前記対向電極信号線上の前記第2絶縁膜に形成されたスルーホールを通してなされるとともに、前記対向電極は前記配線層の形成領域において該配線層との重畳を回避するスリットが形成されていることを特徴とする液晶表示装置。10

#### 【請求項3】

基板の液晶の側の面の画素領域に、ゲート信号線からの信号によって駆動するスイッチング素子を介して映像信号が供給される画素電極と、対向電圧信号線に接続されて該画素電極との間で電界を生じせしめる対向電極とが形成され、

前記対向電極は、前記画素領域のほぼ全域にわたって形成され、かつ該画素領域を横切って形成される対向電極信号線と接続され、

前記スイッチング素子は、前記対向電極および前記対向電極信号線をも被って形成された第1絶縁膜の上面に形成されているとともに、該スイッチング素子の配線層が前記画素電極と接続されるべく前記対向電極信号線の一部に重畳する個所にまで延在され、20

前記画素電極は、前記スイッチング素子および前記配線層をも被って形成された第2絶縁膜の上面に形成されているとともに、帯状の電極がその延在方向と交差する方向に並設され、かつ一部の個所にて互いに接続された電極群とから構成され、

前記配線層は前記画素電極との接続において前記対向電極信号線上の前記第2絶縁膜に形成されたスルーホールを通してなされるとともに、前記対向電極は前記配線層の形成領域において該配線層との重畳を回避するスリットが形成され、

また、液晶の分子の初期配向方向は前記対向電極信号線の延在方向にほぼ一致づけられて設定されていることを特徴とする液晶表示装置。

#### 【請求項4】

前記画素領域は、互いに隣接して配置される一対の前記ゲート信号線と、前記スイッチング素子を介して映像信号を前記画素電極に供給するドレイン信号線であって互いに隣接して配置されるものとで囲まれて形成され、前記対向電圧信号線は前記一対のゲート信号線の間に該ゲート信号線と平行に走行して形成されていることを特徴とする請求項3に記載の液晶表示装置。30

#### 【請求項5】

第1の透明絶縁基板上にゲート信号配線、ドレイン信号配線をマトリクス状に配列し、隣り合う前記ゲート信号配線、隣り合う前記ドレイン信号配線に囲まれた1画素領域に薄膜トランジスタを有し、矩形の透明の対向電極、絶縁膜を介して帯状あるいは櫛歯状の透明の画素電極を有し、前記対向電極は隣り合う前記ドレイン信号配線と絶縁膜を介してこれを横切る対向電極配線を有し、前記1画素内の前記対向電極配線の両側に前記対向電極の領域を有し、40

前記第1の透明絶縁基板とは別の第2の透明絶縁基板との張り合わせた間隙に液晶を封入し、前記対向電極と前記画素電極との間に発生する電界により駆動する液晶表示装置において、

前記薄膜トランジスタの半導体層に接続されたソース電極は、前記対向電極に設けられたスリット部上で前記対向電極と重ならないように延在し、前記対向電極配線上で前記画素電極と接続されることを特徴とする液晶表示装置。

#### 【請求項6】

請求項5において、前記対向電極および前記対向電極配線は前記第1の透明絶縁基板上に配置され、前記薄膜トランジスタのソース電極は前記第1の透明絶縁基板上の第1の絶50

縁膜上に配置され、前記画素電極は前記薄膜トランジスタ上の第2の絶縁膜上に配置され、前記画素電極は前記対向電極配線上で前記第2の絶縁膜の開口部で前記ソース電極と接続されていることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項7】

請求項5において、前記第1の絶縁膜はゲート絶縁膜、前記第2の絶縁膜は前記薄膜トランジスタの保護絶縁膜であることを特徴とする液晶表示装置。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、液晶表示装置に係り、液晶を介して対向配置される各基板のうち一方の基板の液晶の面側に画素電極と対向電極とが形成されている液晶表示装置に関するものである。10

【背景技術】

【0002】

この種の液晶表示装置は、画素電極と対向電極の間の領域を透過する光に対して、その量を前記各電極の間に発生する電界が印加される液晶の駆動によって、制御するようになっている。

【0003】

このような液晶表示装置は、表示面に対して斜めの方向から観察しても表示に変化がない、いわゆる広視野角特性に優れたものとして知られている。20

【0004】

そして、これまで、前記画素電極と対向電極は光を透過させることのない導電層で形成されていた。

【0005】

しかし、近年、画素領域の周辺を除く領域の全域に透明電極からなる対向電極を形成し、この対向電極上に絶縁膜を介して一方向に延在し該一方向に交差する方向に並設させた透明電極からなる帯状の画素電極を形成した構成のものが知られるに至った。

【0006】

このような構成の液晶表示装置は、基板とほぼ平行な方向の電界が画素電極と対向電極との間に発生し、依然として広視野角特性に優れるとともに、開口率が大幅に向上するようになる（下記特許文献参照）。30

【0007】

【特許文献1】特開平11-202356号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0008】

しかしながら、このような液晶表示装置は、その画素領域の僅かな周辺を除く領域に形成された対向電極が、絶縁膜を介して形成される櫛歯状の画素電極と大きな面積で重畠されており、前記絶縁膜にピンホールがあった場合ショート不良が発生し表示上の点欠陥となり画質が低下する課題があった。40

【0009】

また、上記画素領域では、画素電極と、この画素電極と接続されるべく薄膜トランジスタがそれぞれ絶縁膜を介して異なる絶縁膜上に配置されているため、その接続個所において面積の大きなコンタクトホールが必要となり、開口率すなわち液晶表示装置の透過率が低下する問題があった。さらに、各対向電極に電気低効率の小さな不透明の金属材料で構成された対向電極配線によって信号を供給する構成の場合、該対向電極配線の幅が広いと同様に透過率が低下する課題があった。

【0010】

さらに、前記のコンタクトホールの形成個所は段差が大きくなり、これに配向膜を成膜しラビングを行った場合、ラビング方向にほぼ沿って液晶配向が乱れる領域ができ透過率50

が低下する課題があった。

【0011】

本発明は、このような事情に基づいてなされたものであり、その目的は、画素電極と対向電極とのショートを回避し、画質を向上させた液晶表示装置を提供するにある。

【0012】

また、本発明の他の目的は、開孔率の向上を図った液晶表示装置を提供するにある。

【0013】

さらに、本発明の他の目的は、コンタクトホール周辺における液晶配向の乱れを回避した液晶表示装置を提供するにある。

【課題を解決するための手段】

10

【0014】

前記課題に対して概略以下の手段を持ち、課題を解決する。

【0015】

(1) 本発明による液晶表示装置は、たとえば、基板の液晶の側の面の画素領域に、ゲート信号線からの信号によって駆動するスイッチング素子を介して映像信号が供給される画素電極と、対向電圧信号線に接続されて該画素電極との間で電界を生じせしめる対向電極とが形成され、

前記対向電極は、前記画素領域のほぼ全域にわたって形成され、

前記スイッチング素子は、前記対向電極をも被って形成された第1絶縁膜の上面に形成されるとともに、該スイッチング素子の配線層が前記画素電極と接続されるべく前記対向電極の形成領域内にまで延在され、

20

前記画素電極は、前記スイッチング素子および配線層をも被って形成された第2絶縁膜の上面に形成されるとともに、帯状の電極がその延在方向と交差する方向に並設され、かつ一部の個所にて互いに接続された電極群とから構成され、

前記配線層は前記画素電極との接続において前記第2絶縁膜に形成されたスルーホールを通してなされているとともに、前記対向電極は前記配線層の形成領域において該配線層との重畠を回避するスリットが形成されていることを特徴とする。

【0018】

(2) 本発明による液晶表示装置は、たとえば、基板の液晶の側の面の画素領域に、ゲート信号線からの信号によって駆動するスイッチング素子を介して映像信号が供給される画素電極と、対向電圧信号線に接続されて該画素電極との間で電界を生じせしめる対向電極とが形成され、

30

前記対向電極は、前記画素領域のほぼ全域にわたって形成され、かつ該画素領域を横切って形成される対向電極信号線と接続され、

前記スイッチング素子は、前記対向電極および前記対向電極信号線をも被って形成された第1絶縁膜の上面に形成されるとともに、該スイッチング素子の配線層が前記画素電極と接続されるべく前記対向電極信号線の一部に重畠する個所にまで延在され、

前記画素電極は、前記スイッチング素子および前記配線層をも被って形成された第2絶縁膜の上面に形成されるとともに、帯状の電極がその延在方向と交差する方向に並設され、かつ一部の個所にて互いに接続された電極群とから構成され、

40

前記配線層は前記画素電極との接続において前記対向電極信号線上の前記第2絶縁膜に形成されたスルーホールを通してなされているとともに、前記対向電極は前記配線層の形成領域において該配線層との重畠を回避するスリットが形成されていることを特徴とする。

【0019】

(3) 本発明による液晶表示装置は、たとえば、基板の液晶の側の面の画素領域に、ゲート信号線からの信号によって駆動するスイッチング素子を介して映像信号が供給される画素電極と、対向電圧信号線に接続されて該画素電極との間で電界を生じせしめる対向電極とが形成され、

前記対向電極は、前記画素領域のほぼ全域にわたって形成され、かつ該画素領域を横切

50

って形成される対向電極信号線と接続され、

前記スイッチング素子は、前記対向電極および前記対向電極信号線をも被って形成された第1絶縁膜の上面に形成されているとともに、該スイッチング素子の配線層が前記画素電極と接続されるべく前記対向電極信号線の一部に重畠する個所にまで延在され、

前記画素電極は、前記スイッチング素子および前記配線層をも被って形成された第2絶縁膜の上面に形成されているとともに、帯状の電極がその延在方向と交差する方向に並設され、かつ一部の個所にて互いに接続された電極群とから構成され、

前記配線層は前記画素電極との接続において前記対向電極信号線上の前記第2絶縁膜に形成されたスルーホールを通してなされるとともに、前記対向電極は前記配線層の形成領域において該配線層との重畠を回避するスリットが形成され、

また、液晶の分子の初期配向方向は前記対向電極信号線の延在方向にほぼ一致づけられて設定されていることを特徴とする。

#### 【0020】

(4) 本発明による液晶表示装置は、たとえば、(3)の構成を前提に、前記画素領域は、互いに隣接して配置される一対の前記ゲート信号線と、前記スイッチング素子を介して映像信号を前記画素電極に供給するドレイン信号線であって互いに隣接して配置されるものとで囲まれて形成され、前記対向電圧信号線は前記一対のゲート信号線の間に該ゲート信号線と平行に走行して形成されていることを特徴とする。

#### 【0021】

(5) 本発明は、たとえば、第1の透明絶縁基板上にゲート信号配線、ドレイン信号配線をマトリクス状に配列し、隣り合う前記ゲート信号配線、隣り合う前記ドレイン信号配線に囲まれた1画素領域に薄膜トランジスタを有し、矩形の透明の対向電極、絶縁膜を介して帯状あるいは櫛歯状の透明の画素電極を有し、前記対向電極は隣り合う前記ドレイン信号配線と絶縁膜を介してこれを横切る対向電極配線を有し、前記1画素内の前記対向電極配線の両側に前記対向電極の領域を有し、

前記第1の透明絶縁基板と別の第2の透明絶縁基板との張り合わせた間隙に液晶を封入し、前記対向電極と前記画素電極との間に発生する電界により駆動する液晶表示装置において、

前記薄膜トランジスタの半導体層に接続されたソース電極は前記対向電極に設けられたスリット部上で前記対向電極と重ならないように延在し、前記対向電極配線上で前記画素電極と接続されることを特徴とする。

#### 【0022】

(6) 本発明による液晶表示装置は、たとえば、(5)の構成を前提に、前記対向電極および前記対向電極配線は前記第1の透明絶縁基板上に配置され、前記薄膜トランジスタのソース電極は前記第1の透明絶縁基板上の第1の絶縁膜上に配置され、前記画素電極は前記薄膜トランジスタ上の第2の絶縁膜上に配置され、前記画素電極は前記対向電極配線上で第前記2の絶縁膜の開口部で前記ソース電極と接続されていることを特徴とする。

#### 【0023】

(7) 本発明による液晶表示装置は、たとえば、(5)の構成を前提とし、前記第1の絶縁膜はゲート絶縁膜、前記第2の絶縁膜は薄膜トランジスタの保護絶縁膜であることを特徴とする。

#### 【発明を実施するための最良の形態】

#### 【0031】

##### 実施例1.

図2は、本発明の第1の実施例の液晶表示パネルの等価回路を該液晶表示パネルの外付け回路とともに示した図である。

#### 【0032】

図2中、x方向に延在されy方向に並設される各ゲート信号線G\_Lには垂直走査回路Vによって順次走査信号(電圧信号)が供給されるようになっている。

#### 【0033】

10

20

30

40

50

走査信号が供給されたゲート信号線 G L に沿って配置される各画素領域の薄膜トランジスタ T F T は該走査信号によってオンするようになっている。

#### 【 0 0 3 4 】

そして、このタイミングにあわせて映像信号駆動回路 H から各ドレイン信号線 D L に映像信号が供給されるようになっている。各ドレイン信号線 D L は、図中、y 方向に延在され x 方向に並設されている。この映像信号は各画素領域の該薄膜トランジスタを介して画素電極 P X に印加されるようになっている。

#### 【 0 0 3 5 】

各画素領域において、画素電極 P X とともに形成されている対向電極 C T には対向電圧信号線 C L を介して対向電圧が印加されるようになって、それら各電極の間に電界を発生させるようになっている。画素電極 P X および対向電極 C T はそれぞれ、ドレイン信号線 D L からの映像情報電圧をゲート信号線 G L がオン電圧を印加されたタイミングで薄膜トランジスタ T F T がオンされて画素電極 P X へ印加される一方において、外部電源につながれた対向電圧信号線 C L から各画素領域で対向電極 C T へ伝播され、これによって液晶容量へ電圧を印加する働きをする。上記、画素電極 P X および対向電極 C T は薄膜トランジスタ T F T の形成された第 1 の透明基板 S U B 1 上に形成される。上記画素電極 P X および対向電極 C T は絶縁膜を挟んで形成された保持容量素子 C s t g と画素電極 P X と対向電極 C T 間の電界が液晶部を通過することによる液晶容量 C l c の二つ容量の和の容量を構成している。本発明の液晶モードは絶縁膜を挟んで対向電極 C T と画素電極 P X が積層される面積が大きくそのため 1 画素の保持容量素子 C s t g が大きな値を有する特徴がある。

#### 【 0 0 3 6 】

そして、この電界のうち透明基板 S U B 1 と平行な成分を有する電界によって液晶 L C の光透過率を制御するようになっている。

#### 【 0 0 3 7 】

なお、同図において各画素領域に示した R、G、B の各符号は、各画素領域にそれぞれ赤色用フィルタ、緑色用フィルタ、青色用フィルタが形成されていることを示している。

#### 【 0 0 3 8 】

上記で、1 画素の領域は隣り合うドレイン信号線 D L および隣り合うゲート信号線 G L 内に囲まれた領域であり、その領域に前述のように、薄膜トランジスタ T F T 、画素電極 P X 、対向電極 C T が形成されている。

#### 【 0 0 3 9 】

一方、対向電圧信号線 C L は第 1 の透明基板 S U B 1 で、ゲート信号線 G L と平行に配置された横方向の配線になっており画素領域外部でまとめられ、外部電源につながれる。

#### 【 0 0 4 0 】

図 1 は、本発明による液晶表示装置（パネル）の画素領域における構成図であり、液晶を介して互いに対向配置される各透明基板のうちで一方の透明基板の液晶側から観た平面図である。

#### 【 0 0 4 1 】

図 1 の I ( a ) - I ( b ) 線における断面図を図 3 に、II ( a ) - II ( b ) 線における断面図を図 5 に、III ( a ) - III ( b ) 線における断面図を図 6 に、IV ( a ) - IV ( b ) 線における断面図を図 7 に示している。図 4 は、本液晶モードの液晶分子の電圧オン、オフ時における動作を模式的に表す平面図である。

#### 【 0 0 4 2 】

まず、図 1 において、図中 x 方向に延在され y 方向に並設されるゲート信号線 G L が、たとえば第 1 の透明基板側からモリブデン（M o）、アルミニウム（A l）、モリブデン（M o）の 3 層積層膜で形成されている。このゲート信号線 G L は後述するドレイン信号線 D L とで矩形状の領域を形成し、その領域は画素領域を構成するようになっている。

#### 【 0 0 4 3 】

そして、この画素領域には、後述する画素電極 P X との間で電界を発生せしめる対向電

10

20

30

40

50

極 C T が形成され、この対向電極 C T は該画素領域の僅かな周辺を除く中央のほぼ全域に形成され、透明導電体であるたとえば I T O ( Indium - Tin - Oxide ) から構成されている。なお、この対向電極 C T には一部切欠きを有するが、このことについては後述する。

**【 0 0 4 4 】**

この対向電極 C T は、隣り合うゲート信号線 G L のほぼ中央付近に前述のゲート信号線 G L と平行に配置された対向電圧信号線 C L と接続され、この対向電圧信号線 C L は図中左右の画素領域（ゲート信号線 G L に沿って配置される各画素領域）における対向電極 C T に同様に形成された対向電圧信号線 C L と一体的に形成されている。

**【 0 0 4 5 】**

この対向電圧信号線 C L は、たとえばモリブデン ( Mo ) 、アルミニニューム ( Al ) 、モリブデン ( Mo ) の 3 層積層膜からなる不透明の材料で形成されている。

**【 0 0 4 6 】**

また、上述したように、対向電圧信号線 C L の材料をゲート信号線 G L と同一の材料とすることにより、それらを同一の工程で形成でき製造工数の増大を回避させることができる。

**【 0 0 4 7 】**

ここで、前記対向電圧信号線 C L は、上記三層膜に限定されることなく、たとえば Cr 、 Ti 、 Mo の単層膜あるいは、これらと Al を含有する材料との 2 層膜あるいは 3 層膜で形成するようにしてもよいことはいうまでもない。

**【 0 0 4 8 】**

しかし、この場合、この対向電圧信号線 C L は対向電極 C T に対して上層に位置づけるのが効果的となる。けだし、対向電極 C T を構成する I T O 膜の選択エッチング液（たとえば H Br ）は容易に Al を溶解してしまうからである。

**【 0 0 4 9 】**

さらに、対向電圧信号線 C L の対向電極 C T との少なくとも接触面には Ti 、 Cr 、 Mo 、 Ta 、 W 等の高融点金属を介在させることが効果的となる。けだし、対向電極 C T を構成する I T O は対向電圧信号線 C L 中の Al を酸化させて高抵抗層を生成させてしまうからである。

**【 0 0 5 0 】**

このため、一実施例として、 Al 、あるいは Al を含有する材料からなる対向電圧信号線 C L を形成する場合、前記高融点金属を一層目とする多層構造とすることが好ましい。

**【 0 0 5 1 】**

そして、このように対向電極 C T 、対向電圧信号線 C L 、およびゲート信号線 G L が形成された透明基板の上面には、それらをも被ってたとえば Si N からなる絶縁膜 G I が形成されている。

**【 0 0 5 2 】**

この絶縁膜 G I は、後述のドレイン信号線 D L に対しては対向電圧信号線 C L およびゲート信号線 G L の層間絶縁膜としての機能を、後述の薄膜トランジスタ TFT の形成領域においてはそのゲート絶縁膜としての機能を、後述の容量素子 C s t g の形成領域においてはその誘電体膜としての機能を有するようになっている。

**【 0 0 5 3 】**

そして、ゲート信号線 G L の一部（図中左下）に重畠されて薄膜トランジスタ TFT が形成され、この部分の前記絶縁膜 G I 上にはたとえば a - Si からなる半導体層 A S が形成されている。

**【 0 0 5 4 】**

この半導体層 A S の上面にドレイン電極 S D 1 およびソース電極 S D 2 が形成されることによって、ゲート信号線 G L の一部をゲート電極とする逆スタガ構造の M I S 型トランジスタが形成されることになる。そして、このドレイン電極 S D 1 およびソース電極 S D 2 はドレイン信号線 D L と同時に形成されるようになっている。

10

20

30

40

50

## 【0055】

すなわち、図1中y方向に延在されx方向に並設されたドレイン信号線DLが形成され、このドレイン信号線DLの一部が前記薄膜トランジスタTFTの半導体層ASの表面にまで延在されることによって薄膜トランジスタTFTのドレイン電極SD1を構成するようになっている。

## 【0056】

また、該ドレイン信号線DLの形成の際にソース電極SD2が形成され、このソース電極SD1は画素領域内にまで延在されて後述の画素電極PXとの接続を図るコンタクトホールCNをも一体的に形成されるようになっている。

## 【0057】

なお、図5に示すように、半導体層ASの前記ソース電極SD2およびドレイン電極SD1との界面にはたとえばn型不純物がドーピングされたコンタクト層d0が形成されている。

## 【0058】

このコンタクト層d0は、半導体層ASの表面の全域にn型不純物ドーピング層を形成し、さらにソース電極SD2およびドレイン電極SD1の形成後において、該各電極をマスクとしてこれら各電極から露出された半導体層ASの表面のn型不純物ドーピング層をエッチングすることによって形成されるようになっている。

## 【0059】

そして、このように薄膜トランジスタTFTが形成された透明基板の表面には、該薄膜トランジスタTFTをも被ってたとえばSiNからなる保護膜PASが形成されている。薄膜トランジスタTFTの液晶LCとの直接の接触を回避するためである。

## 【0060】

さらに、この保護膜PASの上面には画素電極PXがたとえばITO(Indium-Tin-Oxide)からなる透明な導電膜によって形成されている。

## 【0061】

画素電極PXは、前記対向電極CTの形成領域に重畠されて、それぞれ図中x方向に対して約10度の角度を持ち、延在して等間隔に形成されているとともに、その両端はそれぞれy方向に延在する同材料層で互いに接続されるようになっている。

## 【0062】

ちなみに、この実施例では、隣り合う画素電極PX間の間隔Lはたとえば3~10μm、幅Wはたとえば2~6μmの範囲で設定されるようになっている。

## 【0063】

この場合、各画素電極PXの下端の同材料層は前記保護膜PASに形成されたコンタクト孔を通して前記薄膜トランジスタTFTのソース電極SD2のコンタクト部と接続されるようになっており、また、上端の同材料層は前記対向電極CTと重畠されて形成されている。

## 【0064】

このように構成した場合、対向電極CTと各画素電極PXとの重畠部にはゲート絶縁膜GIと保護膜PASとの積層膜を誘電体膜とする容量素子Cstgが形成されるようになっている。

## 【0065】

この容量素子Cstgは、薄膜トランジスタTFTを介してドレイン信号線DLからの映像信号が画素電極PXに印加された後に、該薄膜トランジスタTFTがオフとなっても該映像信号が画素電極PXに比較的長く蓄積される等のために設けられたものとなっている。

## 【0066】

ここで、この容量素子Cstgの容量は、対向電極CTと各画素電極PXとの重畠面積に比例し、その面積が比較的大きくなってしまう。誘電体膜は絶縁膜GIと保護膜PASとの積層構造となっている。

10

20

30

40

50

## 【0067】

なお、前記保護膜PASとしては、SiNに限定されることなく、たとえば合成樹脂によって形成されていてもよいことはいうまでもない。この場合、塗布により形成することから、その膜厚を大きく形成する場合においても製造が容易であるという効果を奏する。

## 【0068】

そして、このように画素電極PXおよび対向電極CTが形成された透明基板SUB1の表面には該画素電極PXおよび対向電極CTをも被って配向膜ORI1が形成されている。この配向膜ORI1は液晶LCと直接に接触する膜で該液晶LCの初期配向方向を決定づけるものとなっている。

## 【0069】

上記実施例において、透明導電膜としてITOを用いて説明したが、たとえばIZO(Indium-Zinc-Oxide)を用いても同様の効果が得られることはいうまでもない。

## 【0070】

このように構成された第1の透明基板SUB1はTFT基板と称され、このTFT基板と液晶LCを介して対向配置される第2の透明基板SUB2はフィルタ基板と称されている。

## 【0071】

フィルタ基板は、図3あるいは図6ないし図7に示すように、その液晶側の面に、まず、各画素領域を画するようにしてブラックマトリクスBMが形成され、このブラックマトリクスBMの実質的な画素領域を決定する開口部にはそれを被ってフィルタFILが形成されるようになっている。

## 【0072】

そして、ブラックマトリクスBMおよびフィルタFILを被ってたとえば樹脂膜からなるオーバーコート膜OCが形成され、このオーバーコート膜の上面には配向膜ORI2が形成されている。

## 【0073】

上記が本実施例1の概略の平面および断面構成である。次に本液晶モードの動作を図3および図4で説明する。本実施例では液晶としては電界方向に液晶分子の長軸方向に揃う、いわゆるポジ型のネマチック液晶を使用している。液晶表示のオン、オフは無電界で黒状態、電圧を印加すると白状態へと遷移するノーマリブラックの電圧透過率特性を持つ挙動を示す。

## 【0074】

図3は図1のI(a)からI(b)線をつなぐ2点破線上の断面図である、図3の正面から見て左手側からI(a)、右手側がI(b)である。本インプレーン表示モード(すなわち第1の透明基板SUB1側に画素電極PXおよび対向電極CTを有する)では、櫛歯状の画素電極PXからの電気力線(図3のE)が液晶LC中へ印加され、その電気力線は液晶LC中を経て上記櫛歯の隙間の保護膜PAS、ゲート絶縁膜GIを通過し、画素領域でほぼ方形に全面に形成された対向電極CTへ至る。図3において、中央の対向電圧信号線CLに対して左手側の液晶分子LC1(すなわち図1の画素領域で横方向に走る対向電圧信号線CLの下側の領域)では第1の基板SUB1にほぼ平行方向に対して時計回りに回転、図3の右側の領域においてはその液晶分子LC2は反時計回り回転する。

## 【0075】

図4の模式的な平面図でその光学的動作を説明する。対向電圧信号線CLが横方向に1画素の中央領域に配置されている。その上方の領域では櫛歯状の画素電極PXは対向電圧信号線CLに対して、時計回り方向で約10度の傾きを持つように延在し、一方、下方の領域では、画素電極PXは対向電圧信号線CLに対して反時計回りに約10度の方向に延在するように配置されている。第1の基板SUB1の偏光板での偏光軸は対向電圧信号線CLの延在方向に平行方向、第2基板SUB2側の偏光板の偏光軸は垂直方向に配置される、いわゆる、クロスニコルの偏光軸配置である。液晶分子をその配向膜(ORL1およ

び O R L 2 ) 界面で方向制御するラビング方向は上下基板側共に平行 ( 対向電圧信号線 C L およびゲート信号線 G L 延在方向に平行 ) に処理されている。

#### 【 0 0 7 6 】

液晶の印加電圧がないか、あるいは小さい時は、対向電圧信号線 C L の延在方向にその液晶分子 L C 1 および L C 2 の長軸がそろう。上方領域の画素電極 P X は時計回り方向に 10 度の傾きを持つ。一方、電圧が印加される、図 3 の断面で示す画素電極 P X から液晶を経て対向電極 C T へ至る電気力線 E の方向は画素電極 P X と垂直すなわち、対向電圧信号線 C L 時計回りに 110 度の角度を持つ。液晶分子 L C 1 はこれに追従し電界方向すなわち反時計回りに回転し、偏光板の偏光軸と 45 度方向に長軸が回転した際に透過率が最大となる。下方領域の液晶分子は画素電極 P X が対向電圧信号線 C L に対して、上下対称に配置されているため、その回転方向は逆向きの時計回りとなる。本実施例ではこのように 1 画素の液晶分子を時計回りと反時計回りの 2 つの領域に分けているため、画面の視野角はどの方向から見ても反転することなく、また色変化が小さい広視野角の表示が可能となる。また、画素電極 P X および対向電極 C T が透明の I T O で形成され、さらに液晶 L C に充分な電界が印加されるのでブラックマトリクス B M の内側の画素領域ではほぼ全面に透過して明るい画像が表示できる。10

#### 【 0 0 7 7 】

次に本実施例が開口率あるいは透過率を高めた画素構造を持ちさらに、その際に点欠陥が発生しにくい良好な画質を持つ特徴を詳細に説明する。

#### 【 0 0 7 8 】

開口率を落とす最大の原因は不透過の金属材料で形成されるゲート信号線 G L 、ドレイン信号線 D L 、あるいは対向電圧信号線 C L に加えて、ソース電極 S D 2 、ドレイン電極 S D 1 の面積の占める割合が大きくなってしまうことである。特に、本実施例のようにゲート絶縁膜 G I 上に形成されたソース電極 S D 2 と保護膜 P A S 上に形成された画素電極 P X をコンタクトホール C N で接続する必要がある場合、そのコンタクトホール C N 付近のソース電極 S D 1 はその面積が保護膜 P A S の厚さに応じて増加し開口率が低下する。20

#### 【 0 0 7 9 】

また薄膜トランジスタ T F T のパターン設計のみならず、実質的に透過率が低下する場合がある。一番大きい要因は、液晶分子の界面制御の配向膜が良好にラビングされない場合である。特に、段差の大きいコンタクトホール C N はその穴付近ではラビングが充分されなく、ラビング方向の影にあたる部分に影状の液晶分子が制御されない領域がコンタクトホールの面積の数倍にもわたり広がる。本現象は単純に透過率が低下するだけでなく、液晶分子の制御乱れであるため、応答速度が低下したような画像にも見える。この乱れを少なくとも応答速度への影響をなくすにはブラックマトリクス B M や第 1 の基板 S U B 1 上の配線のような不透明材料で遮光する必要があるが、逆に開口率を低下させてしまう場合がある。30

#### 【 0 0 8 0 】

以下図面を引用しながら、その対策を行った構造を示す。開口率低下を回避するにはすでに、不透過の領域である対向電圧信号線 C L 上に上記コンタクトホール C N のソース電極 S D 2 を薄膜トランジスタ T F T から延在しこれを重畠し配置すれば、その透過率損失が新たに増えることはない。しかしながら、この場合新たに、点欠陥の不良が増加する問題を生じる。40

#### 【 0 0 8 1 】

本実施例の液晶表示モードは前記のように透明の対向電極 C T を画素内に矩形に配置し、その上部にゲート絶縁膜 G I および保護膜 P A S を積層し、その上部に透明の画素電極 P X を配置する。この両電極の積層面積は 1 画素領域の 20 から 30 % に及び、これは他の液晶モードに比べて大きな値である。絶縁膜がピンホールなどがあるとショート不良となり画面上の点欠陥となる。これを最小限に防ぐためにも、本実施例は工程が異なる 2 つの絶縁膜であるゲート絶縁膜 G I と保護膜 P A S の積層膜として片方の膜にピンホールがあった際にも他の膜でこの絶縁性を保つ冗長構造となっている。50

**【0082】**

しかるに前述のように、透過率を向上させるために、図7に示すように、対向電圧信号線CL上にコンタクトホールCNのソース電極SD2を形成すれば良い。このためソース電極SD2を図1のように単純に薄膜トランジスタTFTのドレイン電極SD1から延在させると、対向電極CT上の单層のゲート絶縁膜GI上をソース電極SD1が延在することになり、ショート不良に対する冗長性が損なわれることが自明となる。

**【0083】**

本実施例はまず、図1の平面図でわかるように、ソース電極SD1が延びる領域の下部の対向電極CTをスリット状に切り込みを入れている。これにより下部の対向電極CTとソース電極SD1はショート不良を起こすことはない。図5の断面構造でわかるように前記ソース電極SD1は対向電圧信号線CLに重なる部分で初めてゲート絶縁膜GIの单層部分で重なる。これにより透過率を向上させた場合でも点欠陥の発生を防止でき良好な画質が得られる。10

**【0084】**

一方、ソース電極SD1を横切るように保護膜PAS上に配置された画素電極PXは单層の保護膜PASと大きな面積で重なっているが、画素電極PXとソース電極SD1は同一画像電位が与えられているため、仮に物理的にショートしても点欠陥になることはない。このため、画素電極PXは対向電極CTにスリットのない対向電圧信号線CLの図1における上部領域と同様にレイアウトができる。これでスリットを設けたことによる開口率低下が抑えられる。上記対向電極のスリットは図6に示すように最小加工寸法で形成されたソース電極SD1より、各レイヤのホト工程の位置合わせを考慮して、広めの幅が設定される。20

**【0085】**

一方、コンタクトホールCNのラビングに起因する液晶配向も乱れは以下のように改善し透過率を向上させている。図4を用いて説明したように、ラビング方向はゲート信号線GL及び対向電圧信号線CLに平行に規定した。そのため、コンタクトホールCN径の数倍にも及ぶラビング影の液晶分子の乱れは対向電圧信号線CLに沿って発生する。図1の平面図でわかるように、コンタクトホールCNのラビング方向には対向電圧信号線CLが延在し、第1の透明基板SUB1側の光源を遮光する。

**【0086】**

以上の実施例の構造により、透過率が高く明るく、また画素電極PXと対向電極CTのショート不良による点欠陥が少ない良好な画質の液晶表示装置を提供できる。30

**【0087】****実施例2.**

図9は、本発明の第2実施例における液晶表示パネルの等価回路を該液晶表示パネルの外付け回路とともに示した図である。

**【0088】**

図9中、x方向に延在されy方向に並設される各ゲート信号線GLには垂直走査回路Vによって順次走査信号(電圧信号)が供給されるようになっている。

**【0089】**

走査信号が供給されたゲート信号線GLに沿って配置される各画素領域の薄膜トランジスタTFTは該走査信号によってオンするようになっている。40

**【0090】**

そして、このタイミングにあわせて映像信号駆動回路Hから各ドレイン信号線DLに映像信号が供給されるようになっており、この映像信号は各画素領域の該薄膜トランジスタを介して画素電極PXに印加されるようになっている。

**【0091】**

各画素領域において、画素電極PXとともに形成されている対向電極CTには対向電圧信号線CLを介して対向電圧が印加されており、それらの間に電界を発生させるようになっている。画素電極PXおよび対向電極CTはそれぞれ、ドレイン信号線DLからの映像50

情報電圧をゲート信号線 G L がオン電圧を印加されたタイミングで薄膜トランジスタ T F T がオンされて画素電極 P X へ印加される、外部電源につながれた対向電圧信号線 C L から各画素領域で対向電極 C T へ伝播され液晶容量へ電圧を印加する働きをする。上記、画素電極 P X および対向電極 C T は薄膜トランジスタ T F T の形成された第 1 の透明基板 S U B 1 上に形成される。上記画素電極 P X および対向電極 C T は絶縁膜を挟んで形成された保持容量素子 C s t g と画素電極 P X と対向電極 C T 間の電界が液晶部を通過することによる液晶容量 C l c の二つ容量の和の容量を構成している。本発明の液晶モードは絶縁膜を挟んで対向電極 C T と画素電極 P X が積層する面積が大きくそのため 1 画素の保持容量素子 C s t g が大きな値を有する特徴がある。

## 【 0 0 9 2 】

10

そして、この電界のうち透明基板 S U B 1 と平行な成分を有する電界によって液晶 L C の光透過率を制御するようになっている。

## 【 0 0 9 3 】

上記で、1 画素の領域は隣り合うドレイン信号線 D L および隣り合うゲート信号線 G L 内に囲まれた領域であり、その領域に前述のように、薄膜トランジスタ T F T 、画素電極 P X 、対向電極 C T が形成されている。

## 【 0 0 9 4 】

図 10 は、液晶表示パネルに供給する各信号のタイミングチャートを示すもので、図中、V g h 、V g l はそれぞれゲート信号線 G L に供給する走査信号の高電圧レベル、低電圧レベルを、V d h 、V d l はドレイン信号線 D L に供給する映像信号の最大、最小電圧レベルを、また、V c o m は対向電圧信号線 C L に供給する対向電圧信号を示している。駆動は 1 周期あたりの画面スクロール時間に対して、ゲート信号線 G L 毎にパルス状の駆動電圧を印加して、ドレイン信号線 D L は全ライン同時に映像電圧を送る線順次走査である。したがって、1 本のゲート信号線 G L が選択（オン）している間は他のゲート信号線 G L はオフ電圧（V g l ）が印加される。この走査は G L 1 、G L 2 、のように順番に行われる。1 本のゲート選択時間 t p はおよそ 1 周期のスクロール時間に対して、ゲート信号線 G L の総数で割った時間となる。

20

## 【 0 0 9 5 】

これに対して、1 本のゲート信号線 G L に対して、連なる薄膜トランジスタ T F T がオン（V g h が印加されている期間）し、各画素の画素電極 P X の電位が決まる。この電位と容量素子である保持容量 C s t g 及び液晶容量 C l c の和のもう一方の電極の対向電極 C T との電位 V c o m との差電圧で液晶がオンする。再度、ゲート信号線 G L がオンするまでこの差電位は保持される。

30

## 【 0 0 9 6 】

一方、対向電圧信号線 C L は第 1 の透明基板 S U B 1 で、ゲート信号線 G L と平行に配置された横方向の配線に対して、ゲート信号線 G L に対して第 1 の基板 S U B 1 の絶縁を挟んでこれを横断するような縦方向の配線によっても接続され、いわば網の目状に接続されている。この網の目状配線により、外部電源から遠い画面中央領域においても、ゲート信号線 G L の大きな電圧振幅が 1 画素内の寄生容量を介して変動し、これが対向電圧信号線 C L の電圧を不安定にして、残像、フリッカなどの直流電圧が液晶に印加することによる表示不良を著しく低減する。結果的に本網の目状結線によりゲート信号線 G L と並走する対向電圧信号線 C L の抵抗仕様は緩和され、そのレイアウト上の幅を細くでき透過率を向上させることができる。ゲート信号線 G L と並走する対向電圧信号線 C L 間はゲート信号線 G L と絶縁膜を介して保護膜 P A S に配置された連結配線 S E で接続する。上記 1 画素内の対向電極 C T および対向電圧信号線 C L の結線方法は以下で詳細を示す。

40

## 【 0 0 9 7 】

図 8 は、本発明による液晶表示装置の他の実施例を示す平面図で、同図の V ( a ) - V ( b ) 線における断面図、VI ( a ) - VI ( b ) 線における断面図、VII ( a ) - VII ( b ) 線における断面図、それぞれ図 1 1 、図 1 2 、図 1 3 に示している。

## 【 0 0 9 8 】

50

図8の平面図の構成は、本発明の目的である透過率が高くことに加えて、絶縁膜を挟んで形成された画素電極P Xと対向電極C Tのショート不良による点欠陥が少ない明るく画質の良い液晶表示装置を実現するようになっている。

#### 【0099】

まず、第1のコンタクトホールC N 1下部のソース電極S D 2は対向電極C Tと平面的に重なっていない。すなわち、対向電極C Tがドレイン信号線D Lと同一工程で形成されたソース電極S D 2と重ならないように切り欠き形状となっている。これは図12の断面構造でその効果を理解できる。薄膜トランジスタTFTの半導体層A Sに接続されたソース電極S D 2は基本的に半導体層A Sあるいは同一工程で連続的に成膜されているゲート絶縁膜G I上を延在している。ソース電極S D 2は保護膜P A S上に開けられた第1のコンタクトホールC N 1を介してITOの画素電極と接続されている。ソース電極S D 2は、ゲート絶縁膜上G Iの単層膜あるいは同一工程のプラズマ化学気相成長(P C V D)法で連続的に成膜されたゲート絶縁膜G I及び半導体層A S上に形成されている。ソース電極S D 2下部にはこれを避けるようにITOで形成された対向電極が存在せず、ピンホールが発生しやすい単層の絶縁膜だけでも原理的にショート不良が発生しない。10

#### 【0100】

図11は1画素の主透過部の断面構造を示す。第1の透明基板S U B 1上のほぼ全面に形成された透明の対向電極およびこれをゲート信号線G L方向にそって形成された給電する対向電圧信号線C L上にはSiNで構成されたゲート絶縁膜G I及び保護膜P A Sが積層されている。ゲート絶縁膜G Iと保護膜P A Sは共にP C V D法で成膜であるが、それぞれの成膜は異なる工程で行われ、さらにその間に異物などの洗浄工程が入るため、仮に一方の膜にピンホールがあっても2層膜が同一箇所でショートすることがない冗長構成となる。本断面構造で示すように画素電極P Xと対向電極C Tは1画素領域内ですべて2層の絶縁膜で間が絶縁されており、両者の電極がショート不良となり点欠陥が発生することはない。このように本実施例では、1画素内で画素電位がTFTから供給されるソース電極S D 2及び画素電極P Xと共に電極C T及び対向電圧信号線C Lがすべてゲート絶縁膜G I及び保護膜P A Sの2層配線で絶縁されており、これらの絶縁膜を挟んで重なった領域のショート不良が極めて小さく点欠陥のない液晶表示装置が提供できる。20

#### 【0101】

次に本実施例で透過率を上げるメカニズムを説明する。図8の1画素の平面図において、ブラックマトリクスB Mの内側の開口領域で不透過の面積が大きいのは対向電圧信号線C Lである。しかし、本実施例2の対向電圧信号線C Lの幅は実施例1のその幅に比べて半分以下となっている。対向電圧信号線C Lの幅を狭くすると配線遅延が増加し、液晶に直流電圧が印加され、残像やフリッカが発生し画質が悪化する。30

#### 【0102】

本実施例では図8の平面図の右下あるいは右上の連結配線S Eで上下の隣り合う対向電極C Tを連結することにより、対向電圧信号線C L幅が狭く抵抗が高くても画質劣化を起さない。まず、この連結配線S Eの構造を示し、さらにこれが透過率向上への作用を示す。40

#### 【0103】

連結配線S Eは上下の対向電極C Tを接続する配線である。図13の断面構造でもわかるように、ゲート信号線G Lを挟むように1画素内に矩形に配置された対向電極C T上のゲート絶縁膜G I及び保護膜P A SにコンタクトホールC N 2及びC N 3を開口し、これを介して、画素電極P Xと同一工程で成膜されたITOからなる連結配線S Eで接続する。

#### 【0104】

コンタクトホールC Nの下部にはゲート信号線G Lと同一工程で成膜されたパッド領域P A Dがありこれは第2のコンタクトホールC N 2及び第3のコンタクトホールC N 3より広めの面積を持つ。したがって、ゲート信号線G Lと並走する対向電圧信号線C Lは対向電極C T、パッド領域P A D、連結配線S Eの繰り返し構成で互いに電気的に接続され50

ている。

**【0105】**

上記連結配線 S E を形成することにより結果的に透過率が向上する。図 10 で示したように、ゲート信号線 G L は 1 本ずつ順番に走査される、ゲート信号線 G L にオン電圧が給電されると薄膜トランジスタ TFT がオンし、画素電極 P X には映像電圧が印加される。一方、ゲート信号線 G L がオフされる瞬間には、ゲート信号線 G L と画素電極 P X 間の浮遊容量のカップリング効果により画素電位は意図せず低下する。同時に対向電圧信号線 C L も振られ、結果として、液晶へ印加される電圧が電源からの配線距離に応じて歪む影響の画質となる。その対策としては対向電圧配線を太くして遅延を小さくすれば良いが開口率が低下する。本実施例では、図 8 で示すように 1 画素のブラックマトリクス BM の内側に 1 画素の面積に近い矩形のITO の対向電極 CT が形成されている。これは第 1 基板 SUB 1 の開口部をすべてシールドするように大きな面積である。したがって、ITO であるためその固有抵抗は高いが対向電圧信号線 CL の延在方向に大きな広がりを持ち、抵抗低減に効果がある。さらに、この開口領域をシールドした対向電極 CT はゲート信号線 GL をまたぐ連結配線 SE で表示装置の全領域が接続されている。そのため仮に、1 本のゲート信号線 GL が選択されてオフ状態になる瞬間に該当する対向電圧信号線 CL の電位が振られても連結配線 SE を通して電荷が補充され直ちに安定化する。

**【0106】**

上記のような連結配線 SE の効果は、従来ゲート信号線 GL に並走する対向電圧信号線 CL をいわば面配線にしたことにより、著しく低下する。この効果は対向電極 CT が開口領域をシールドしているほど面積が広いことでさらに効果が高まっている。結果的に不透明材料で構成された対向電圧信号線 CL の幅をきわめて細く設定できるので透過率を向上させることができる。

**【0107】**

本実施例では、ラビング工程におけるコンタクトホール段差部の影の影響を以下のように低減し、さらに透過率を向上させている。

**【0108】**

すなわち、本実施例は第 1 の実施例同様に対向電圧信号線 CL あるいは対向電極の延在方向にラビング処理されている。

**【0109】**

図 8 に示すように、第 1 から第 3 のすべてのコンタクトホール CN 1、CN 2、CN 3 はラビング方向にブラックマトリクス BM が形成されている。さらに、連結配線 SE のコンタクトホール CN 2 および CN 3 の下部には不透明のパッド領域 PAD がありこれで上下基板とも遮光されている。

**【0110】**

逆に言えば、絶縁膜を挟むように矩形の対向電極 CT これに画素電極 PX を組み合わせた液晶画素構造で、ゲート信号線 GL をまたぐようにコンタクトホールを介して形成した連結配線 SE を有する場合、隣合う連結配線 SE 間をつなぐ線に対してラビング方向がほぼ垂直あるいはこれから 20 度以内の角度であれば透過率を向上できる。

**【0111】**

さらに、この連結配線 SE のコンタクトホール CN 2 および CN 3 はゲート信号線 GL の延在方向（正確には第 1 基板 SUB 1 の偏光板の偏光軸方向）に対して時計回り、あるいは反時計回りに約 10 度の角度で画素電極 PX が傾き配置されている。その角度で矩形の対向電極 CT の端部のスペースに配置されており、透過率を低下させる要因を削除している。

**【図面の簡単な説明】**

**【0112】**

【図 1】本発明による液晶表示装置の画素領域の一実施例を示す平面図である。

【図 2】本発明による液晶表示装置の一実施例を示す等価回路図である。

【図 3】図 1 の I(a) - I(b) 線における断面図である。

10

20

30

40

50

【図4】第1の実施例における液晶分子の偏光挙動を示す模式図である。

【図5】図1のII(a) - II(b)線における断面図である。

【図6】図1のIII(a) - III(b)線における断面図である。

【図7】図1のIV(a) - IV(b)線における断面図である。

【図8】本発明による液晶表示装置の画素領域における他の実施例を示す平面図である。

【図9】本発明による液晶表示装置の他の実施例を示す等価回路図である。

【図10】本発明による液晶表示装置の駆動における他の実施例を示すタイミングチャートである。

【図11】図8のV(a) - V(b)線における断面図である。

【図12】図8のVI(a) - VI(b)線における断面図である。

【図13】図8のVII(a) - VII(b)線における断面図である。

#### 【符号の説明】


##### 【0113】

S U B 1 ... 第1の透明基板、S U B 2 ... 第2の透明基板、P O L 1 ... 第1の透明基板の偏光板、P O L 2 ... 第2の透明基板の偏光板、B M ... ブラックマトリクス、F I L ... カラーフィルタ、O C ... オーバーコート膜、O R I 1 ... 第1の透明基板の配向膜、O R I 2 ... 第2の透明基板の配向膜、L C ... 液晶層あるいは液晶分子、G L ... ゲート信号線、C L ... 対向電圧信号線、D L ... ドレイン信号線、C T ... 対向電極、P X ... 画素電極、T F T ... 薄膜トランジスタ、A S ... 半導体層、S D 1 ... ドレイン電極、S D 2 ... ソース電極、C N ... コンタクトホール、S E ... 連結配線、P A D ... パッド領域、G I ... ゲート絶縁膜、P A S ... 保護膜


10

20


【図1】




【図2】




【図3】




【図4】




【図5】



【図6】




【図7】




【図8】

図8




【図9】

図9




【図10】

図10




【図11】

図11




【図12】

図12



【図13】

図13



---

フロントページの続き

(72)発明者 鎌田 浩幸  
千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立ディスプレイズ内

審査官 磯野 光司

(56)参考文献 特開2001-174818(JP,A)

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)

G 02 F 1 / 1343 - 1368

专利名称(译)	液晶表示装置		
公开(公告)号	<a href="#">JP4326307B2</a>	公开(公告)日	2009-09-02
申请号	JP2003389024	申请日	2003-11-19
[标]申请(专利权)人(译)	株式会社日立制作所		
申请(专利权)人(译)	日立显示器有限公司		
当前申请(专利权)人(译)	日立显示器有限公司		
[标]发明人	小野記久雄 永山育子 桶隆太郎 鎗田浩幸		
发明人	小野 記久雄 永山 育子 桶 隆太郎 鎗田 浩幸		
IPC分类号	G02F1/1343 G02F1/1337 G02F1/1368 G02F1/133 G02F1/136 G02F1/1362 H01L29/786		
CPC分类号	G02F1/136227 G02F1/134363		
FI分类号	G02F1/1343 G02F1/1337 G02F1/1368		
F-TERM分类号	2H090/KA04 2H090/LA01 2H090/LA04 2H090/LA15 2H090/MA02 2H090/MA07 2H090/MB01 2H092/GA14 2H092/GA17 2H092/GA25 2H092/GA26 2H092/GA29 2H092/GA30 2H092/HA04 2H092/JA26 2H092/JA36 2H092/JA44 2H092/JA46 2H092/JB25 2H092/JB33 2H092/NA04 2H092/NA07 2H092/NA16 2H092/PA02 2H092/PA08 2H092/PA06 2H192/AA24 2H192/BB13 2H192/BB53 2H192/BB73 2H192/BB84 2H192/BB86 2H192/BC42 2H192/CB05 2H192/CC04 2H192/CC32 2H192/DA32 2H192/DA43 2H192/EA04 2H192/EA22 2H192/EA43 2H192/GA42 2H192/JA33 2H290/AA73 2H290/BA03 2H290/BB63 2H290/BF13 2H290/CA15 2H290/CA33 2H290/CA46 2H290/CA51		
其他公开文献	JP2005148602A		
外部链接	<a href="#">Espacenet</a>		

### 摘要(译)

要解决的问题：提供一种液晶显示器，其中点缺陷减少并且透射率增强。解决方案：在一个结构中，通过使用透明材料形成的具有矩形平面图案的对电极和梳状透明像素电极通过一个像素区域中的绝缘膜叠置在一个基板上，结合了凹口或狭缝在对电极中，使得从薄膜晶体管向透明像素电极传输电位的不透明材料的源电极不与对电极重叠。

图 1

