

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 特 許 公 報(B2)

(11) 特許番号
特許第4643738号
(P4643738)

(45) 発行日 平成23年3月2日(2011.3.2)

(24) 登録日 平成22年12月10日(2010.12.10)

(51) Int.Cl.	F I
GO2F 1/1335 (2006.01)	GO2F 1/1335 500
GO2F 1/1368 (2006.01)	GO2F 1/1335 505
GO2F 1/1345 (2006.01)	GO2F 1/1368
GO2F 1/1339 (2006.01)	GO2F 1/1345
	GO2F 1/1339 505

請求項の数 4 (全 11 頁)

(21) 出願番号	特願2009-254704 (P2009-254704)	(73) 特許権者	501426046
(22) 出願日	平成21年11月6日 (2009.11.6)		エルジー ディスプレイ カンパニー リ
(62) 分割の表示	特願2005-185929 (P2005-185929)		ミテッド
原出願日	平成17年6月27日 (2005.6.27)		大韓民国 ソウル, ヨンドゥンポーク, ヨ
(65) 公開番号	特開2010-55100 (P2010-55100A)	(74) 代理人	100094112
(43) 公開日	平成22年3月11日 (2010.3.11)		弁理士 岡部 譲
審査請求日	平成21年12月4日 (2009.12.4)	(74) 代理人	100064447
(31) 優先権主張番号	2004-049779		弁理士 岡部 正夫
(32) 優先日	平成16年6月29日 (2004.6.29)	(74) 代理人	100085176
(33) 優先権主張国	韓国 (KR)		弁理士 加藤 伸晃
		(74) 代理人	100104352
			弁理士 朝日 伸光

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 画素領域外郭部の光漏れを防止するCOT構造液晶表示装置及びその製造方法

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項 1】

アレイ基板、及び該アレイ基板と貼り合わせられる上部基板と、
前記アレイ基板上に形成されたゲートライン及び該ゲートラインと垂直交差するデータ
ラインと、

前記アレイ基板上に形成され、前記ゲートライン及び前記ゲートラインと垂直交差する
データラインにより画定される単位画素がマトリックス配列される画素領域と、

前記アレイ基板上に形成され、前記ゲートライン及びデータラインとそれぞれ連結され
て、前記画素領域の外郭に形成されるパッド部と、

前記アレイ基板上に形成され、前記アレイ基板上の画素領域にゲート電極、アクティブ
層、及び該アクティブ層と連結されたソース及びドレイン電極を備える薄膜トランジスタ
と、

前記アレイ基板の全面に形成された保護層と、

前記保護層上に形成され、前記画素領域と前記パッド部間に定義されるシールパターン
形成領域に配置される静電気防止回路部と、

前記保護層上に形成され、前記画素領域から前記画素領域外郭部まで延びたブラックマ
トリクスと、

前記静電気防止回路部を含む保護層上に形成され、前記パッド部と前記画素領域間に定
義される前記シールパターン形成領域に形成されるシールパターンと、

前記保護層上に形成され、前記ブラックマトリクス間に形成されるカラーフィルタ層と

10

20

を包含して構成され、

前記カラーフィルター層上に画素電極が更に形成されたことを特徴とするＣＯＴ構造液晶表示素子。

【請求項２】

前記静電気防止回路部は、前記シールパターンの下に形成されることを特徴とする請求項１記載のＣＯＴ構造液晶表示装置。

【請求項３】

前記画素領域外郭部を遮るトップケースを更に具備することを特徴とする請求項１記載のＣＯＴ構造液晶表示装置。

【請求項４】

前記静電気防止回路部は、前記ブラックマトリックスにより遮られないことを特徴とする請求項１記載のＣＯＴ構造液晶表示装置。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【０００１】

本発明は、ＣＯＴ構造の液晶表示装置に係るもので、詳しくは、画素領域外郭部にブラックマトリックスが形成された液晶表示装置に関するものである。

【背景技術】

【０００２】

液晶表示装置は、屈折率異方性及び誘電率異方性を有する液晶を利用して映像を表現する表示装置であって、単位画素がマトリックス状に配列されるアレイ基板と、アレイ基板に対向してイメージをカラーに表現するカラーフィルター基板と、カラーフィルター基板とアレイ基板間に液晶が充填される構造を有する。

【０００３】

今日、液晶表示装置は、鮮明な色相を実現して輝度に優れたＴＮ（twisted nematic）モードの液晶表示装置が応用されている。ＴＮモードの液晶表示装置は、単位画素がマトリックス状に配列されるアレイ基板と、アレイ基板と対向してカラーフィルター層が形成されるカラーフィルター基板と、二つの基板間に螺旋形に配列される液晶層と、を具備する。アレイ基板には、スイッチング素子である薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）が各画素毎に形成されるために、ＴＦＴアレイ基板と呼ぶ。

【０００４】

液晶表示装置は、自ら光を生成し得ないため、外部から光を供給するバックライトアセンブリを更に具備する。通常、ＴＮモードの液晶表示装置は、ＴＦＴアレイ基板の下部で光が進行して液晶層及び上部カラーフィルター層を通過して映像を表示するようになる。

【０００５】

ところが、ＴＦＴアレイ基板の下部で進行する光のうち一部は、不必要な光であるため、遮断すべきであるが、不必要な光を遮断することがブラックマトリックスである。ブラックマトリックスは、通常、不透明な金属箔膜や有機膜によりカラーフィルター層上に形成される。

【０００６】

しかし、ブラックマトリックスがカラーフィルター基板上に形成される液晶表示装置は、アレイ基板とカラーフィルター基板とを精密に貼り合わせることが難しく、液晶パネルの製造工程がカラーフィルター基板の製造工程とＴＦＴアレイ基板の製造工程に分散される問題がある。

【０００７】

従って、ブラックマトリックス及びカラーフィルター層の製造工程をアレイ基板に形成して液晶パネルの形成工程をアレイ基板に集中させることができ、貼り合わせ工程でアレイ基板とカラーフィルター基板のアラインを容易にするために、カラーフィルター層がアレイ基板に形成されるカラーフィルターオンＴＦＴ（Color filter On Glass：ＣＯＴ）構造の液晶表示装置が提案された。

10

20

30

40

50

【 0 0 0 8 】

以下、図 4 を参照して C O T 構造の液晶表示装置の構造について説明する。

C O T 構造の液晶表示装置は、カラーフィルター層 1 1 0 及びブラックマトリックス 1 1 1 がアレイ基板上に形成されるのが特徴である。C O T 構造の液晶表示装置は、アレイ基板とこれと対向する上部基板に区分され、アレイ基板は、スイッチング素子である T F T と単位画素毎に形成されるカラーフィルター層と、カラーフィルター層間に形成されるブラックマトリックスを具備することを特徴とする。

【 0 0 0 9 】

また、ブラックマトリックスは、ゲートライン及びデータラインなどの反転ドメイン領域から漏洩する光を遮断する。以下、C O T 構造液晶表示装置のアレイ基板の構造について、図 4 を参照してより詳しく説明する。

10

【 0 0 1 0 】

C O T 構造のアレイ基板は、ガラスなどの透明な基板 1 0 1 上に薄膜トランジスタ T F T がマトリックス状に配列される。また、アレイ基板には、ゲートライン（図示せず）とデータライン 1 0 8 とが互いに垂直に交差して単位画素を定義する。単位画素の一方側に T F T が形成される。

【 0 0 1 1 】

以下、T F T の構成についてより詳細に説明すると、スキャン信号を供給するゲート電極 1 0 3 と、ゲート電極 1 0 3 上に形成されるゲート絶縁層 1 0 2 と、ゲート絶縁層 1 0 2 上に形成される半導体層のアクティブ層 1 0 4 と、アクティブ層 1 0 4 とソース 1 0 5 及びドレイン電極 1 0 6 をオーム接触させるオームコンタクト層 1 0 7 と、を包含して構成される。

20

【 0 0 1 2 】

また、T F T 上には、T F T を外部から保護して絶縁する保護層（passivation layer）1 0 9 が更に形成されている。

【 0 0 1 3 】

また、保護層 1 0 9 上には、ブラックマトリックス 1 1 1 が形成されるが、ブラックマトリックス 1 1 1 は、ゲートライン及びデータラインの周囲の反転ドメイン（reverse tilt domain）領域を通過する不必要な光を遮断するために、マトリックス状に配列される。また、ゲートラインとデータラインとの交差により定義される画素領域には、赤、緑、青色のサブカラーフィルター層 1 1 0 のうち何れか一つが画素毎に一つずつ形成されている。

30

【 0 0 1 4 】

また、T F T のドレイン電極 1 0 6 の上部には、コンタクトホールが形成されて画素電極 1 1 2 と相互連結されている。

【 0 0 1 5 】

一方、T F T アレイ基板と対向する上部基板は、ガラスなどの透明な基板 1 5 0 と、基板 1 5 0 上に形成される共通電極 1 5 1 と、共通電極 1 5 1 上に液晶の初期配向のための配向膜 1 5 2 が形成される。

また、配向膜 1 5 2 は、T F T アレイ基板上にも形成されることができる。

40

【 0 0 1 6 】

一方、T F T アレイ基板は、画素電極 1 1 2 が形成される画素領域の外郭には、ゲート電圧及びデータ電圧を供給するゲートパッド部及びデータパッド部が形成されるパッド部と、上部基板とアレイ基板とを貼り合わせるシーラント（sealant）が形成されるシール領域と、画素領域に隣接する画素領域外郭部と、が形成される。

【 0 0 1 7 】

ところが、画素領域外郭部からバックライトの光が漏洩するという問題が発生する。光を遮断するために、画素領域外郭部に対応する上部基板には、ブラックマトリックスが形成される。

【 0 0 1 8 】

50

図 5 を参照して液晶表示パネルの画素領域外郭部の構造について説明する。

アレイ基板は、図 5 に示すように、画素領域 A と、画素領域 A に隣接する画素領域外郭部 0 と、シールライン 170 が形成されるシール領域 P と、各種パッドが形成されるパッド部 Q と、がそれぞれ配置される。

【0019】

また、画素領域 A とシールライン 170 間の領域である画素領域外郭部 0 には、画素領域に印加され得る外部の静電気を遮断するための静電気放電 (electrostatic discharge、ESD) 回路が形成される。ESD 回路は、複数の TFT の組合により構成され得るが、その一端子は、パッド 170 と連結されて、他の端子は、画素電極物質である ITO (Indium Tin Oxide) により画素領域の他の配線と連結される。従って、外部の静電気がパッド 170 を通って画素領域に進入すると、ESD 回路 171 が作動して静電気を液晶パネルの他の配線に分散させて画素を保護する。

10

【0020】

ところが、ESD 回路 171 が形成される画素領域外郭部は、透明な保護層により覆われているため、画素領域外郭部 0 に光が漏洩する問題が発生する。

【0021】

上記のような問題を解決するために、液晶表示パネルを外郭から覆うトップケース 175 の外形により遮断しようとする努力があったが、トップケース 175 は、上部基板 150 の上段に設置される偏光板 174 と接触されてはいけないうために、画素領域外郭部 0 を遮るのに限界があった。

20

【0022】

画素領域外郭部を通した光漏れを防止するために、COT 構造の液晶表示装置は、画素領域外郭部 0 を遮るブラックマトリックス 173 を上部基板 150 に更に形成する。また、ブラックマトリックス層 173 は、主に不透明な金属層に形成される。従って、上部基板にブラックマトリックス 173 が更に追加されるために、COT 構造の液晶表示装置は、上部基板 150 にブラックマトリックスを形成する工程が別途に必要となる。

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0023】

即ち、このような従来の COT 構造の液晶表示装置においては、アレイ基板の製造工程と上部基板の製造工程において、それぞれ一回ずつ 2 回のブラックマトリックス形成工程が必要であるという問題があった。

30

【0024】

本発明は、このような従来技術の問題を解決するためになされたもので、アレイ基板上にブラックマトリックスを形成する工程において、画素領域外郭部にブラックマトリックスを更に形成して画素領域外郭部の光漏れ現象を防止することを目的とする。また、本発明は、アレイ基板のブラックマトリックス形成工程において、画素領域外郭部にもブラックマトリックスを更に形成することで、上部基板上にブラックマトリックスを形成する工程を省略して全体の製造工程を短縮することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

40

【0025】

このような目的を達成するために、本発明に係る COT 構造の液晶表示装置においては、第 1 ブラックマトリックス及びカラーフィルタ層を包含する画素領域と、画素領域の外郭に形成されるシールパターンと、シールパターンと画素領域間の光漏れを防止する第 2 ブラックマトリックスと、第 2 ブラックマトリックスの外郭に形成される静電気放電回路を具備するアレイ基板と、アレイ基板と対向する上部基板と、を包含して構成されることを特徴とする。

【0026】

また、本発明に係る COT 構造液晶表示装置の製造工程においては、基板上の画素領域にゲート電極、アクティブ層及びアクティブ層と連結されるソース及びドレイン電極を具

50

備する薄膜トランジスタを形成する段階と、薄膜トランジスタを保護する保護層を形成する段階と、保護層上に画素領域外郭部へ延長されるブラックマトリックスを形成する段階と、ブラックマトリックスの間にカラーフィルター層を形成する段階と、ドレイン電極と連結される画素電極をカラーフィルター層上に形成する段階と、を順次行うアレイ基板形成段階と、アレイ基板と対向する上部基板を形成する段階及びアレイ基板と上部基板をシールパターンにより貼り合わせる段階と、を順次行うことを特徴とする。

【発明の効果】

【0027】

本発明に係るCOT構造液晶表示装置及びその製造方法においては、COT構造の液晶表示装置を製造する時、アレイ基板に形成されるブラックマトリックスを画素領域外郭部に更に形成して画素領域外郭部の光漏れ現象を防止して画素領域と画素領域外郭部にブラックマトリックスを同時に形成することで、工程を短縮し得るという効果がある。即ち、上部基板にブラックマトリックスを形成しなくても済むため、上部基板にブラックマトリックスを形成する工程を減らし得るという効果がある。

10

【図面の簡単な説明】

【0028】

【図1】本発明に係るCOT構造液晶表示装置を示す断面図である。

【図2】他の実施形態による本発明に係る液晶表示装置を示す断面図である。

【図3A】本発明に係る液晶表示装置の製造工程を示すフローチャートである。

【図3B】図3Aに続く液晶表示装置の製造工程を示すフローチャートである。

20

【図3C】図3Bに続く液晶表示装置の製造工程を示すフローチャートである。

【図3D】図3Cに続く液晶表示装置の製造工程を示すフローチャートである。

【図3E】図3Dに続く液晶表示装置の製造工程を示すフローチャートである。

【図3F】図3Eに続く液晶表示装置の製造工程を示すフローチャートである。

【図3G】図3Fに続く液晶表示装置の製造工程を示すフローチャートである。

【図4】従来のCOT構造の液晶表示装置を示す断面図である。

【図5】従来のCOT構造の液晶表示装置の画素領域外郭部を示す断面図である。

【発明を実施するための形態】

【0029】

COT構造の液晶表示装置は、ブラックマトリックスとカラーフィルター層がTFTアレイ基板上に形成されることが特徴である。ブラックマトリックスとカラーフィルター層は、アレイ基板の各画素が配列される画素領域のみに形成される。従って、画素領域の外郭から光漏れが発生するが、本発明は、画素領域外郭部の光漏れを防止するブラックマトリックスを更に形成する。

30

【0030】

以下、図1を参照して本発明に係るCOT構造液晶表示装置の構造に対し、説明する。

【0031】

本発明に係る液晶表示装置は、カラーフィルター層を包含するアレイ基板とこれに対向するカラーフィルター基板とがシールパターン460により貼り合わせられている。また、アレイ基板には、複数のゲートライン（図示せず）とゲートラインと垂直交差するデータライン（図示せず）が形成される。ゲートラインとデータラインとの交差により単位画素が定義されて、単位画素の一方側にスイッチング素子である薄膜トランジスタ（TFT）が形成されている。

40

【0032】

図1は、TFTを包含する一つの単位画素と画素領域外郭部を示している。単位画素にデータ電圧を印加するソース及びドレイン電極を包含するTFTは、保護層409により外部と絶縁されている。また、保護層409の上部には、ゲートライン及びデータラインなどの反転ドメイン領域を遮るブラックマトリックス410が形成されるが、ブラックマトリックス410は、TFTが形成される領域を一層遮っている。また、ブラックマトリックス410は、マトリックス状に配列されて、反転ドメイン領域を遮る。また、単位画

50

素領域には、赤、緑、青色のカラーフィルタ層 4 1 1 のうち何れかが一つが形成される。

【 0 0 3 3 】

また、単位画素毎に形成されるカラーフィルタ層 4 1 1 上には、画素電極 4 1 2 が形成されて、画素電極 4 1 2 は、T F T のドレイン電極と連結される。

【 0 0 3 4 】

一方、本発明のブラックマトリックス 4 1 0 は、画素領域だけではなく、画素領域外郭部 0 に延長されて形成される。また、ブラックマトリックス 4 1 0 が画素領域外郭部 0 に延長されて形成されることで、画素領域外郭部 0 を通って光漏れが発生することを防止することができる。

【 0 0 3 5 】

ところで、従来は、画素領域外郭部 0 に静電気放電回路 (E S D) が形成されていて、ブラックマトリックスを画素領域外郭部に設置することが困難であった。静電気放電回路は、複数の薄膜トランジスタの組合により形成されるが、その一電極がゲートパッド部又はデータパッド部と連結され、他の電極は画素領域のゲートライン及びデータライン又は上部基板の共通電極などと連結されて、外部から流入される静電気を放電させる役割をする。また、静電気放電回路は、画素電極物質の I T O (Indium Tin Oxide) によりパッド部及び画素領域内の複数の配線と連結される。連結は、保護層 4 0 9 上に形成される複数のコンタクトホール (図示せず) を通って行われる。

【 0 0 3 6 】

ところが、保護層 4 0 9 上に厚い有機膜であるブラックマトリックス 4 1 0 が形成されると、コンタクトホールを形成することが難しい。即ち、画素領域内の各種配線及び上部基板に形成される各種配線と静電気防止回路とを連結するためのコンタクトホールは、ブラックマトリックス 4 1 0 及びその下方の保護層 4 0 9 を除去して形成するべきである。

【 0 0 3 7 】

しかし、ブラックマトリックス 4 1 0 は、厚いだけではなく、微細な蝕刻が難しくて静電気防止回路を露出させるコンタクトホールを形成することができない。

【 0 0 3 8 】

従って、本発明は、静電気放電回路を画素領域外郭部 0 に形成しない。即ち、図 1 に示すように、本発明に係る静電気防止回路 4 5 0 は、画素領域外郭部 0 に延長されるブラックマトリックス 4 1 0 の外郭に形成される。特に、画素領域外郭部 0 とパッド部 Q 間に上部基板と下部基板とを貼り合わせるシールパターン 4 6 0 が形成されるが、本発明の静電気放電回路 4 5 0 は、シールパターン 4 6 0 下に形成されることができる。

【 0 0 3 9 】

また、シールパターン 4 6 0 は、静電気防止回路部と画素領域の各種配線及び上部基板の各種配線が I T O 配線により相互連結された後に形成されるために、静電気防止回路部 4 5 0 上にシールパターン 4 6 0 を形成することは可能である。

【 0 0 4 0 】

従って、本発明は、シールパターン形成工程の順序を変化させてブラックマトリックス 4 1 0 を画素領域外郭部 0 に延長して形成しながらも、ブラックマトリックス 4 1 0 により覆われない静電気放電回路 4 5 0 を構成することができる。

【 0 0 4 1 】

また、シールパターン 4 6 0 の外郭においては、ゲート信号及びデータ信号が入力されるゲートパッド部又はデータパッド部などが形成されるパッド部 Q が更に形成されている。

【 0 0 4 2 】

一方、T F T アレイ基板 5 0 0 の上部には、共通電極を包含する上部基板 6 0 0 が位置するが、上部基板は、透明なガラスなどの基板 4 8 0 とアレイ基板 5 0 0 に形成される画素電極 4 1 2 と共に液晶に電界を印加する共通電極 (図示せず) 及び液晶の初期配向のための配向膜 (図示せず) を包含して構成される。

【 0 0 4 3 】

10

20

30

40

50

また、上部基板 600 とアレイ基板 500 は、シールパターン 460 により互いに貼り合わせられ、その間に液晶が注入される。上部基板 600 とアレイ基板 500 のセルギャップを誘起するために上部基板 600 又はアレイ基板 500 には、複数のスペーサ 483 が更に形成される。

【0044】

また、上部基板 500 の外面には偏光板 361 が形成されるが、偏光板 361 は、アレイ基板 500 の外部にも更に形成される。

【0045】

また、上部基板 600 とアレイ基板 500 との貼り合わせにより形成される液晶表示パネルは、モジュール装置により保護されるが、モジュール装置の中の一つが液晶表示パネルの上部から液晶表示パネルの縁を遮るトップケース 370 である。また、トップケース 370 は、液晶パネルを外部の衝撃から保護する機能をすると共に、アレイ基板 500 の画素領域外郭部 0 から発生する光漏れを防止することができる。

10

【0046】

しかし、上部基板に形成される偏光板 361 との接触を避けるために、トップケース 370 は、画素領域外郭部 0 を完全に遮ることができない。従って、本発明の画素領域外郭部 0 に形成されるブラックマトリックス 410 は必要である。

【0047】

一方、本発明は、トップケース 370 の形成位置を調節して静電気放電回路の形成位置を調節することができる。

20

【0048】

本発明の他の実施形態は、静電気放電回路 450 をシールパターン 460 の前段に形成することを提案する。

【0049】

以下、図 2 を参照して本発明の他の実施形態に係る液晶表示装置の構成に対し、説明する。

【0050】

本発明に係る液晶表示装置の基本構成は、実施形態と同様であるため、重複する構成要素の説明は省略する。

【0051】

30

アレイ基板 500 上には、図 2 に示すように、画素領域 A とシールパターン 460 が形成されるシールライン形成領域 P と、シールライン形成領域 P と画素領域 A 間に形成される画素領域外郭部 0 と、ゲート電圧又はデータ電圧が印加されるパッド部 Q と、が形成される。画素領域外郭部 0 の中で、シールパターン 460 に隣接して静電気放電回路 450 が形成される。静電気放電回路 450 を除外した画素領域外郭部 0 の残りの領域は、ブラックマトリックス 410 により遮られる。

【0052】

一方、液晶パネルの外郭を覆うトップケースは、延長されて静電気放電回路 450 が形成される画素領域外郭部 0 の一部を遮る。また、トップケースは、上部基板の偏光板 361 と接触しない範囲でより延長されることができる。

40

【0053】

従って、トップケース 370 とブラックマトリックス 410 により画素領域外郭部 0 の光漏れを防止することができる。

【0054】

製品によってはシールライン形成領域 P からパッド部 Q に至るリンク部（図示せず）が更に形成され得る。リンク部は、ゲートライン間又はデータライン間の間隔が狭くなりながらパッド部と連結される所である。従って、リンク部は、空間が狭くて静電気放電回路を形成することが難しいが、本発明は、リンク部ではない画素領域外郭部 0 に静電気放電回路が形成されるため、静電気放電回路を形成するための空間を十分に確保することができる。しかし、静電気放電回路がシールライン形成部 P 又は画素領域外郭部 0 に形成され

50

ることで制限されることない。即ち、デザインルールを改善して静電気防止回路を微細線幅に設計する場合、リンク部に形成されることもできる。

【 0 0 5 5 】

以下、本発明に係る C O T 構造液晶表示装置の製造工程に対し、図 3 A ~ 図 3 G を参照して説明する。

【 0 0 5 6 】

図 3 A に示すように、ガラスなどの透明な基板 4 0 1 上にゲート電極 4 0 2 及びゲートパッド電極 4 0 3 を形成する。ゲート電極 4 0 2 は、金属箔膜をスパッタリング方法により蒸着してフォトリソグラフィ工程を利用して所定のパターンに形成することができる。

【 0 0 5 7 】

次いで、ゲート電極 4 0 2 上にシリコン酸化膜のゲート絶縁層 4 0 4 をプラズマ化学気相蒸着方法 (P E C V D) 方法により形成する。

【 0 0 5 8 】

次いで、図 3 B に示すように、ゲート電極 4 0 2 上にアクティブ層 4 0 5 とオームコンタクト層 4 0 6 を形成する。アクティブ層 4 0 5 は、半導体層から構成されて、 P E C V D 方法により蒸着されてドライエッチングプロセスによってパターニングされることができる。

【 0 0 5 9 】

次に、図 3 C に示すように、スパッタリング方法により金属箔膜を蒸着し、フォトリソグラフィ工程によりソース及びドレイン電極 4 0 7 、 4 0 8 を形成し、画素領域にはデータライン (図示せず) を形成する。

【 0 0 6 0 】

次いで、ソース及びドレイン電極 4 0 7 、 4 0 8 上に絶縁層の保護層 4 0 9 を更に形成する。

【 0 0 6 1 】

一方、図 3 A ~ 図 3 C には、図示されなかったが、 T F T が形成される画素領域外郭部に静電気放電回路が共に形成されることもできる。静電気放電回路も保護層 4 0 9 により保護される。

【 0 0 6 2 】

次いで、図 3 D に示すように、保護層 4 0 9 上、特に、画素領域 A に有機膜から構成されるブラックマトリックス 4 1 0 を形成する。ブラックマトリックスは、格子状に構成されて、ゲートライン及びデータラインを遮って反転ドメイン領域であるゲートライン及びデータラインの隣接部を遮る。且つ、ブラックマトリックス 4 1 0 は、延長されて画素領域外郭部 0 も同時に遮る。

【 0 0 6 3 】

ブラックマトリックス 4 1 0 を形成した後、ブラックマトリックスの間、即ち、単位画素毎にカラーフィルター層 4 1 1 を形成する。カラーフィルター層 4 1 1 は、赤、緑、青色のサブカラーフィルター層をフォトマスク工程を適用して分散法により形成することができる。

【 0 0 6 4 】

カラーフィルター層を形成する工程において、 T F T の所定領域にはカラーフィルター層が形成されないようにする。

【 0 0 6 5 】

次いで、 T F T のドレイン電極 4 0 8 を露出させるコンタクトホールを形成する。コンタクトホールは、カラーフィルター層が形成されない領域に形成して保護層のみの除去により容易に形成することができる。

【 0 0 6 6 】

コンタクトホールが形成される段階において、静電気放電回路部の一電極を露出させるコンタクトホールが同時に形成される。また、ゲートパッド電極を露出させるコンタクトホールも共に形成される。

10

20

30

40

50

【 0 0 6 7 】

次いで、図 3 F に示すように、コンタクトホールを通してドレイン電極と連結されて単位画素毎に形成される画素電極 4 1 2 を形成する。画素電極は、透明電極である I T O をスパッタリングして蒸着した後、フォトリソグラフィ工程を適用してパターンニングする。画素電極がパターンニングされる段階において、パッド部のパッド及び静電気放電回路と画素領域の配線とを連結する静電気放電回路の連結配線が同時に形成される。

【 0 0 6 8 】

次いで、ポリイミド (polyimide) から構成される配向膜を画素電極が形成されたアレイ基板上に形成することで、T F T アレイ基板を完成する。

【 0 0 6 9 】

10

一方、T F T アレイ基板と対向する上部基板が別途の工程によって形成される。上部基板には、共通電極 4 8 1 が形成され、且つ、配向膜 4 8 2 が更に形成される。本発明の上部基板には、画素領域外郭部の光漏れの防止のためのブラックマトリックスが形成されないことが特徴である。

【 0 0 7 0 】

次いで、別途の工程により形成された上部基板とアレイ基板をシールパターンを通して貼り合わせる工程を進行する。貼り合わせ工程は、シールラインの形成工程、上部基板とアレイ基板のアライン工程及び貼り合わせ工程によって形成される。

【 0 0 7 1 】

貼り合わせ工程の後、液晶パネルのセルギャップに液晶を充填させて切断して単位液晶パネルを完成する。

20

【 符号の説明 】

【 0 0 7 2 】

4 0 9 : 保護層

4 1 0 : ブラックマトリックス

4 1 1 : カラーフィルター層

4 1 2 : 画素電極

4 5 0 : 静電気防止回路部

4 6 0 : シールパターン

4 8 1 : 共通電極

30

[illegible]

フロントページの続き

(72)発明者 金 東 国

大韓民国 京畿道 儀旺市 五全洞 100 慕洛山現代アパート 104-904

審査官 藤田 都志行

(56)参考文献 特開2006-018275(JP,A)

特許第4477552(JP,B2)

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)

G02F 1/1335

G02F 1/1368

G02F 1/1345


G02F 1/1339

专利名称(译)	用于防止像素区域外部漏光的COT结构液晶显示装置及其制造方法		
公开(公告)号	JP4643738B2	公开(公告)日	2011-03-02
申请号	JP2009254704	申请日	2009-11-06
[标]申请(专利权)人(译)	乐金显示有限公司		
申请(专利权)人(译)	Eruji显示有限公司		
当前申请(专利权)人(译)	Eruji显示有限公司		
[标]发明人	金東国		
发明人	金 東 国		
IPC分类号	G02F1/1335 G02F1/1368 G02F1/1345 G02F1/1339 G02F1/1362		
CPC分类号	G02F1/136204 G02F2001/136222		
FI分类号	G02F1/1335.500 G02F1/1335.505 G02F1/1368 G02F1/1345 G02F1/1339.505		
F-TERM分类号	2H092/GA43 2H092/JA26 2H092/JA46 2H092/JA47 2H092/JB52 2H092/JB56 2H092/JB79 2H092/NA14 2H092/NA27 2H092/PA04 2H092/PA08 2H092/PA09 2H189/AA53 2H189/AA94 2H189/DA78 2H189/DA83 2H189/HA05 2H189/LA04 2H189/LA10 2H189/LA14 2H189/LA15 2H191/FA06Y 2H191/FA14Y 2H191/FA94Y 2H191/FD20 2H191/FD25 2H191/FD27 2H191/GA10 2H191/GA15 2H191/GA19 2H191/GA24 2H191/HA06 2H191/LA03 2H192/AA24 2H192/BC31 2H192/CB05 2H192/EA06 2H192/EA13 2H192/EA42 2H192/EA74 2H192/FA81 2H192/GA31 2H192/GD25 2H192/GD32 2H192/JA06 2H291/FA06Y 2H291/FA14Y 2H291/FA94Y 2H291/FD20 2H291/FD25 2H291/FD27 2H291/GA10 2H291/GA15 2H291/GA19 2H291/GA24 2H291/HA06 2H291/LA03		
代理人(译)	朝日 伸光		
优先权	1020040049779 2004-06-29 KR		
其他公开文献	JP2010055100A		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

公开了一种用于通过进一步形成在像素区域外部部分上的黑矩阵在阵列基板上形成黑矩阵,的方法,所述COT型液晶显示装置及其制造方法,以防止在像素区域外部的光泄漏提供。在根据本发明COT型液晶显示装置,包括由所述栅极线和所述栅极线和垂直相交的数据线限定的像素区域单位像素的矩阵排列,每个连接到栅极线 and 数据线在焊盘部分和像素区域之间形成的密封图案,在密封图案和像素区域之间形成的密封图案,以及具有第一黑色矩阵的像素区域轮廓部分并且第一基板包括形成在焊盘部分和像素区域之间的抗静电电路部分。点域1

【图 1】



【图 2】