

(19) (KR)
(12) (B1)

(51) 。 Int. Cl.⁷
G02F 1/1337

(45)
(11)
(24)

2003 12 31
10-0412122
2003 12 10

(21) 10-2001-0020708
(22) 2001 04 18

(65)
(43)

2002-0080861
2002 10 26

(73)

136-1

(72)

102 208

9 539-1

(74)

:

(54)

1 , 2 , 1 가 4 4 4 2 2 , 가 , 가 가

4

1a 1f 2 3a 3b 4 5 6 < 10; 12; >

14; 31,32;
33,34;

Plate) , . . (APR
가 , 3가
가
(TN)
가
1a 1f 2 (10) (12) (1a) , (12)
2 (1b) , (12) (14) (1c) ,
14) (1d) , (14) (1f)
(1e) , (14) (dot) 가
2 2 2
가 2 2 2 4 4 4
2 2 2 4 4 4 가 2
20 30 msec (OCB mode; Optically Compensative B
and mode)가 (IPS mode; In Plane Switching mode) (WV film: Wide View film)
가
(APR Plate)

가
4 4 4 2 2 1 2 1 4
2 2 2


3 1 , 5 4
2 , 4
(roll)
1 2 50
(APR plate; Asai Kasei Photosensitive Resin plate)
1 1 3a 2 (31)
(33) 1 4 4 2 3b 2
(32)(34) 2 4 2 가 (P
re Cure) 150 가 (Aging)
(Main Cure) 220
(roller) 가
2 1
가 , 4 , 4
a,b,c 5 , 4 , 4 (4
d) 2 6 1 (α)
2 2 (β) 가
(WV film)
가 가

(57)


1. 가 4 4 4 2 2 1 , 2
1 4 4 2 2
2. 1 , 2
1
3. 2 50
- 4.

3 , . . .
 5.
 1 ,
 1 2 ,
 6.
 1 ,
 1 2


1a




1b




1c




1d




1e




1f




2




3a




3b



4



5





a

b

c

d

6

 α  β

专利名称(译)	液晶显示装置的制造方法		
公开(公告)号	KR100412122B1	公开(公告)日	2003-12-31
申请号	KR1020010020708	申请日	2001-04-18
[标]申请(专利权)人(译)	HYDIS TECH HYDIS技术有限公司		
申请(专利权)人(译)	하이디스테크놀로지주식회사		
当前申请(专利权)人(译)	하이디스테크놀로지주식회사		
[标]发明人	PARK YOUNGIL 박영일 SEO DONGHAE 서동해		
发明人	박영일 서동해		
IPC分类号	G02F1/1337		
CPC分类号	G02F1/133703 G02F1/133707 G02F1/133753		
其他公开文献	KR1020020080861A		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

本发明涉及液晶显示装置的制造方法。并且宽视角膜不是单独使用的广视角，它由一个像素构成，是在面向分割为对角线方向量的区域内的区域中形成第一取向层的步骤，关于制造液晶的方法配备有4域液晶单元的显示装置使用第一印记板4和2分成前部，并且在2个域中形成第二取向层的步骤在使用第二印记板4划分的域之间形成担保。而传统的Twiss滴答向列模式液晶显示器可以获得快速响应时间。而且，本发明可以在没有单独的处理工具校正或添加的情况下制造，因为类似于使用传统工艺步骤。由于省略了掩模工艺，因此降低成本单价是有利的。

