

(19)



(11) Veröffentlichungsnummer:

(11) Publication number:

EP 3 341 929 A0

(11) Numéro de publication:

Internationale Anmeldung veröffentlicht durch die
Weltorganisation für geistiges Eigentum unter der Nummer:

WO2016/181134 (Art. 153(3) EPÜ).

International application published by the World
Intellectual Property Organization under number:

WO2016/181134 (Art. 153(3) EPC).

Demande internationale publiée par l'Organisation
Mondiale de la Propriété Intellectuelle sous le numéro:

WO2016/181134 (art. 153(3) CBE).

专利名称(译)	显示系统		
公开(公告)号	EP3341929A1	公开(公告)日	2018-07-04
申请号	EP2016724097	申请日	2016-05-11
[标]发明人	MARGETSON GUY BEADMAN MICHAEL ANDREW CRUNDWELL BEN JAMES BEEKER WILLEM PAUL		
发明人	MARGETSON, GUY BEADMAN, MICHAEL ANDREW CRUNDWELL, BEN JAMES BEEKER, WILLEM PAUL		
IPC分类号	G09G3/00		
CPC分类号	G09G3/005 G09G2320/0233 G09G2320/0626 G09G2330/02 G09G2340/0492		
代理机构(译)	MARTIN , PHILIP JOHN		
优先权	2015007979 2015-05-11 GB		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

我们描述了一种在车轮上显示信息的方法，该方法包括：将第一和第二发光元件条安装在车轮上，使得它们基本上沿着车轮的第一和第二半径；其中所述发光元件沿每个所述条带排列并限定径向像素线；并且其中所述第一条带的发光元件的径向位置相对于所述第二条带的发光元件的位置在径向方向上交错；驱动所述第一和第二发光元件条以显示图像，其中所述图像由连续角位置处的径向像素线表示；其中所述驱动包括：当所述第一条发光元件处于参考角时，在所述图像中的第一所述角位置处驱动所述第一条发光元件，所述第一条发光元件具有所述图像的第一径向线的第一像素子集。位置；当所述第二条带处于或邻近所述参考角位置时，在所述图像中的所述第一角位置处驱动所述第二条发光元件，所述第二条发光元件具有所述图像的所述第一径向线的第二子像素，其中所述第一和第二子集像素包括所述图像的所述第一径向线的交错像素。