



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2014-0093585
(43) 공개일자 2014년07월28일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
C09K 11/06 (2006.01) C07D 495/04 (2006.01)
H01L 51/50 (2006.01)
(21) 출원번호 10-2013-0134421
(22) 출원일자 2013년11월06일
심사청구일자 없음
(30) 우선권주장
1020130006061 2013년01월18일 대한민국(KR)

(71) 출원인
삼성전자주식회사
경기도 수원시 영통구 삼성로 129 (매탄동)
제일모직주식회사
경상북도 구미시 구미대로 58 (공단동)
(72) 발명자
황규영
경기 안산시 상록구 건건8길 10, 106동 702호 (건
건동, 건건e-편한세상)
권오현
경기 용인시 기흥구 한보라2로 141, 801동 405호
(공세동, 화성파크드림프라브)
(뒷면에 계속)
(74) 대리인
팬코리아특허법인


전체 청구항 수 : 총 20 항

(54) 발명의 명칭 유기광전자소자용 화합물, 이를 포함하는 유기발광소자 및 상기 유기발광소자를 포함하는 표시장치


(57) 요약

유기광전자소자용 화합물, 이를 포함하는 유기발광소자 및 상기 유기발광소자를 포함하는 표시장치에 관한 것으로, 하기 화학식 1로 표시되는 유기광전자소자용 화합물을 제공하여, 우수한 전기화학적 및 열적 안정성으로 수명 특성이 우수하고, 낮은 구동전압에서도 높은 발광효율을 가지는 유기발광소자를 제조할 수 있다.

[화학식 1]



대표도 - 도1



(72) 발명자

김영권

경기 의왕시 고산로 56, (고천동, 제일모직)

최현호

서울 송파구 올림픽로 399, 12동 402호 (신천동, 진주아파트)

최병기


경기 화성시 동탄문화센터로 38, 419동 1401호 (반송동, 솔빛마을서해그랑블아파트)

특허청구의 범위

청구항 1

하기 화학식 1로 표시되는 유기광전자소자용 화합물:

[화학식 1]



상기 화학식 1에서,

Y^1 및 Y^2 는 서로 독립적으로, -O-, -S-, -S(O₂)-, -CR'R''-, -SiR'R''-, 또는 -NR'-이고,

X^1 내지 X^8 는 서로 독립적으로, -CR'- 또는 -N-이고,

X^1 내지 X^8 는 서로 독립적으로 존재하거나, 인접한 치환기와 융합고리를 형성하고,

Ar^1 , Ar^2 , R', 및 R''는 서로 독립적으로, 수소, 중수소, 할로젠기, 시아노기, 히드록실기, 아미노기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 아민기, 니트로기, 카르복실기, 페로세닐기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 알킬기, 치환 또는 비치환된 C6 내지 C30 아릴기, 치환 또는 비치환된 C2 내지 C30 헤테로아릴기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 알콕시기, 치환 또는 비치환된 C6 내지 C20 아릴옥시기, 치환 또는 비치환된 C3 내지 C40 실릴옥시기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 아실기, 치환 또는 비치환된 C2 내지 C20 알콕시카르보닐기, 치환 또는 비치환된 C2 내지 C20 아실옥시기, 치환 또는 비치환된 C2 내지 C20 아실아미노기, 치환 또는 비치환된 C2 내지 C20 알콕시카르보닐아미노기, 치환 또는 비치환된 C7 내지 C20 아릴옥시카르보닐아미노기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 술포아미노기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 술폰기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 알킬티올기, 치환 또는 비치환된 C6 내지 C20 아릴티올기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 헤테로시클로티올기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 우레이드기, 치환 또는 비치환된 C3 내지 C40 실릴기 또는 이들의 조합이고,

상기 X^1 내지 X^4 중 어느 하나는 -CR'-이며, 이때, 상기 R'는 인접한 치환기와의 결합을 의미하고,

상기 X^5 내지 X^8 중 어느 하나는 -CR'-이며, 이때, 상기 R'는 인접한 치환기와의 결합을 의미하고,

상기 Ar^1 및 Ar^2 중 적어도 어느 하나는 전자 특성을 가지는, 치환 또는 비치환된 C2 내지 C30 헤테로아릴기이고,

L^1 및 L^2 는 서로 독립적으로, 치환 또는 비치환된 C2 내지 C20 알케닐렌기, 치환 또는 비치환된 C2 내지 C20 알킬렌기, 치환 또는 비치환된 C6 내지 C30 아릴렌기, 치환 또는 비치환된 C2 내지 C30 헤테로아릴렌기 또는 이들의 조합이고,

n_1 및 n_2 는 서로 독립적으로, 0 내지 3 중 어느 하나의 정수이고,

m_1 및 m_2 는 서로 독립적으로, 0 내지 3 중 어느 하나의 정수이고, m_1 및 m_2 는 동시에 0이 아니다.

청구항 2

제1항에 있어서,

상기 Y^1 및 Y^2 는 서로 독립적으로, -O-, -S-, -S(O₂)-, 또는 -NR'-인 것인 유기광전자소자용 화합물.

청구항 3

제1항에 있어서,


상기 Y^1 및 Y^2 는 서로 상이한 것인 유기광전자소자용 화합물.

청구항 4

제1항에 있어서,

상기 유기광전자소자용 화합물은 하기 화학식 2로 표시되는 것인 유기광전자소자용 화합물:

[화학식 2]



상기 화학식 2에서,

Y^1 및 Y^2 는 서로 독립적으로, -O-, -S-, -S(O₂)-, -CR'R'-, -SiR'R'-, 또는 -NR'-이고,

X^1 내지 X^8 는 서로 독립적으로, -CR'- 또는 -N-이고,

X^1 내지 X^8 는 서로 독립적으로 존재하거나, 인접한 치환기와 융합고리를 형성하고,

Ar¹, R', 및 R''는 서로 독립적으로, 수소, 중수소, 할로젠기, 시아노기, 히드록실기, 아미노기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 아민기, 니트로기, 카르복실기, 페로세닐기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 알킬기, 치환 또는 비치환된 C6 내지 C30 아릴기, 치환 또는 비치환된 C2 내지 C30 헤테로아릴기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 알콕시기, 치환 또는 비치환된 C6 내지 C20 아릴옥시기, 치환 또는 비치환된 C3 내지 C40 실릴옥시기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 아실기, 치환 또는 비치환된 C2 내지 C20 알콕시카르보닐기, 치환 또는 비치환된 C2 내지 C20 아실옥시기, 치환 또는 비치환된 C2 내지 C20 아실아미노기, 치환 또는 비치환된 C2 내지 C20 알콕시카르보닐아미노기, 치환 또는 비치환된 C7 내지 C20 아릴옥시카르보닐아미노기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 술폰아미노기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 술폰기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 알킬티올기, 치환 또는 비치환된 C6 내지 C20 아릴티올기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 헤테로시클로티올기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 우레이드기, 치환 또는 비치환된 C3 내지 C40 실릴기 또는 이들의 조합이고,

상기 X^1 내지 X^4 중 어느 하나는 -CR'-이며, 이때, 상기 R'는 인접한 치환기와 결합을 의미하고,

상기 Ar¹은 전자 특성을 가지는, 치환 또는 비치환된 C2 내지 C30 헤테로아릴기이고,


m1은 1 또는 2이다.

청구항 5

제1항에 있어서,

상기 유기광전자소자용 화합물은 하기 화학식 3으로 표시되는 것인 유기광전자소자용 화합물:

[화학식 3]



상기 화학식 3에서,

Y^1 및 Y^2 는 서로 독립적으로, -O-, -S-, -S(O₂)-, -CR'R'-, -SiR'R'-, 또는 -NR'-이고,

X^1 내지 X^8 는 서로 독립적으로, -CR'- 또는 -N-이고,

X^1 내지 X^8 는 서로 독립적으로 존재하거나, 인접한 치환기와 융합고리를 형성하고,

Ar^1 , R' , 및 R'' 는 서로 독립적으로, 수소, 중수소, 할로젠기, 시아노기, 히드록실기, 아미노기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 아민기, 니트로기, 카르복실기, 페로세닐기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 알킬기, 치환 또는 비치환된 C6 내지 C30 아릴기, 치환 또는 비치환된 C2 내지 C30 헤테로아릴기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 알콕시기, 치환 또는 비치환된 C6 내지 C20 아릴옥시기, 치환 또는 비치환된 C3 내지 C40 실릴옥시기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 아실기, 치환 또는 비치환된 C2 내지 C20 알콕시카르보닐기, 치환 또는 비치환된 C2 내지 C20 아실옥시기, 치환 또는 비치환된 C2 내지 C20 아실아미노기, 치환 또는 비치환된 C2 내지 C20 알콕시카르보닐아미노기, 치환 또는 비치환된 C7 내지 C20 아릴옥시카르보닐아미노기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 술포모일아미노기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 술포닐기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 알킬티올기, 치환 또는 비치환된 C6 내지 C20 아릴티올기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 헤테로시클로티올기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 우레이드기, 치환 또는 비치환된 C3 내지 C40 실릴기 또는 이들의 조합이고,

상기 X^1 내지 X^4 중 어느 하나는 -CR'-이며, 이때, 상기 R' 는 인접한 치환기와의 결합을 의미하고,


상기 Ar^1 은 전자 특성을 가지는, 치환 또는 비치환된 C2 내지 C30 헤테로아릴기이다.

청구항 6

제1항에 있어서,

상기 유기광전자소자용 화합물은 하기 화학식 4로 표시되는 것인 유기광전자소자용 화합물:

[화학식 4]



상기 화학식 4에서,

Y^1 및 Y^2 는 서로 독립적으로, -O-, -S-, -S(O₂)-, -CR'R'-, -SiR'R'-, 또는 -NR'-이고,

X^1 내지 X^8 는 서로 독립적으로, -CR'- 또는 -N-이고,

X^1 내지 X^8 는 서로 독립적으로 존재하거나, 인접한 치환기와 융합고리를 형성하고,

Ar^1 , R' , 및 R'' 는 서로 독립적으로, 수소, 중수소, 할로젠기, 시아노기, 히드록실기, 아미노기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 아민기, 니트로기, 카르복실기, 페로세닐기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 알킬기, 치환 또는 비치환된 C6 내지 C30 아릴기, 치환 또는 비치환된 C2 내지 C30 헤테로아릴기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 알콕시기, 치환 또는 비치환된 C6 내지 C20 아릴옥시기, 치환 또는 비치환된 C3 내지 C40 실릴옥시기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 아실기, 치환 또는 비치환된 C2 내지 C20 알콕시카르보닐기, 치환 또는 비치환된 C2 내지 C20 아실옥시기, 치환 또는 비치환된 C2 내지 C20 아실아미노기, 치환 또는 비치환된 C2 내지 C20 알콕시카르보닐아미노기, 치환 또는 비치환된 C7 내지 C20 아릴옥시카르보닐아미노기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 술포모일아미노기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 술포닐기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 알킬티올기, 치환 또는 비치환된 C6 내지 C20 아릴티올기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 헤테로시클로티올기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 우레이드기, 치환 또는 비치환된 C3 내지 C40 실릴기 또는 이들의 조합이고,

상기 X^1 내지 X^4 중 어느 하나는 $-CR'-$ 이며, 이때, 상기 R' 는 인접한 치환기와와의 결합을 의미하고,

상기 Ar^1 은 전자 특성을 가지는, 치환 또는 비치환된 C2 내지 C30 헤테로아릴기이다.

청구항 7

제1항에 있어서,

상기 X^1 내지 X^8 는 모두 $-CR'-$ 인 것인 유기광전자소자용 화합물.

청구항 8

제1항에 있어서,

상기 X^1 내지 X^8 중 적어도 어느 하나는 N인 것인 유기광전자소자용 화합물.

청구항 9

제1항에 있어서,

상기 Y^2 는 $-NR'-$ 이고, 상기 Y^1 은 $-NR'-$ 또는 $-S-$ 인 것인 유기광전자소자용 화합물.

청구항 10

제1항에 있어서,

상기 Y^1 및 Y^2 는 모두 $-NR'-$ 인 것인 유기광전자소자용 화합물.

청구항 11

제1항에 있어서,

상기 Y^2 는 $-NR'-$ 이고, 상기 Y^1 은 $-CR'R''-$ 또는 $-SiR'R''-$ 인 것인 유기광전자소자용 화합물.

청구항 12

제1항에 있어서,

상기 Y^2 는 $-CR'R''-$ 이고, 상기 Y^1 은 $-SiR'R''-$ 인 것인 유기광전자소자용 화합물.

청구항 13

제1항에 있어서,


상기 전자 특성을 가지는, 치환 또는 비치환된 C2 내지 C30 헤테로아릴기는, 치환 또는 비치환된 퀴놀리닐기, 치환 또는 비치환된 이소퀴놀리닐기, 치환 또는 비치환된 피리디닐기, 치환 또는 비치환된 피리미디닐기, 치환 또는 비치환된 트리아지닐기, 또는 이들의 조합인 것인 유기광전자소자용 화합물.

청구항 14


제1항에 있어서,

상기 유기광전자소자용 화합물은 하기 화학식 A-1 내지 A-145 중 어느 하나로 표시되는 것인 유기광전자소자용 화합물.


[A-1] [A-2] [A-3]




[A-4] [A-5] [A-6]




[A-7] [A-8] [A-9]




[A-10] [A-11] [A-12]




[A-13] [A-14]




[A-15] [A-16]




[A-17] [A-18]




[A-19] [A-20]




[A-21] [A-22]




[A-23] [A-24] [A-25]




[A-26] [A-27] [A-28]




[A-29] [A-30] [A-31]




[A-32] [A-33] [A-34]




[A-35] [A-36]




[A-37] [A-38]




[A-39] [A-40] [A-41]




[A-41] [A-42] [A-43]




[A-44] [A-45] [A-46]




[A-47] [A-48] [A-49]




[A-50] [A-51] [A-52]




[A-53] [A-54] [A-55]




[A-56] [A-57] [A-58]




[A-59] [A-60] [A-61]




[A-62] [A-63] [A-64]




[A-65] [A-66] [A-67]




[A-68] [A-69]




[A-70] [A-71]




[A-72] [A-73]




[A-74] [A-75] [A-76]




[A-77] [A-78] [A-79]




[A-80] [A-81]




[A-82] [A-83]




[A-84] [A-85]




[A-86] [A-87]




[A-88] [A-89]




[A-90] [A-91] [A-92] [A-93]




[A-94] [A-95] [A-96]




[A-97] [A-98] [A-99] [A-100]




[A-101] [A-102] [A-103]




[A-104]




[A-105] [A-106] [A-107]




[A-108] [A-109] [A-110]




[A-111] [A-112] [A-113] [A-114]




[A-115] [A-116]




[A-117] [A-118] [A-119]




[A-120] [A-121] [A-122]






[A-123] [A-124]






[A-125] [A-126] [A-127]






[A-128] [A-129] [A-130]






[A-131] [A-132] [A-133]




[A-134] [A-135] [A-136]




[A-137] [A-138] [A-139]



[A-140] [A-141] [A-142]



[A-143] [A-144] [A-145]




청구항 15


제1항에 있어서,

상기 유기광전자소자용 화합물은 하기 화학식 B-1 내지 B-72 중 어느 하나로 표시되는 것인 유기광전자소자용 화합물.


[B-1] [B-2] [B-3]




[B-4] [B-5] [B-6]




[B-7] [B-8] [B-9]




[B-10] [B-11] [B-12]




[B-13] [B-14] [B-15]




[B-16] [B-17] [B-18]




[B-19] [B-20] [B-21]




[B-22] [B-23] [B-24]




[B-25] [B-26] [B-27]




[B-28] [B-29] [B-30]




[B-31] [B-32] [B-33]




[B-34] [B-35] [B-36]




[B-37] [B-38] [B-39]




[B-40] [B-41] [B-42]




[B-43] [B-44] [B-45]




[B-46] [B-47] [B-48]




[B-49] [B-50] [B-51]




[B-52] [B-53] [B-54]




[B-55] [B-56] [B-57]




[B-58] [B-59] [B-60]




[B-61] [B-62] [B-63]




[B-64] [B-65] [B-66]



[B-67] [B-68] [B-69]



[B-70] [B-71] [B-72]



청구항 16

제1항에 있어서,

상기 유기광전자소자용 화합물은 900이하의 분자량을 가지는 것인 유기광전자소자용 화합물.

청구항 17

제1항에 있어서,

상기 유기광전자소자용 화합물은 600이하의 분자량을 가지는 것인 유기광전자소자용 화합물.

청구항 18

양극, 음극 및 상기 양극과 음극 사이에 개재되는 적어도 한 층 이상의 유기박막층을 포함하는 유기발광소자에 있어서,

상기 유기박막층 중 적어도 어느 한 층은 상기 제1항에 따른 유기광전자소자용 화합물을 포함하는 것인 유기발광소자.

청구항 19

제18항에 있어서,

상기 유기광전자소자용 화합물은 발광층 내에 인광 또는 형광 호스트 재료로서 사용되는 것인 유기발광소자.

청구항 20

제18항의 유기발광소자를 포함하는 표시장치.

명세서

기술분야

[0001] 수명, 효율, 전기화학적 안정성 및 열적 안정성이 우수한 유기광전자소자를 제공할 수 있는 유기광전자소자용 화합물, 이를 포함하는 유기발광소자 및 상기 유기발광소자를 포함하는 표시장치에 관한 것이다.

배경기술

[0002] 유기광전자소자(organic optoelectric device)라 함은 정공 또는 전자를 이용한 전극과 유기물 사이에서의 전하 교류를 필요로 하는 소자를 의미한다.

[0003] 유기광전자소자는 동작 원리에 따라 하기와 같이 크게 두 가지로 나눌 수 있다. 첫째는 외부의 광원으로부터 소자로 유입된 광자에 의하여 유기물층에서 엑시톤(exciton)이 형성되고 이 엑시톤이 전자와 정공으로 분리되고, 이 전자와 정공이 각각 다른 전극으로 전달되어 전류원(전압원)으로 사용되는 형태의 전자소자이다.

[0004] 둘째는 2 개 이상의 전극에 전압 또는 전류를 가하여 전극과 계면을 이루는 유기물 반도체에 정공 또는 전자를 주입하고, 주입된 전자와 정공에 의하여 동작하는 형태의 전자소자이다.

[0005] 유기광전자소자의 예로는 유기광전소자, 유기발광소자, 유기태양전지, 유기감광체 드럼(organic photo conductor drum), 유기트랜지스터 등이 있으며, 이들은 모두 소자의 구동을 위하여 정공의 주입 또는 수송 물질, 전자의 주입 또는 수송 물질, 또는 발광 물질을 필요로 한다.

[0006] 특히, 유기발광소자(organic light emitting diode, OLED)는 최근 평판 디스플레이(flat panel display)의 수요가 증가함에 따라 주목받고 있다. 일반적으로 유기 발광 현상이란 유기 물질을 이용하여 전기에너지를 빛에너지로 전환시켜주는 현상을 말한다.

[0007] 이러한 유기발광소자는 유기발광재료에 전류를 가하여 전기에너지를 빛으로 전환시키는 소자로서 통상 양극(anode)과 음극(cathode) 사이에 기능성 유기물 층이 삽입된 구조로 이루어져 있다. 여기서 유기물층은 유기발광소자의 효율과 안정성을 높이기 위하여 각기 다른 물질로 구성된 다층의 구조로 이루어진 경우가 많으며, 예컨대 정공주입층, 정공수송층, 발광층, 전자수송층, 전자주입층 등으로 이루어질 수 있다.

[0008] 이러한 유기발광소자의 구조에서 두 전극 사이에 전압을 걸어주게 되면 양극에서는 정공(hole)이, 음극에서는

전자(electron)가 유기물층에 주입되게 되고, 주입된 정공과 전자가 만나 재결합(recombination)에 의해 에너지가 높은 여기자를 형성하게 된다. 이때 형성된 여기자가 다시 바닥상태(ground state)로 이동하면서 특정한 파장을 갖는 빛이 발생하게 된다.

- [0009] 최근에는, 형광 발광물질뿐 아니라 인광 발광물질도 유기발광소자의 발광물질로 사용될 수 있음이 알려졌으며, 이러한 인광 발광은 바닥상태(ground state)에서 여기상태(excited state)로 전자가 전이한 후, 계간 전이(intersystem crossing)를 통해 단일항 여기자가 삼중항 여기자로 비발광 전이된 다음, 삼중항 여기자가 바닥상태로 전이하면서 발광하는 메카니즘으로 이루어진다.
- [0010] 상기한 바와 같이 유기발광소자에서 유기물층으로 사용되는 재료는 기능에 따라, 발광 재료와 전하 수송 재료, 예컨대 정공주입 재료, 정공수송 재료, 전자수송 재료, 전자주입 재료 등으로 분류될 수 있다.
- [0011] 또한, 발광 재료는 발광색에 따라 청색, 녹색, 적색 발광재료와 보다 나은 천연색을 구현하기 위해 필요한 노란색 및 주황색 발광 재료로 구분될 수 있다.
- [0012] 한편, 발광 재료로서 하나의 물질만 사용하는 경우 분자간 상호 작용에 의하여 최대 발광 파장이 장파장으로 이동하고 색순도가 떨어지거나 발광 감쇄 효과로 소자의 효율이 감소되는 문제가 발생하므로, 색순도의 증가와 에너지 전이를 통한 발광 효율과 안정성을 증가시키기 위하여 발광 재료로서 호스트/도판트 계를 사용할 수 있다.
- [0013] 유기발광소자가 전술한 우수한 특징들을 충분히 발휘하기 위해서는 소자 내 유기물층을 이루는 물질, 예컨대 정공주입 물질, 정공수송 물질, 발광 물질, 전자수송 물질, 전자주입 물질, 발광 재료 중 호스트 및/또는 도판트 등이 안정하고 효율적인 재료에 의하여 뒷받침되는 것이 선행되어야 하며, 아직까지 안정하고 효율적인 유기발광소자용 유기물층 재료의 개발이 충분히 이루어지지 않은 상태이며, 따라서 새로운 재료의 개발이 계속 요구되고 있다. 이와 같은 재료 개발의 필요성은 전술한 다른 유기광전자소자에서도 마찬가지이다.
- [0014] 또한, 저분자 유기발광소자는 진공 증착법에 의해 박막의 형태로 소자를 제조하므로 효율 및 수명성능이 좋으며, 고분자 유기 발광 소자는 잉크젯(Inkjet) 또는 스핀코팅(spin coating)법을 사용하여 초기 투자비가 적고 대면적화가 유리한 장점이 있다.
- [0015] 저분자 유기발광소자 및 고분자 유기발광소자는 모두 자체발광, 고속응답, 광시야각, 초박형, 고화질, 내구성, 넓은 구동온도범위 등의 장점을 가지고 있어 차세대 디스플레이로 주목을 받고 있다. 특히 기존의 LCD(liquid crystal display)와 비교하여 자체발광형으로서 어두운 곳이나 외부의 빛이 들어와도 시안성이 좋으며, 백라이트가 필요 없어 LCD의 1/3수준으로 두께 및 무게를 줄일 수 있다.
- [0016] 또한, 응답속도가 LCD에 비해 1000배 이상 빠른 마이크로 초 단위여서 잔상이 없는 완벽한 동영상 구현할 수 있다. 따라서, 최근 본격적인 멀티미디어 시대에 맞춰 최적의 디스플레이로 각광받을 것으로 기대되며, 이러한 장점을 바탕으로 1980년대 후반 최초 개발 이후 효율 80배, 수명 100배 이상에 이르는 급격한 기술발전을 이루어 왔고, 최근에는 40인치 유기발광소자 패널이 발표되는 등 대형화가 급속히 진행되고 있다.
- [0017] 대형화를 위해서는 발광 효율의 증대 및 소자의 수명 향상이 수반되어야 한다. 이때, 소자의 발광 효율은 발광층 내의 정공과 전자의 결합이 원활히 이루어져야 한다. 그러나, 일반적으로 유기물의 전자 이동도는 정공 이동도에 비해 느리므로, 발광층 내의 정공과 전자의 결합이 효율적으로 이루어지기 위해서는, 효율적인 전자 수송층을 사용하여 음극으로부터의 전자 주입 및 이동도를 높이는 동시에, 정공의 이동을 차단할 수 있어야 한다.
- [0018] 또한, 수명 향상을 위해서는 소자의 구동시 발생하는 줄열(Joule heat)로 인해 재료가 결정화되는 것을 방지하여야 한다. 따라서, 전자의 주입 및 이동성이 우수하며, 전기화학적 안정성이 높은 유기 화합물에 대한 개발이 필요하다.

발명의 내용

해결하려는 과제


- [0019] 정공 주입 및 수송 역할 또는 전자 주입 및 수송역할을 할 수 있고, 적절한 도판트와 함께 발광 호스트로서의 역할을 할 수 있는 유기광전자소자용 화합물을 제공한다.
- [0020] 수명, 효율, 구동전압, 전기화학적 안정성 및 열적 안정성이 우수한 유기발광소자 및 이를 포함하는 표시장치를

제공하고자 한다.

과제의 해결 수단

[0021] 본 발명의 일 구현예에서는, 하기 화학식 1로 표시되는 유기광전자소자용 화합물을 제공한다.

[0022] [화학식 1]



[0023]


[0024] 상기 화학식 1에서, Y^1 및 Y^2 는 서로 독립적으로, $-O-$, $-S-$, $-S(O_2)-$, $-CR'R''-$, $-SiR'R''-$, 또는 $-NR'-$ 이고, X^1 내지 X^8 는 서로 독립적으로, $-CR'-$ 또는 $-N-$ 이고, X^1 내지 X^8 는 서로 독립적으로 존재하거나, 인접한 치환기와 융합고리를 형성하고, Ar^1 , Ar^2 , R' , 및 R'' 는 서로 독립적으로, 수소, 중수소, 할로젠기, 시아노기, 히드록실기, 아미노기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 아민기, 니트로기, 카르복실기, 페로세닐기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 알킬기, 치환 또는 비치환된 C6 내지 C30 아릴기, 치환 또는 비치환된 C2 내지 C30 헤테로아릴기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 알콕시기, 치환 또는 비치환된 C6 내지 C20 아릴옥시기, 치환 또는 비치환된 C3 내지 C40 실릴옥시기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 아실기, 치환 또는 비치환된 C2 내지 C20 알콕시카르보닐기, 치환 또는 비치환된 C2 내지 C20 아실옥시기, 치환 또는 비치환된 C2 내지 C20 아실아미노기, 치환 또는 비치환된 C2 내지 C20 알콕시카르보닐아미노기, 치환 또는 비치환된 C7 내지 C20 아릴옥시카르보닐아미노기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 술포아미노기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 술포닐기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 알킬티올기, 치환 또는 비치환된 C6 내지 C20 아릴티올기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 헤테로시클로티올기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 우레이드기, 치환 또는 비치환된 C3 내지 C40 실릴기 또는 이들의 조합이고, 상기 X^1 내지 X^4 중 어느 하나는 $-CR'-$ 이며, 이때, 상기 R' 는 인접한 치환기와의 결합을 의미하고, 상기 X^5 내지 X^8 중 어느 하나는 $-CR'-$ 이며, 이때, 상기 R' 는 인접한 치환기와의 결합을 의미하고, 상기 Ar^1 및 Ar^2 중 적어도 어느 하나는 전자 특성을 가지는, 치환 또는 비치환된 C2 내지 C30 헤테로아릴기이고, L^1 및 L^2 는 서로 독립적으로, 치환 또는 비치환된 C2 내지 C20 알케닐렌기, 치환 또는 비치환된 C2 내지 C20 알킬닐렌기, 치환 또는 비치환된 C6 내지 C30 아릴렌기, 치환 또는 비치환된 C2 내지 C30 헤테로아릴렌기 또는 이들의 조합이고, $n1$ 및 $n2$ 는 서로 독립적으로, 0 내지 3 중 어느 하나의 정수이고, $m1$ 및 $m2$ 는 서로 독립적으로, 0 내지 3 중 어느 하나의 정수이고, $m1$ 및 $m2$ 는 동시에 0이 아니다.

[0025] 상기 Y^1 및 Y^2 는 서로 독립적으로, $-O-$, $-S-$, $-S(O_2)-$, 또는 $-NR'-$ 일 수 있다.

[0026] 상기 Y^1 및 Y^2 는 서로 상이할 수 있다.

[0027] 상기 유기광전자소자용 화합물은 하기 화학식 2로 표시될 수 있다.

[0028] [화학식 2]



[0029]


[0030] 상기 화학식 2에서, Y^1 및 Y^2 는 서로 독립적으로, $-O-$, $-S-$, $-S(O_2)-$, $-CR'R''-$, $-SiR'R''-$, 또는 $-NR'-$ 이고, X^1 내지 X^8 는 서로 독립적으로, $-CR'-$ 또는 $-N-$ 이고, X^1 내지 X^8 는 서로 독립적으로 존재하거나, 인접한 치환기

과 융합고리를 형성하고, Ar^1 , R' , 및 R'' 는 서로 독립적으로, 수소, 중수소, 할로젠기, 시아노기, 히드록실기, 아미노기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 아민기, 니트로기, 카르복실기, 페로세닐기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 알킬기, 치환 또는 비치환된 C6 내지 C30 아릴기, 치환 또는 비치환된 C2 내지 C30 헤테로아릴기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 알콕시기, 치환 또는 비치환된 C6 내지 C20 아릴옥시기, 치환 또는 비치환된 C3 내지 C40 실릴옥시기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 아실기, 치환 또는 비치환된 C2 내지 C20 알콕시카르보닐기, 치환 또는 비치환된 C2 내지 C20 아실옥시기, 치환 또는 비치환된 C2 내지 C20 아실아미노기, 치환 또는 비치환된 C2 내지 C20 알콕시카르보닐아미노기, 치환 또는 비치환된 C7 내지 C20 아릴옥시카르보닐아미노기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 술포모일아미노기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 술포닐기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 알킬티올기, 치환 또는 비치환된 C6 내지 C20 아릴티올기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 헤테로시클로티올기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 우레이드기, 치환 또는 비치환된 C3 내지 C40 실릴기 또는 이들의 조합이고,

[0031] 상기 X^1 내지 X^4 중 어느 하나는 $-CR'-$ 이며, 이때, 상기 R' 는 인접한 치환기와의 결합을 의미하고, 상기 Ar^1 은 전자 특성을 가지는, 치환 또는 비치환된 C2 내지 C30 헤테로아릴기이고, m1은 1 또는 2이다.

[0032] 상기 유기광전자소자용 화합물은 하기 화학식 3으로 표시될 수 있다.

[0033] [화학식 3]




[0034]

[0035] 상기 화학식 3에서, Y^1 및 Y^2 는 서로 독립적으로, $-O-$, $-S-$, $-S(O_2)-$, $-CR'R''-$, $-SiR'R''-$, 또는 $-NR'-$ 이고, X^1 내지 X^8 는 서로 독립적으로, $-CR'-$ 또는 $-N-$ 이고, X^1 내지 X^8 는 서로 독립적으로 존재하거나, 인접한 치환기과 융합고리를 형성하고, Ar^1 , R' , 및 R'' 는 서로 독립적으로, 수소, 중수소, 할로젠기, 시아노기, 히드록실기, 아미노기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 아민기, 니트로기, 카르복실기, 페로세닐기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 알킬기, 치환 또는 비치환된 C6 내지 C30 아릴기, 치환 또는 비치환된 C2 내지 C30 헤테로아릴기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 알콕시기, 치환 또는 비치환된 C6 내지 C20 아릴옥시기, 치환 또는 비치환된 C3 내지 C40 실릴옥시기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 아실기, 치환 또는 비치환된 C2 내지 C20 알콕시카르보닐기, 치환 또는 비치환된 C2 내지 C20 아실옥시기, 치환 또는 비치환된 C2 내지 C20 아실아미노기, 치환 또는 비치환된 C2 내지 C20 알콕시카르보닐아미노기, 치환 또는 비치환된 C7 내지 C20 아릴옥시카르보닐아미노기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 술포모일아미노기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 술포닐기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 알킬티올기, 치환 또는 비치환된 C6 내지 C20 아릴티올기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 헤테로시클로티올기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 우레이드기, 치환 또는 비치환된 C3 내지 C40 실릴기 또는 이들의 조합이고, 상기 X^1 내지 X^4 중 어느 하나는 $-CR'-$ 이며, 이때, 상기 R' 는 인접한 치환기와의 결합을 의미하고, 상기 Ar^1 은 전자 특성을 가지는, 치환 또는 비치환된 C2 내지 C30 헤테로아릴기이다.

[0036] 상기 유기광전자소자용 화합물은 하기 화학식 4로 표시될 수 있다.

[0037] [화학식 4]



[0038]

[0039] 상기 화학식 4에서, Y^1 및 Y^2 는 서로 독립적으로, $-O-$, $-S-$, $-S(O_2)-$, $-CR'R''-$, $-SiR'R''-$, 또는 $-NR'-$ 이고,

X^1 내지 X^8 는 서로 독립적으로, $-CR'-$ 또는 $-N-$ 이고, X^1 내지 X^8 는 서로 독립적으로 존재하거나, 인접한 치환기와 융합고리를 형성하고, Ar^1 , R' , 및 R'' 는 서로 독립적으로, 수소, 중수소, 할로젠기, 시아노기, 히드록실기, 아미노기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 아민기, 니트로기, 카르복실기, 페로세닐기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 알킬기, 치환 또는 비치환된 C6 내지 C30 아릴기, 치환 또는 비치환된 C2 내지 C30 헤테로아릴기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 알콕시기, 치환 또는 비치환된 C6 내지 C20 아릴옥시기, 치환 또는 비치환된 C3 내지 C40 실릴옥시기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 아실기, 치환 또는 비치환된 C2 내지 C20 알콕시카르보닐기, 치환 또는 비치환된 C2 내지 C20 아실옥시기, 치환 또는 비치환된 C2 내지 C20 아실아미노기, 치환 또는 비치환된 C2 내지 C20 알콕시카르보닐아미노기, 치환 또는 비치환된 C7 내지 C20 아릴옥시카르보닐아미노기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 술포모일아미노기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 술포닐기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 알킬티올기, 치환 또는 비치환된 C6 내지 C20 아릴티올기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 헤테로시클로티올기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 우레이드기, 치환 또는 비치환된 C3 내지 C40 실릴기 또는 이들의 조합이고, 상기 X^1 내지 X^4 중 어느 하나는 $-CR'-$ 이며, 이때, 상기 R' 는 인접한 치환기와의 결합을 의미하고, 상기 Ar^1 은 전자 특성을 가지는, 치환 또는 비치환된 C2 내지 C30 헤테로아릴기이다.

[0040] 상기 X^1 내지 X^8 는 모두 $-CR'-$ 일 수 있다.

[0041] 상기 X^1 내지 X^8 중 적어도 어느 하나는 N일 수 있다.

[0042] 상기 Y^2 는 $-NR'-$ 이고, 상기 Y^1 은 $-NR'-$ 또는 $-S-$ 일 수 있다.

[0043] 상기 Y^1 및 Y^2 는 모두 $-NR'-$ 일 수 있다.


[0044] 상기 Y^2 는 $-NR'-$ 이고, 상기 Y^1 은 $-CR'R''-$ 또는 $-SiR'R''-$ 일 수 있다.

[0045] 상기 Y^2 는 $-CR'R''-$ 이고, 상기 Y^1 은 $-SiR'R''-$ 일 수 있다.

[0046] 상기 전자 특성을 가지는, 치환 또는 비치환된 C2 내지 C30 헤테로아릴기는, 치환 또는 비치환된 퀴놀리닐기, 치환 또는 비치환된 이소퀴놀리닐기, 치환 또는 비치환된 피리디닐기, 치환 또는 비치환된 피리미디닐기, 치환 또는 비치환된 트리아지닐기, 또는 이들의 조합일 수 있다.


[0047] 상기 전자 특성을 가지는, 치환 또는 비치환된 C2 내지 C30 헤테로아릴기는, 하기 화학식 X-1 내지 X-15 중 어느 하나일 수 있다.

[0048] [화학식 X-1] [화학식 X-2]




[0049]

[0050] [화학식 X-3] [화학식 X-4]




[0051]

[0052] [화학식 X-5] [화학식 X-6]




[0053]

[0054] [화학식 X-7] [화학식 X-8] [화학식 X-9] [화학식 X-10]




[0055]

[0056] [화학식 X-11] [화학식 X-12] [화학식 X-13]



[0057]


[0058] [화학식 X-14] [화학식 X-15]



[0059]


[0060] 상기 유기광전자소자용 화합물은 하기 화학식 A-1 내지 A-145 중 어느 하나로 표시될 수 있다.

[0061] [A-1] [A-2] [A-3]




[0062]

[0063] [A-4] [A-5] [A-6]




[0064]

[0065] [A-7] [A-8] [A-9]




[0066]

[0067] [A-10] [A-11] [A-12]





[0068]

[0069] [A-13] [A-14]





[0070]

[0071] [A-15] [A-16]





[0072]

[0073] [A-17] [A-18]





[0074]

[0075] [A-19] [A-20]




[0076]

[0077] [A-21] [A-22]




[0078]

[0079] [A-23] [A-24] [A-25]




[0080]

[0081] [A-26] [A-27] [A-28]




[0082]

[0083] [A-29] [A-30] [A-31]





[0084]

[0085] [A-32] [A-33] [A-34]





[0086]

[0087] [A-35] [A-36]






[0088]

[0089] [A-37] [A-38]






[0090]

[0091] [A-39] [A-40] [A-41]



[0092]


[0093] [A-41] [A-42] [A-43]



[0094]

[0095]


[A-44] [A-45] [A-46]



[0096]

[0097]


[A-47] [A-48] [A-49]



[0098]

[0099]


[A-50] [A-51] [A-52]



[0100]


[0101]

[A-53] [A-54] [A-55]




[0102]

[0103] [A-56] [A-57] [A-58]




[0104]

[0105] [A-59] [A-60] [A-61]




[0106]

[0107] [A-62] [A-63] [A-64]





[0108]

[0109] [A-65] [A-66] [A-67]





[0110]

[0111] [A-68] [A-69]





[0112]

[0113] [A-70] [A-71]






[0114]

[0115] [A-72] [A-73]






[0116]

[0117] [A-74] [A-75] [A-76]





[0118]

[0119] [A-77] [A-78] [A-79]





[0120]

[0121] [A-80] [A-81]





[0122]

[0123] [A-82] [A-83]





[0124]

[0125] [A-84] [A-85]




[0126]

[0127] [A-86] [A-87]




[0128]

[0129] [A-88] [A-89]




[0130]

[0131] [A-90] [A-91] [A-92] [A-93]




[0132]

[0133] [A-94] [A-95] [A-96]




[0134]

[0135] [A-97] [A-98] [A-99] [A-100]




[0136]

[0137] [A-101] [A-102] [A-103]




[0138]

[0139] [A-104]




[0140]

[0141] [A-105] [A-106] [A-107]




[0142]

[0143] [A-108] [A-109] [A-110]




[0144]

[0145] [A-111] [A-112] [A-113] [A-114]




[0146]

[0147] [A-115] [A-116]




[0148]

[0149] [A-117] [A-118] [A-119]




[0150]

[0151] [A-120] [A-121] [A-122]



[0152]


[0153] [A-123] [A-124]



[0154]

[0155]


[A-125] [A-126] [A-127]



[0156]

[0157]


[A-128] [A-129] [A-130]



[0158]

[0159]


[A-131] [A-132] [A-133]



[0160]


[0161]

[A-134] [A-135] [A-136]




[0162]

[0163] [A-137] [A-138] [A-139]




[0164]

[0165] [A-140] [A-141] [A-142]



[0166]


[0167] [A-143] [A-144] [A-145]



[0168]


[0169] 상기 유기광전자소자용 화합물은 하기 화학식 B-1 내지 B-72 중 어느 하나로 표시될 수 있다.

[0170] [B-1] [B-2] [B-3]




[0171]

[0172] [B-4] [B-5] [B-6]




[0173]

[0174] [B-7] [B-8] [B-9]




[0175]

[0176] [B-10] [B-11] [B-12]




[0177]

[0178] [B-13] [B-14] [B-15]




[0179]

[0180] [B-16] [B-17] [B-18]




[0181]

[0182] [B-19] [B-20] [B-21]




[0183]

[0184] [B-22] [B-23] [B-24]




[0185]

[0186] [B-25] [B-26] [B-27]




[0187]

[0188] [B-28] [B-29] [B-30]




[0189]

[0190] [B-31] [B-32] [B-33]




[0191]

[0192] [B-34] [B-35] [B-36]




[0193]

[0194] [B-37] [B-38] [B-39]




[0195]

[0196] [B-40] [B-41] [B-42]




[0197]

[0198] [B-43] [B-44] [B-45]




[0199]

[0200] [B-46] [B-47] [B-48]




[0201]

[0202] [B-49] [B-50] [B-51]




[0203]

[0204] [B-52] [B-53] [B-54]




[0205]

[0206] [B-55] [B-56] [B-57]




[0207]

[0208] [B-58] [B-59] [B-60]




[0209]

[0210] [B-61] [B-62] [B-63]




[0211]

[0212] [B-64] [B-65] [B-66]




[0213]

[0214] [B-67] [B-68] [B-69]



[0215]

[0216] [B-70] [B-71] [B-72]



[0217]

[0218] 상기 유기광전자소자용 화합물은 900이하의 분자량을 가질 수 있다.

[0219] 상기 유기광전자소자용 화합물은 600이하의 분자량을 가질 수 있다.

[0220] 상기 유기광전자소자는, 유기광전소자, 유기발광소자, 유기태양전지, 유기트랜지스터, 유기 감광체 드럼 및 유기메모리소자로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나일 수 있다.

[0221] 본 발명의 다른 일 구현예에서는, 양극, 음극 및 상기 양극과 음극 사이에 개재되는 적어도 한 층 이상의 유기 박막층을 포함하는 유기발광소자에 있어서, 상기 유기박막층 중 적어도 어느 한 층은 상기 전술한 본 발명의 일 구현예에 따른 유기광전자소자용 화합물을 포함하는 것인 유기발광소자를 제공한다.

- [0222] 상기 유기박막층은 발광층, 정공수송층, 정공주입층, 전자수송층, 전자주입층, 정공차단층 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택된 어느 하나일 수 있다.
- [0223] 상기 유기광전자소자용 화합물은 발광층 내에 포함될 수 있다.
- [0224] 상기 유기광전자소자용 화합물은 발광층 내에 인광 또는 형광 호스트 재료로서 사용될 수 있다.
- [0225] 본 발명의 또 다른 일 구현예에서는, 전술한 본 발명의 일 구현예에 따른 유기발광소자를 포함하는 표시장치를 제공한다.

발명의 효과

- [0226] 높은 정공 또는 전자 수송성, 막 안정성 열적 안정성 및 높은 3중항 여기에너지에 가지는 화합물을 제공할 수 있다.
- [0227] 이러한 화합물은 발광층의 정공 주입/수송 재료, 호스트 재료, 또는 전자 주입/수송 재료로 이용될 수 있다. 이를 이용한 유기광전자소자는 우수한 전기화학적 및 열적 안정성을 가지게 되어 수명 특성이 우수하고, 낮은 구동전압에서도 높은 발광효율을 가질 수 있다.

도면의 간단한 설명

- [0228] 도 1 내지 도 5는 본 발명의 일 구현예에 따른 유기광전자소자용 화합물을 이용하여 제조될 수 있는 유기발광소자에 대한 다양한 구현예들을 나타내는 단면도이다.


발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

- [0229] 이하, 본 발명의 구현예를 상세히 설명하기로 한다. 다만, 이는 예시로서 제시되는 것으로, 이에 의해 본 발명이 제한되지는 않으며 본 발명은 후술할 청구범위의 범주에 의해 정의될 뿐이다.
- [0230] 본 명세서에서 "치환"이란 별도의 정의가 없는 한, 치환기 또는 화합물 중의 적어도 하나의 수소가 중수소, 할로젠기, 히드록시기, 아미노기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C30 아민기, 니트로기, 치환 또는 비치환된 C3 내지 C40 실릴기, C1 내지 C30 알킬기, C1 내지 C10 알킬실릴기, C3 내지 C30 시클로알킬기, C6 내지 C30 아릴기, C1 내지 C20 알콕시기, 플루오로기, 트리플루오로메틸기 등의 C1 내지 C10 트리플루오로알킬기 또는 시아노기로 치환된 것을 의미한다.
- [0231] 또한 상기 치환된 할로젠기, 히드록시기, 아미노기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 아민기, 니트로기, 치환 또는 비치환된 C3 내지 C40 실릴기, C1 내지 C30 알킬기, C1 내지 C10 알킬실릴기, C3 내지 C30 시클로알킬기, C6 내지 C30 아릴기, C1 내지 C20 알콕시기, 플루오로기, 트리플루오로메틸기 등의 C1 내지 C10 트리플루오로알킬기 또는 시아노기 중 인접한 두 개의 치환기가 융합되어 고리를 형성할 수도 있다.
- [0232] 본 명세서에서 "헤테로"란 별도의 정의가 없는 한, 하나의 작용기 내에 N, O, S 및 P로 이루어진 군에서 선택되는 헤테로 원자를 1 내지 3개 함유하고, 나머지는 탄소인 것을 의미한다.
- [0233] 본 명세서에서 "이들의 조합"이란 별도의 정의가 없는 한, 둘 이상의 치환기가 연결기로 결합되어 있거나, 둘 이상의 치환기가 축합하여 결합되어 있는 것을 의미한다.
- [0234] 본 명세서에서 "알킬(alkyl)기"이란 별도의 정의가 없는 한, 지방족 탄화수소기를 의미한다. 알킬기는 어떠한 이중결합이나 삼중결합을 포함하고 있지 않은 "포화 알킬(saturated alkyl)기"일 수 있다.
- [0235] 상기 알킬기는 분지형, 직쇄형 또는 환형일 수 있다.
- [0236] "알케닐(alkenyl)기"는 적어도 두 개의 탄소원자가 적어도 하나의 탄소-탄소 이중 결합으로 이루어진 작용기를 의미하며, "알키닐(alkynyl)기"는 적어도 두 개의 탄소원자가 적어도 하나의 탄소-탄소 삼중 결합으로 이루어진 작용기를 의미한다.
- [0237] 알킬기는 C1 내지 C20인 알킬기일 수 있다. 보다 구체적으로 알킬기는 C1 내지 C10 알킬기 또는 C1 내지 C6 알킬기일 수도 있다.

환된 C3 내지 C40 실릴옥시기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 아실기, 치환 또는 비치환된 C2 내지 C20 알콕시카르보닐기, 치환 또는 비치환된 C2 내지 C20 아실옥시기, 치환 또는 비치환된 C2 내지 C20 아실아미노기, 치환 또는 비치환된 C2 내지 C20 알콕시카르보닐아미노기, 치환 또는 비치환된 C7 내지 C20 아릴옥시카르보닐아미노기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 술폰아미노기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 술폰닐기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 알킬티올기, 치환 또는 비치환된 C6 내지 C20 아릴티올기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 헤테로시클로티올기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 우레이드기, 치환 또는 비치환된 C3 내지 C40 실릴기 또는 이들의 조합이고, 상기 X^1 내지 X^4 중 어느 하나는 -CR'-이며, 이때, 상기 R'는 인접한 치환기와의 결합을 의미하고, 상기 X^5 내지 X^8 중 어느 하나는 -CR'-이며, 이때, 상기 R'는 인접한 치환기와의 결합을 의미하고, 상기 Ar^1 및 Ar^2 중 적어도 어느 하나는 전자 특성을 가지는, 치환 또는 비치환된 C2 내지 C30 헤테로아릴기이고, L^1 및 L^2 는 서로 독립적으로, 치환 또는 비치환된 C2 내지 C20 알케닐렌기, 치환 또는 비치환된 C2 내지 C20 알킬렌기, 치환 또는 비치환된 C6 내지 C30 아릴렌기, 치환 또는 비치환된 C2 내지 C30 헤테로아릴렌기 또는 이들의 조합이고, n1 및 n2는 서로 독립적으로, 0 내지 3 중 어느 하나의 정수이고, m1 및 m2는 서로 독립적으로, 0 내지 3 중 어느 하나의 정수이고, m1 및 m2는 동시에 0이 아니다.

- [0254] 상기 화학식 1과 같은 구조는 소자의 공정성이 우수하며, 소자에 적용시 소자의 효율을 개선시킬 수 있다.
- [0255] 또한, 상기 화학식 1로 표시되는 유기광전자소자용 화합물은 분자량이 900이하일 수 있다. 일반적으로 화합물의 분자량이 작을 경우, 증착 공정시 낮은 증착 온도로 인해 물질의 안정성을 확보할 수 있다.
- [0256] 보다 구체적으로 상기 분자량은 450 내지 810 수준일 수 있다. 보다 구체적으로, 530 내지 682 수준의 분자량일 수 있다. 보다 구체적으로 600이하일 수 있다.
- [0257] 또한, 상기 화합물의 전자 특성을 보강하기 위하여 상기 Ar^1 및 Ar^2 중 적어도 어느 하나는 전자 특성을 가지는, 치환 또는 비치환된 C2 내지 C30 헤테로아릴기일 수 있다.
- [0258] 보다 구체적으로, 상기 Y^1 및 Y^2 는 서로 독립적으로, -O-, -S-, -S(O₂)-, 또는 -NR'-일 수 있다. 또한, 상기 Y^1 및 Y^2 는 서로 상이하거나 동일할 수 있다. 다만, 이에 제한되는 것은 아니다.
- [0259] 보다 구체적으로, Ar^1 , Ar^2 , R', 및 R''는 서로 독립적으로, 치환 또는 비치환된 페닐기, 치환 또는 비치환된 나프틸기, 치환 또는 비치환된 안트라세닐기, 치환 또는 비치환된 페난트릴기, 치환 또는 비치환된 나프타세닐기, 치환 또는 비치환된 피레닐기, 치환 또는 비치환된 바이페닐일기, 치환 또는 비치환된 p-터페닐기, 치환 또는 비치환된 m-터페닐기, 치환 또는 비치환된 크리세닐기, 치환 또는 비치환된 트리페닐레닐기, 치환 또는 비치환된 페릴레닐기, 치환 또는 비치환된 인데닐기, 치환 또는 비치환된 퓨라닐기, 치환 또는 비치환된 티오펜일기, 치환 또는 비치환된 피롤릴기, 치환 또는 비치환된 피라졸릴기, 치환 또는 비치환된 이미다졸일기, 치환 또는 비치환된 트리아졸일기, 치환 또는 비치환된 옥사졸일기, 치환 또는 비치환된 티아졸일기, 치환 또는 비치환된 옥사디아졸일기, 치환 또는 비치환된 티아디아졸일기, 치환 또는 비치환된 피리딜기, 치환 또는 비치환된 피리미디닐기, 치환 또는 비치환된 피라지닐기, 치환 또는 비치환된 트리아지닐기, 치환 또는 비치환된 벤조퓨라닐기, 치환 또는 비치환된 벤조티오펜일기, 치환 또는 비치환된 벤즈이미다졸일기, 치환 또는 비치환된 인돌일기, 치환 또는 비치환된 퀴놀리닐기, 치환 또는 비치환된 이소퀴놀리닐기, 치환 또는 비치환된 퀴나졸리닐기, 치환 또는 비치환된 퀴놀살리닐기, 치환 또는 비치환된 나프티리디닐기, 치환 또는 비치환된 벤즈옥사진일기, 치환 또는 비치환된 벤즈티아진일기, 치환 또는 비치환된 아크리디닐기, 치환 또는 비치환된 페나진일기, 치환 또는 비치환된 페노티아진일기, 치환 또는 비치환된 페녹사진일기 또는 이들의 조합일 수 있으나, 이에 제한되지는 않는다.

[0260] 보다 구체적으로 상기 R' 및 R''는 서로 독립적으로 하기 치환기 중 어느 하나일 수 있다.



[0261]

[0262] 또한, 상기 L^1 및 L^2 를 선택적으로 조절하여 화합물 전체의 공액(conjugation) 길이를 결정할 수 있으며, 이로부터 삼중항(triplet) 에너지 밴드갭을 조절할 수 있다. 이를 통해 유기광전소자에서 필요로 하는 재료의 특성을 구현해 낼 수 있다. 또한, 올소, 파라, 메타의 결합위치 변경을 통해서도 삼중항 에너지 밴드갭을 조절할 수 있다.

[0263] 상기 L^1 및 L^2 의 구체적인 예로는 치환 또는 비치환된 페닐렌기, 치환 또는 비치환된 바이페닐렌기, 치환 또는 비치환된 테페닐렌기, 치환 또는 비치환된 나프틸렌기, 치환 또는 비치환된 안트라세닐렌기, 치환 또는 비치환된 페난트릴렌기, 치환 또는 비치환된 피레닐렌기, 치환 또는 비치환된 플루오레닐렌기, 치환 또는 비치환된 p-테페닐기, 치환 또는 비치환된 m-테페닐기, 치환 또는 비치환된 페릴레닐기 등이다.

[0264] 보다 구체적으로, 상기 L^1 및/또는 L^2 는 페닐렌기일 수 있다. 상기 L^1 및/또는 L^2 가 페닐렌기인 경우, 상기 페닐렌기를 기준으로 양측 코어 부분은 오쏘, 메타 또는 파라로 결합될 수 있다.

[0265] 상기 X^1 내지 X^8 는 모두 -CR'-일 수 있다. 이러한 경우, 화합물의 열적 안정성이 개선될 수 있다.

[0266] 또한, 상기 X^1 내지 X^8 중 적어도 어느 하나는 N일 수 있다. 이러한 경우, 화합물의 전자 특성을 미세하게 조절할 수 있으며, 이로부터 소자의 효율을 개선할 수 있다.

[0267] 상기 Y^2 는 -NR'-이고, 상기 Y^1 은 -NR'- 또는 -S-일 수 있다. 이러한 경우, 화합물이 적절한 수준의 에너지 레벨을 가질 수 있어, 소자 적용시 소자의 효율이 개선될 수 있다.

[0268] 상기 Y^1 및 Y^2 는 모두 -NR'-일 수 있다. 이러한 경우, 화합물의 승화 특성이 개선되어 공정 특성을 향상시킬 수 있다.


[0269] 보다 구체적으로, 상기 Y^2 는 -NR'-이고, 상기 Y^1 은 -CR'R''- 또는 -SiR'R''-일 수 있다. 다만, 이에 제한되는 것은 아니다.

[0270] 보다 구체적으로, 상기 Y^2 는 -CR'R''-이고, 상기 Y^1 은 -SiR'R''-일 수 있다. 다만, 이에 제한되는 것은 아니다.

[0271] 상기 전자 특성을 가지는, 치환 또는 비치환된 C2 내지 C30 헤테로아릴기는, 치환 또는 비치환된 퀴놀리닐기, 치환 또는 비치환된 이소퀴놀리닐기, 치환 또는 비치환된 피리디닐기, 치환 또는 비치환된 피리미디닐기, 치환 또는 비치환된 트리아지닐기, 또는 이들의 조합일 수 있으나, 이에 제한되는 것은 아니다.


[0272] 보다 구체적으로, 상기 전자 특성을 가지는 치환 또는 비치환된 C2 내지 C30 헤테로아릴기는 하기 화학식 X-1 내지 X-15 중 어느 하나일 수 있다. 다만, 이에 제한되는 것은 아니다.

[0273] [화학식 X-1] [화학식 X-2]




[0274]

[0275] [화학식 X-3] [화학식 X-4]




[0276]

[0277] [화학식 X-5] [화학식 X-6]




[0278]

[0279] [화학식 X-7] [화학식 X-8] [화학식 X-9] [화학식 X-10]




[0280]

[0281] [화학식 X-11] [화학식 X-12] [화학식 X-13]



[0282]


[0283] [화학식 X-14] [화학식 X-15]



[0284]

[0285] 보다 구체적으로, 상기 유기광전소자용 화합물은 하기 화학식 2로 표시될 수 있다.

[0286] [화학식 2]




[0287]

[0288] 상기 화학식 2에서, Y¹ 및 Y²는 서로 독립적으로, -O-, -S-, -S(O₂)-, -CR'R''-, -SiR'R''-, 또는 -NR'-이고, X¹ 내지 X⁸는 서로 독립적으로, -CR'- 또는 -N-이고, X¹ 내지 X⁸는 서로 독립적으로 존재하거나, 인접한 치환기와 융합고리를 형성하고, Ar¹, R', 및 R''는 서로 독립적으로, 수소, 중수소, 할로젠기, 시아노기, 히드록실기, 아미노기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 아민기, 니트로기, 카르복실기, 페로세닐기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 알킬기, 치환 또는 비치환된 C6 내지 C30 아릴기, 치환 또는 비치환된 C2 내지 C30 헤테로아릴기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 알콕시기, 치환 또는 비치환된 C6 내지 C20 아릴옥시기, 치환 또는 비치환된 C3 내지 C40 실릴옥시기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 아실기, 치환 또는 비치환된 C2 내지 C20 알콕시카르보닐기, 치환 또는 비치환된 C2 내지 C20 아실옥시기, 치환 또는 비치환된 C2 내지 C20 아실아미노기, 치환 또는 비치환된 C2 내지 C20 알콕시카르보닐아미노기, 치환 또는 비치환된 C7 내지 C20 아릴옥시카르보닐아미노기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 술포모일아미노기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 술포닐기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 알킬티올기, 치환 또는 비치환된 C6 내지 C20 아릴티올기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 헤테로시클로티올기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 우레이드기, 치환 또는 비치환된 C3 내지 C40 실릴기 또는 이들의 조합이고, 상기 X¹ 내지 X⁴ 중 어느 하나는 -CR'-이며, 이때, 상기 R'는 인접한 치환기와의 결합을 의미하고, 상기 Ar¹은 전자 특성을 가지는, 치환 또는 비치환된 C2 내지 C30 헤테로아릴기이고, m1은 1 또는 2이다.

[0289] 다만, 본 발명의 일 구현예는 상기 화학식 2와 같은 구조에 제한되지는 않는다.

[0290] 보다 구체적으로, 상기 유기광전소자용 화합물은 하기 화학식 3으로 표시될 수 있다.

[0291] [화학식 3]



[0292]


[0293] 상기 화학식 3에서, Y¹ 및 Y²는 서로 독립적으로, -O-, -S-, -S(O₂)-, -CR'R''-, -SiR'R''-, 또는 -NR'-이고, X¹ 내지 X⁸는 서로 독립적으로, -CR'- 또는 -N-이고, X¹ 내지 X⁸는 서로 독립적으로 존재하거나, 인접한 치환기와 융합고리를 형성하고, Ar¹, R', 및 R''는 서로 독립적으로, 수소, 중수소, 할로젠기, 시아노기, 히드록실기, 아미노기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 아민기, 니트로기, 카르복실기, 페로세닐기, 치환 또는 비치환된 C1

내지 C20 알킬기, 치환 또는 비치환된 C6 내지 C30 아릴기, 치환 또는 비치환된 C2 내지 C30 헤테로아릴기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 알콕시기, 치환 또는 비치환된 C6 내지 C20 아릴옥시기, 치환 또는 비치환된 C3 내지 C40 실릴옥시기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 아실기, 치환 또는 비치환된 C2 내지 C20 알콕시카르보닐기, 치환 또는 비치환된 C2 내지 C20 아실옥시기, 치환 또는 비치환된 C2 내지 C20 아실아미노기, 치환 또는 비치환된 C2 내지 C20 알콕시카르보닐아미노기, 치환 또는 비치환된 C7 내지 C20 아릴옥시카르보닐아미노기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 술포모일아미노기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 술포닐기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 알킬티올기, 치환 또는 비치환된 C6 내지 C20 아릴티올기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 헤테로시클로티올기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 우레이드기, 치환 또는 비치환된 C3 내지 C40 실릴기 또는 이들의 조합이고, 상기 X^1 내지 X^4 중 어느 하나는 $-CR'-$ 이며, 이때, 상기 R' 는 인접한 치환기와의 결합을 의미하고, 상기 Ar^1 은 전자 특성을 가지는, 치환 또는 비치환된 C2 내지 C30 헤테로아릴기이다.

[0294] 상기 화학식 3과 같이 Ar^1 이 연결기인 페닐렌을 기준으로 파라 위치에 결합되는 경우, 소자의 효율을 개선할 수 있다. 다만, 본 발명이 이에 제한되는 것은 아니다.

[0295] 보다 구체적으로, 상기 유기광전자소자용 화합물은 하기 화학식 4로 표시될 수 있다.

[0296] [화학식 4]






[0297]

[0298] 상기 화학식 4에서, Y^1 및 Y^2 는 서로 독립적으로, $-O-$, $-S-$, $-S(O_2)-$, $-CR'R'-$, $-SiR'R'-$, 또는 $-NR'-$ 이고, X^1 내지 X^8 는 서로 독립적으로, $-CR'-$ 또는 $-N-$ 이고, X^1 내지 X^8 는 서로 독립적으로 존재하거나, 인접한 치환기와 융합고리를 형성하고, Ar^1 , R' , 및 R'' 는 서로 독립적으로, 수소, 중수소, 할로젠기, 시아노기, 히드록실기, 아미노기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 아민기, 니트로기, 카르복실기, 페로세닐기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 알킬기, 치환 또는 비치환된 C6 내지 C30 아릴기, 치환 또는 비치환된 C2 내지 C30 헤테로아릴기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 알콕시기, 치환 또는 비치환된 C6 내지 C20 아릴옥시기, 치환 또는 비치환된 C3 내지 C40 실릴옥시기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 아실기, 치환 또는 비치환된 C2 내지 C20 알콕시카르보닐기, 치환 또는 비치환된 C2 내지 C20 아실옥시기, 치환 또는 비치환된 C2 내지 C20 아실아미노기, 치환 또는 비치환된 C2 내지 C20 알콕시카르보닐아미노기, 치환 또는 비치환된 C7 내지 C20 아릴옥시카르보닐아미노기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 술포모일아미노기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 술포닐기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 알킬티올기, 치환 또는 비치환된 C6 내지 C20 아릴티올기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 헤테로시클로티올기, 치환 또는 비치환된 C1 내지 C20 우레이드기, 치환 또는 비치환된 C3 내지 C40 실릴기 또는 이들의 조합이고, 상기 X^1 내지 X^4 중 어느 하나는 $-CR'-$ 이며, 이때, 상기 R' 는 인접한 치환기와의 결합을 의미하고, 상기 Ar^1 은 전자 특성을 가지는, 치환 또는 비치환된 C2 내지 C30 헤테로아릴기이다.

[0299] 상기 화학식 4과 같이 Ar^1 이 연결기인 페닐렌을 기준으로 메타 위치에 결합되는 경우, 화합물의 승화 온도가 상대적으로 감소하여 소자 적용시 공정성이 개선될 수 있다. 다만, 본 발명이 이에 제한되는 것은 아니다.




[0300] 또한, 상기 유기광전자소자용 화합물의 구체적인 예로는 화학식 A-1 내지 A-145 등이 있다. 다만, 이에 제한되는 것은 아니다.

[0301] [A-1] [A-2] [A-3]






[0302]

[0303] [A-4] [A-5] [A-6]






[0304]

[0305] [A-7] [A-8] [A-9]





[0306]

[0307] [A-10] [A-11] [A-12]





[0308]

[0309] [A-13] [A-14]





[0310]

[0311] [A-15] [A-16]





[0312]

[0313] [A-17] [A-18]



[0314]



[0315] [A-19] [A-20]



[0316]

[0317]




[A-21] [A-22]



[0318]

[0319]




[A-23] [A-24] [A-25]



[0320]

[0321]




[A-26] [A-27] [A-28]



[0322]


[0323]

[A-29] [A-30] [A-31]




[0324]

[0325] [A-32] [A-33] [A-34]




[0326]

[0327] [A-35] [A-36]




[0328]

[0329] [A-37] [A-38]




[0330]

[0331] [A-39] [A-40] [A-41]




[0332]

[0333] [A-41] [A-42] [A-43]




[0334]

[0335] [A-44] [A-45] [A-46]




[0336]

[0337] [A-47] [A-48] [A-49]




[0338]

[0339] [A-50] [A-51] [A-52]




[0340]

[0341] [A-53] [A-54] [A-55]




[0342]

[0343] [A-56] [A-57] [A-58]




[0344]

[0345] [A-59] [A-60] [A-61]




[0346]

[0347] [A-62] [A-63] [A-64]




[0348]

[0349] [A-65] [A-66] [A-67]




[0350]

[0351] [A-68] [A-69]




[0352]

[0353] [A-70] [A-71]




[0354]

[0355] [A-72] [A-73]




[0356]

[0357] [A-74] [A-75] [A-76]




[0358]

[0359] [A-77] [A-78] [A-79]




[0360]

[0361] [A-80] [A-81]




[0362]

[0363] [A-82] [A-83]





[0364]

[0365] [A-84] [A-85]





[0366]

[0367] [A-86] [A-87]







[0368]

[0369] [A-88] [A-89]






[0370]

[0371] [A-90] [A-91] [A-92] [A-93]



[0372]


[0373] [A-94] [A-95] [A-96]



[0374]

[0375]


[A-97] [A-98] [A-99] [A-100]



[0376]

[0377]


[A-101] [A-102] [A-103]



[0378]

[0379]


[A-104]



[0380]


[0381]

[A-105] [A-106] [A-107]




[0382]

[0383] [A-108] [A-109] [A-110]




[0384]

[0385] [A-111] [A-112] [A-113] [A-114]




[0386]

[0387] [A-115] [A-116]



[0388]


[0389] [A-117] [A-118] [A-119]



[0390]

[0391]


[A-120] [A-121] [A-122]



[0392]

[0393]


[A-123] [A-124]



[0394]

[0395]


[A-125] [A-126] [A-127]



[0396]

[0397]




[A-128] [A-129] [A-130]



[0398]

[0399]




[A-131] [A-132] [A-133]



[0400]

[0401]




[A-134] [A-135] [A-136]



[0402]

[0403]




[A-137] [A-138] [A-139]



[0404]


[0405]

[A-140] [A-141] [A-142]



[0406]


[0407] [A-143] [A-144] [A-145]



[0408]


[0409] 보다 구체적인 예를 들어, 상기 유기광전자소자용 화합물은 하기 화학식 B-1 내지 B-72 중 어느 하나로 표시될 수 있다. 다만, 이에 제한되는 것은 아니다.

[0410] [B-1] [B-2] [B-3]




[0411]

[0412] [B-4] [B-5] [B-6]




[0413]

[0414] [B-7] [B-8] [B-9]




[0415]

[0416] [B-10] [B-11] [B-12]




[0417]

[0418] [B-13] [B-14] [B-15]




[0419]

[0420] [B-16] [B-17] [B-18]




[0421]

[0422] [B-19] [B-20] [B-21]




[0423]

[0424] [B-22] [B-23] [B-24]




[0425]

[0426] [B-25] [B-26] [B-27]




[0427]

[0428] [B-28] [B-29] [B-30]




[0429]

[0430] [B-31] [B-32] [B-33]




[0431]

[0432] [B-34] [B-35] [B-36]




[0433]

[0434] [B-37] [B-38] [B-39]




[0435]

[0436] [B-40] [B-41] [B-42]




[0437]

[0438] [B-43] [B-44] [B-45]




[0439]

[0440] [B-46] [B-47] [B-48]




[0441]

[0442] [B-49] [B-50] [B-51]




[0443]

[0444] [B-52] [B-53] [B-54]




[0445]

[0446] [B-55] [B-56] [B-57]




[0447]

[0448] [B-58] [B-59] [B-60]




[0449]

[0450] [B-61] [B-62] [B-63]




[0451]

[0452] [B-64] [B-65] [B-66]




[0453]

[0454] [B-67] [B-68] [B-69]



[0455]

[0456] [B-70] [B-71] [B-72]



[0457]

[0458] 전술한 본 발명의 일 구현예에 따른 화합물이 전자특성, 정공특성 양쪽을 모두 요구하는 경우에는 상기 전자 특성을 가지는 작용기를 도입하는 것이 유기발광소자의 수명 향상 및 구동 전압 감소에 효과적이다.

[0459] 전술한 본 발명의 일 구현예에 따른 유기광전자소자용 화합물은 최대 발광 파장이 약 320 내지 500 nm 범위를 나타내고, 3중항 여기에너지(T1)가 2.0 eV 이상, 보다 구체적으로 2.0 내지 4.0 eV 범위인 것으로, 높은 3중항 여기 에너지를 가지는 호스트의 전하가 도판트에 잘 전달되어 도판트의 발광효율을 높일 수 있고, 재료의 호모(HOMO)와 루모(LUMO) 에너지 준위를 자유롭게 조절하여 구동전압을 낮출 수 있는 이점이 있기 때문에 호스트 재료 또는 전하수송재료로 매우 유용하게 사용될 수 있다.

[0460] 뿐만 아니라, 상기 유기광전자소자용 화합물은 광활성 및 전기적인 활성을 갖고 있으므로, 비선형 광학소재, 전극 재료, 변색재료, 광 스위치, 센서, 모듈, 웨이브 가이드, 유기 트랜지스터, 레이저, 광 흡수체, 유전체 및 분리막(membrane) 등의 재료로도 매우 유용하게 적용될 수 있다.

[0461] 상기과 같은 화합물을 포함하는 유기광전자소자용 화합물은 유리전이온도가 90℃ 이상이며, 열분해온도가 400℃ 이상으로 열적 안정성이 우수하다. 이로 인해 고효율의 유기광전자소자의 구현이 가능하다.

[0462] 상기과 같은 화합물을 포함하는 유기광전자소자용 화합물은 발광, 또는 전자 주입 및/또는 수송역할을 할 수 있으며, 적절한 도판트와 함께 발광 호스트로서의 역할도 할 수 있다. 즉, 상기 유기광전자소자용 화합물은 인광 또는 형광의 호스트 재료, 청색의 발광도판트 재료, 또는 전자수송 재료로 사용될 수 있다.

[0463] 본 발명의 일 구현예에 따른 유기광전자소자용 화합물은 유기박막층에 사용되어 유기광전자소자의 수명 특성, 효율 특성, 전기화학적 안정성 및 열적 안정성을 향상시키며, 구동전압을 낮출 수 있다.

[0464] 이에 따라 본 발명의 일 구현예는 상기 유기광전자소자용 화합물을 포함하는 유기광전자소자를 제공한다. 이때, 상기 유기광전자소자라 함은 유기광전소자, 유기발광소자, 유기 태양 전지, 유기 트랜지스터, 유기 감광체 드럼, 유기 메모리 소자 등을 의미한다. 특히, 유기 태양 전지의 경우에는 본 발명의 일 구현예에 따른 유기광전자소자용 화합물이 전극이나 전극 버퍼층에 포함되어 양자 효율을 증가시키며, 유기 트랜지스터의 경우에는 게이트, 소스-드레인 전극 등에서 전극 물질로 사용될 수 있다.

[0465] 이하에서는 유기발광소자에 대하여 구체적으로 설명한다.

[0466] 본 발명의 다른 일 구현예는 양극, 음극 및 상기 양극과 음극 사이에 개재되는 적어도 한 층 이상의 유기박막층을 포함하는 유기발광소자에 있어서, 상기 유기박막층 중 적어도 어느 한 층은 본 발명의 일 구현예에 따른 유기광전자소자용 화합물을 포함하는 유기발광소자를 제공한다.

[0467] 상기 유기광전자소자용 화합물을 포함할 수 있는 유기박막층으로는 발광층, 정공수송층, 정공주입층, 전자수송층, 전자주입층, 정공차단층 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 층을 포함할 수 있는 바, 이 중에서 적어도 어느 하나의 층은 본 발명에 따른 유기광전자소자용 화합물을 포함한다. 특히, 정공수송층 또는 정공주입층에 본 발명의 일 구현예에 따른 유기광전자소자용 화합물을 포함할 수 있다. 또한, 상기 유기광전자소자용

화합물이 발광층 내에 포함되는 경우 상기 유기광전자소자용 화합물은 인광 또는 형광호스트로서 포함될 수 있고, 특히, 형광 청색 도펀트 재료로서 포함될 수 있다.

- [0468] 도 1 내지 도 5는 본 발명의 일 구현예에 따른 유기광전자소자용 화합물을 포함하는 유기발광소자의 단면도이다.
- [0469] 도 1 내지 도 5를 참조하면, 본 발명의 일 구현예에 따른 유기발광소자(100, 200, 300, 400 및 500)는 양극(120), 음극(110) 및 이 양극과 음극 사이에 개재된 적어도 1층의 유기박막층(105)을 포함하는 구조를 갖는다.
- [0470] 상기 양극(120)은 양극 물질을 포함하며, 이 양극 물질로는 통상 유기박막층으로 정공주입이 원활할 수 있도록 일함수가 큰 물질이 바람직하다. 상기 양극 물질의 구체적인 예로는 니켈, 백금, 바나듐, 크롬, 구리, 아연, 금과 같은 금속 또는 이들의 합금을 들 수 있고, 아연산화물, 인듐산화물, 인듐주석산화물(ITO), 인듐아연산화물(IZO)과 같은 금속 산화물을 들 수 있고, ZnO와 Al 또는 SnO₂와 Sb와 같은 금속과 산화물의 조합을 들 수 있고, 폴리(3-메틸티오펜), 폴리[3,4-(에틸렌-1,2-디옥시)티오펜](polyethylenedioxythiophene: PEDT), 폴리피롤 및 폴리아닐린과 같은 전도성 고분자 등을 들 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 바람직하게는 상기 양극으로 ITO(indium tin oxide)를 포함하는 투명전극을 사용할 수 있다.
- [0471] 상기 음극(110)은 음극 물질을 포함하여, 이 음극 물질로는 통상 유기박막층으로 전자주입이 용이하도록 일함수가 작은 물질인 것이 바람직하다. 음극 물질의 구체적인 예로는 마그네슘, 칼슘, 나트륨, 칼륨, 타이타늄, 인듐, 이트륨, 리튬, 가돌리늄, 알루미늄, 은, 주석, 납, 세슘, 바륨 등과 같은 금속 또는 이들의 합금을 들 수 있고, LiF/Al, LiO₂/Al, LiF/Ca, LiF/Al 및 BaF₂/Ca과 같은 다층 구조 물질 등을 들 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 바람직하게는 상기 음극으로 알루미늄 등과 같은 금속전극을 사용할 수 있다.
- [0472] 먼저 도 1을 참조하면, 도 1은 유기박막층(105)으로서 발광층(130)만이 존재하는 유기발광소자(100)를 나타낸 것으로, 상기 유기박막층(105)은 발광층(130)만으로 존재할 수 있다.
- [0473] 도 2를 참조하면, 도 2는 유기박막층(105)으로서 전자수송층을 포함하는 발광층(230)과 정공수송층(140)이 존재하는 2층형 유기발광소자(200)를 나타낸 것으로, 도 2에 나타난 바와 같이, 유기박막층(105)은 발광층(230) 및 정공수송층(140)을 포함하는 2층형일 수 있다. 이 경우 발광층(130)은 전자수송층의 기능을 하며, 정공수송층(140)은 ITO와 같은 투명전극과의 접합성 및 정공수송성을 향상시키는 기능을 한다.
- [0474] 도 3을 참조하면, 도 3은 유기박막층(105)으로서 전자수송층(150), 발광층(130) 및 정공수송층(140)이 존재하는 3층형 유기발광소자(300)로서, 상기 유기박막층(105)에서 발광층(130)은 독립된 형태로 되어 있고, 전자수송성이나 정공수송성이 우수한 막(전자수송층(150) 및 정공수송층(140))을 별도의 층으로 쌓은 형태를 나타내고 있다.
- [0475] 도 4를 참조하면, 도 4는 유기박막층(105)으로서 전자주입층(160), 발광층(130), 정공수송층(140) 및 정공주입층(170)이 존재하는 4층형 유기발광소자(400)로서, 상기 정공주입층(170)은 양극으로 사용되는 ITO와의 접합성을 향상시킬 수 있다.
- [0476] 도 5를 참조하면, 도 5는 유기박막층(105)으로서 전자주입층(160), 전자수송층(150), 발광층(130), 정공수송층(140) 및 정공주입층(170)과 같은 각기 다른 기능을 하는 5개의 층이 존재하는 5층형 유기발광소자(500)를 나타내고 있으며, 상기 유기발광소자(500)는 전자주입층(160)을 별도로 형성하여 저전압화에 효과적이다.
- [0477] 상기 도 1 내지 도 5에서 상기 유기박막층(105)을 이루는 전자수송층(150), 전자주입층(160), 발광층(130, 230), 정공수송층(140), 정공주입층(170) 및 이들의 조합으로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나는 상기 유기광전자소자용 화합물을 포함한다. 이 때 상기 유기광전자소자용 화합물은 상기 전자수송층(150) 또는 전자주입층(160)을 포함하는 전자수송층(150)에 사용될 수 있으며, 그중에서도 전자수송층에 포함될 경우 정공차단층(도시하지 않음)을 별도로 형성할 필요가 없어 보다 단순화된 구조의 유기발광소자를 제공할 수 있어 바람직하다.
- [0478] 또한, 상기 유기광전자소자용 화합물이 발광층(130, 230) 내에 포함되는 경우 상기 유기광전자소자용 화합물은 인광 또는 형광호스트로서 포함될 수 있으며, 또는 형광 청색 도펀트로서 포함될 수 있다.
- [0479] 상기에서 설명한 유기발광소자는, 기판에 양극을 형성한 후, 진공증착법(evaporation), 스퍼터링(sputtering), 플라즈마 도금 및 이온도금과 같은 건식성막법; 또는 스핀코팅(spin coating), 침지법(dipping), 유동코팅법(flow coating)과 같은 습식성막법 등으로 유기박막층을 형성한 후, 그 위에 음극을 형성하여 제조할 수 있다.

[0480] 본 발명의 또 다른 일 구현예에 따르면, 상기 유기발광소자를 포함하는 표시장치를 제공한다.


[0481] 이하에서는 본 발명의 구체적인 실시예들을 제시한다. 다만, 하기에 기재된 실시예들은 본 발명을 구체적으로 예시하거나 설명하기 위한 것에 불과하며, 이로서 본 발명이 제한되어서는 아니된다.

[0482] (유기광전자소자용 화합물의 제조)

[0483] 실시예 1: A-141의 합성

[0484] 본 발명의 유기광전자소자용 화합물의 보다 구체적인 예로서 제시된 상기 A-141 화합물을 하기 반응식 1과 같은 경로를 통해 합성하였다.

[0485] [반응식 1]




[0486]

[0487] A 화합물 20g (47.01 mmol)과 B 화합물 15.047g (56.41 mmol)과 [테트라키스(트리페닐포스핀)-팔라듐(0)](tetrakis(triphenylphosphine)palladium (0)) 2.16g (2.35 mmol), 포타슘 카보네이트(potassium carbonate) 12.995 g (94.02 mmol)을 THF/Toluene/증류수 100/100/100 mL에 현탁 시킨 후 18시간 동안 환류 교반 한다. 반응 종료 후 상온으로 낮춘 후 메탄올 300 mL를 넣고 교반 후에 침전물을 여과하고 메탄올과 증류수로 세척한다. 고체를 톨루엔에 650 mL에 녹인 후에 실리카 필터를 한다. 톨루엔과 모노 클로로 벤젠을 220/220 mL 혼합 용매조건에서 가열하여 녹인다. 110mL 정도 용매를 날린 후에 온도를 낮춰 재결정한다. A-141 화합물을 18.0g (yield 72%) 획득 하였다.

[0488] $^1\text{H-NMR}$ (300MHz, CDCl_3): 8.93 (d, 1H); 8.44(d, 4H); 8.06 (s, 1H); 7.95(m, 1H); 7.64(m, 11H); 7.48(d, 1H); 7.43(d, 1H); 7.38(m, 1H); 7.30(m, 2H)>

[0489] 실시예 2: A-143의 합성

[0490] [반응식 2]




[0491]

[0492] 상기 실시예 1에서, B 화합물 대신 C 화합물 15.105g (56.42 mmol)로 동일하게 반응을 진행한다. A-143 화합물을 21.0g (yield 84%) 획득 하였다.

[0493] $^1\text{H-NMR}$ (300MHz, CDCl_3): 9.00 (d, 1H); 8.93(m, 4H); 8.00 (m, 1H); 7.65(m, 10H); 7.58(d, 1H); 7.55(d, 1H); 7.45(d, 1H); 7.38(m, 1H); 7.33(m, 2H)>

[0494] 실시예 3: A-136의 합성

[0495] [반응식 3]



[0496]

[0497] 상기 실시예 1에서, A 화합물 대신 D 화합물 20g (47.01 mmol)로 동일하게 반응을 진행한다. A-136 화합물을 20.5g (yield 82%) 획득 하였다.

[0498] $^1\text{H-NMR}$ (300MHz, CDCl_3): 8.78 (s, 1H); 8.70(d, 1H); 8.17 (m, 4H); 8.01(d, 1H); 7.96(s, 1H); 7.85(m, 1H); 7.74(s, 5H); 7.56(m, 6H); 7.42(m, 1H); 7.31(m, 2H)>

[0499] (유기발광소자의 제조)

[0500] 유기 발광 소자는 일반적으로 애노드/유기 발광층/캐소드의 적층구조를 가지며, 애노드/정공주입층/정공수송층/발광층/전자수송층/전자주입층/캐소드 또는 애노드/정공주입층/정공수송층/발광층/정공저지층/전자수송층/전자주입층/캐소드 또는 애노드/정공주입층/정공생성층/정공수송층/발광층/정공저지층/전자수송층/ 전자주입층/캐소드 또는 상기 적층구조에서 전자주입층이 없는 구조등과 같은 다양한 구조도 가질 수 있으며, 상기 화학식 1로 표현되는 화합물은 발광층 물질로 사용될 수 있다.

[0501] 제조예 1

[0502] ITO 유리 기판을 50mm x 50mm x 0.5mm크기로 잘라서 아세톤 이소프로필 알콜과 순수물 속에서 각 15분 동안 초음파 세정한 후, 30분 동안 UV 오존 세정하여 사용하였다. 다음으로 상기 층의 위에 m-MTDATA를 증착 속도 1Å/sec로서 600Å 두께로 진공 증착하여 정공 주입층을 형성하였고 그 위에 a-NPD를 증착 속도 1Å/sec로서 300Å 두께로 진공 증착하여 정공 수송층을 형성하였다. 이어서, 상기 정공수송층 위에 도판트재료, Ir(ppy)₃와 실시예 1의 화합물을 각각 증착 속도 0.1Å/sec와 1Å/sec로서 400Å 두께로 진공 증착하여 발광층을 형성하였다. 이 후, 상기 발광층 상부에 (BAIq)을 증착 속도 1Å/sec로서 50Å 두께로 진공 증착하여 정공 저지층을 형성하였다. 이 후, 상부에 Alq₃ 화합물을 300Å 두께로 진공증착하여 전자수송층을 형성하였다. 상기 전자수송층 상부에 LiF 10Å(전자주입층)과 Al 2000Å(캐소드)을 순차적으로 진공증착하여, 유기 발광소자를 제조하였다. 이를 샘플 1이라고 한다.

[0503] 제조예 2

[0504] 상기 제조예 1 중, 호스트로서 실시예 1의 화합물 대신 실시예 2의 화합물을 이용하였다는 점을 제외하고는 상기 실시예 1과 동일한 방법으로, ITO/m-MTDATA (600Å)/a-NPD (300Å)/실시예 2 + 10% (Ir(ppy)₃) (400Å)/BAIq(50Å)/ Alq₃(300Å)/LiF(10Å)/Al(2000Å)의구조를 갖는 유기발광 소자를 제조하였다. 이를 샘플 2라고 한다.

[0505] 제조예 3

[0506] 상기 제조예 1 중, 호스트로서 실시예 1의 화합물 대신 실시예 3의 화합물을 이용하였다는 점을 제외하고는 상기 실시예 1과 동일한 방법으로, ITO/m-MTDATA (600Å)/a-NPD (300Å)/실시예 3 + 10% (Ir(ppy)₃) (400Å)/BAIq(50Å)/ Alq₃(300Å)/LiF(10Å)/Al(2000Å)의구조를 갖는 유기발광 소자를 제조하였다. 이를 샘플 3이라고 한다.

Å)/Balq(50 Å)/ Alq3(300 Å)/LiF(10 Å)/Al(2000 Å)의구조를 갖는 유기발광 소자를 제조하였다. 이를 샘플 3라고 한다.

[0507] 비교 제조예 1

[0508] 상기 제조예 1 중, 호스트로서 실시예 1의 화합물 대신 CBP를 이용하였다는 점을제외하고는 상기 실시예 1과 동일한 방법으로, ITO/m-MTDATA (600 Å)/a-NPD (300 Å)/CBP + 10% (Ir(ppy)3) (400 Å)/Balq(50 Å)/ Alq3(300 Å)/LiF(10 Å)/Al(2000 Å)의구조를 갖는 유기발광 소자를 제조하였다.

[0509] 상기 제조예 1 내지 3 및 비교 제조예 1의 특성을 평가하였다. 평가 기준은 다음과 같다. 그 결과는 하기 표 1과 같다.

[0510] (1) 전압변화에 따른 전류밀도의 변화 측정

[0511] 제조된 유기발광소자에 대해, 전압을 -5V 부터 10V 까지 상승시키면서 전류-전압계(Keithley 2400)를 이용하여 단위소자에 흐르는 전류값을 측정하고, 측정된 전류값을 면적으로 나누어 결과를 얻었다.

[0512] (2) 전압변화에 따른 휘도변화 측정

[0513] 제조된 유기발광소자에 대해, 전압을 -5V 부터 10V 까지 상승시키면서 휘도계(Minolta Cs-1000A)를 이용하여 그때의 휘도를 측정하여 결과를 얻었다.

[0514] (3) 발광효율 측정

[0515] 상기(1) 및 (2)로부터 측정된 휘도와 전류밀도 및 전압을 이용하여 동일 전류밀도(10 mA/cm^2)의 전류 효율(cd/A)을 계산하였다.

표 1

	휘도 (cd/m^2)	전류 효율 (cd/A)	구동전압 (V)
제조예 1	3500	35	6.2
제조예 2	3500	42	6.0
제조예 3	3500	47	5.8
비교 제조예1	3500	30	8.1

[0517] 본 발명은 상기 실시예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 제조될 수 있으며, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자는 본 발명의 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 실시될 수 있다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적이 아닌 것으로 이해해야만 한다.

부호의 설명

[0518] 100 : 유기발광소자 110 : 음극

120 : 양극 105 : 유기박막층


130 : 발광층 140 : 정공 수송층

150 : 전자수송층 160 : 전자주입층


170 : 정공주입층 230 : 발광층 + 전자수송층

도면


도면1




도면2




도면3



도면4



도면5



专利名称(译)	标题：用于有机光电子器件的化合物，包括其的有机发光器件，以及包含有机发光器件的表		
公开(公告)号	KR1020140093585A	公开(公告)日	2014-07-28
申请号	KR1020130134421	申请日	2013-11-06
[标]申请(专利权)人(译)	三星电子株式会社 第一毛织株式会社		
申请(专利权)人(译)	三星电子有限公司 第一毛织有限公司		
[标]发明人	HWANG KYU YOUNG 황규영 KWON O HYUN 권오현 KIM YOUNG KWON 김영권 CHOI HYEON HO 최현호 CHOI BYOUNG KI 최병기		
发明人	황규영 권오현 김영권 최현호 최병기		
IPC分类号	C09K11/06 C07D495/04 H01L51/50		
CPC分类号	C09K11/06 C07D495/04 H01L51/5012 H01L51/5048 H01L51/5056 H01L51/5072 H01L51/5088 Y10S428/917		
优先权	1020130006061 2013-01-18 KR		
其他公开文献	KR101789254B1		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

本发明涉及用于有机光电子元件的化合物，包含该化合物的有机发光元件，以及包括该有机发光元件的显示装置。使用由下面的化学式1表示的有机光电子元件的化合物，可以制造具有优异的寿命特性的有机发光元件，其由于优异的电化学和热稳定性以及在低驱动电压下的高发光效率。

