



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 101238971 B

(45) 授权公告日 2011.05.04

(21) 申请号 200810002778.0

(22) 申请日 2008.01.21

(30) 优先权数据

2007-029052 2007.02.08 JP

(73) 专利权人 奥林巴斯医疗株式会社

地址 日本东京都

(72) 发明人 铃木启太

(74) 专利代理机构 北京林达刘知识产权代理事

务所(普通合伙) 11277

代理人 刘新宇 张会华

(51) Int. Cl.

A61B 1/012(2006.01)

A61B 10/02(2006.01)

A61B 17/94(2006.01)

(56) 对比文件

US 6443909 B1, 2002.09.03, 对比文件说明书第2栏19行至第4栏3行, 附图1-3.

US 6443909 B1, 2002.09.03, 说明书第2栏19行至第4栏3行, 附图1-3.

EP 1454588 A2, 2004.09.08, 附图18.

CN 201150526 Y, 2008.11.19, 全文.

US 6273860 B1, 2001.08.14, 全文.

审查员 李澍歆


权利要求书 1 页 说明书 6 页 附图 9 页

(54) 发明名称

内窥镜用处理器具

(57) 摘要

本发明提供一种内窥镜用处理器具,其能同时提高可动前端部的旋转操作性及动作性,从而能谋求简化手操作技术。该内窥镜用处理器具具有:用于对生物体进行处理的可动前端部(5);具有挠性的第一线圈护套(6),其由1根线材(6a)呈螺旋状缠绕而成;具有挠性的第二线圈护套(7),其由多根线材(7a)沿同一方向呈螺旋状缠绕而成,并与上述第一线圈护套(6)同轴地外套于第一线圈护套(6)外、或内装于第一线圈护套(6)中;具有挠性的操作线(8),其细长地延伸形成、且前端与可动前端部(5)相连接,该操作线从第一线圈护套(6)中穿过、且可相对于第一线圈护套(6)移动;操作部,其用于对操作线(8)进行进退操作;第二线圈护套(7)的前端固定于可动前端部(5),且其基端固定于操作部。



1. 一种内窥镜用处理器具,其特征在于,其具有:

用于对生物体进行处理的可动前端部;

具有挠性的第一线圈护套,其由 1 根线材呈螺旋状缠绕而成;

具有挠性的第二线圈护套,其由多根线材沿同一方向呈螺旋状缠绕而成,并与上述第一线圈护套同轴地外套于第一线圈护套上或内装于第一线圈护套中;

具有挠性的操作线,其细长地延伸形成且前端与上述可动前端部相连接,该操作线从上述第一线圈护套中穿过且可相对于上述第一线圈护套移动;

操作部,其用于对该操作线进行进退操作;

上述第二线圈护套的前端固定于上述可动前端部,并且,上述第二线圈护套的基端固定于上述操作部,

上述第一线圈护套的耐压缩性高于上述第二线圈护套的耐压缩性。

2. 根据权利要求 1 所述的内窥镜用处理器具,其特征在于,上述第一线圈护套的前端与上述可动前端部相连接且可相对于上述可动前端部自由旋转,并且,上述第一线圈护套的基端与上述操作部相连接且可相对于上述操作部自由旋转。

3. 根据权利要求 1 或 2 所述的内窥镜用处理器具,其特征在于,上述第一线圈护套的线材及上述第二线圈护套的线材中的至少一方为大致矩形截面。

4. 根据权利要求 1 或 2 所述的内窥镜用处理器具,其特征在于,上述第一线圈护套线材的缠绕方向与上述第二线圈护套线材的缠绕方向为同一方向。

5. 根据权利要求 1 或 2 所述的内窥镜用处理器具,其特征在于,上述第一线圈护套线材的缠绕方向与上述第二线圈护套线材的缠绕方向互为相反方向。

内窥镜用处理器具

技术领域

[0001] 本发明涉及内窥镜用处理器具。

背景技术

[0002] 与软性内窥镜一同使用的把持钳子等内窥镜用处理器具具有由线材缠绕而成的线圈护套,并通过内窥镜的处理器具穿过通道插入到体腔内。为了在该状态下使内窥镜用处理器具的前端部绕轴线旋转,通常要旋转内窥镜用处理器具的手头侧的操作部。因此,为了提高可动前端部的旋转随动性,公知是配置旋转传递性高的多股线线圈护套作为线圈护套。

[0003] 在此,在如操作钳子等那样地从操作部牵引操作线而进行开闭操作的处理器具时,伴随钳子片开闭在线圈护套的轴向上会受到压缩力作用。此时,由多根线材缠绕而成的多股线线圈护套与由 1 根线材缠绕而成的单股线线圈护套相比,虽然旋转传递性高,但是在轴向上易压缩。因此,线圈护套在轴向上被压缩,从而减小了应传递到前端部的轴向力而不能进行充分的处理,使手操作技术变繁琐。因此,提出了配置了多层单股线线圈护套的内窥镜用处理器具(例如,参照专利文献 1)。

[0004] 专利文献 1:日本特开 2000-229084 号公报

[0005] 但是,由于上述专利文献 1 所述的内窥镜用处理器具具有单股线线圈护套,因此,虽然线圈护套的轴向耐压缩性出色,但是其旋转传递性仍不够好。

发明内容

[0006] 本发明是鉴于上述情况而作成的,其目的在于,提供一种能同时提高可动前端部的旋转操作性及动作性、从而能谋求简化手操作技术的内窥镜用处理器具。

[0007] 为了解决上述课题,本发明采用以下技术方案。

[0008] 本发明的内窥镜用处理器具,其特征在于,其具有:用于对生物体进行处理的可动前端部;具有挠性的第一线圈护套,其由 1 根线材呈螺旋状缠绕而成;具有挠性的第二线圈护套,其由多根线材沿同一方向呈螺旋状缠绕而成,并与上述第一线圈护套同轴地外套于第一线圈护套外或内装于第一线圈护套中;具有挠性的操作线,其细长地延伸形成且前端与上述可动前端部相连接,该操作线从上述第一线圈护套中穿过且可相对于上述第一线圈护套移动;操作部,其用于对该操作线进行进退操作;上述第二线圈护套的前端固定于上述可动前端部,并且,上述第二线圈护套的基端固定于上述操作部,上述第一线圈护套的耐压缩性高于上述第二线圈护套的耐压缩性。

[0009] 本发明在为了操作可动前端部而对操作部进行进退操作、使操作线相对于第一线圈护套在轴向上移动时,即使前端和基端被固定了的第二线圈护套受到压缩力作用,也能利用由 1 根线材呈螺旋状缠绕而成的耐压缩性高的第一线圈护套来缓和对第二线圈护套的压缩,从而将足够的操作力较佳地传递到可动前端部。此外,由多根线材沿同一方向呈螺旋状缠绕而成的旋转传递性高的第二线圈护套与第一线圈护套相比不易扭转,因此,在绕

轴线旋转操作部而使可动前端部旋转时,即使第一线圈护套扭转,也能获得高旋转随动性。并且,由于第二线圈护套的外径大于第一线圈护套的外径,因此,能进一步提高第二线圈护套的转矩传递性。

[0010] 此外,本发明的内窥镜用处理器具为上述内窥镜用处理器具,其特征在于,上述第一线圈护套的前端与上述可动前端部相连接且可相对于上述可动前端部自由旋转,并且,上述第一线圈护套的基端与上述操作部相连接且可相对于上述操作部自由旋转。

[0011] 本发明由于将第一线圈护套配置成可相对于第二线圈护套自由旋转,因此,在绕线圈护套的中心轴线旋转操作部而使可动前端部旋转时,即使第二线圈护套扭转,也能抑制第一线圈护套也跟着扭转。因此,能维持高旋转传递性。

[0012] 此外,本发明的内窥镜用处理器具为上述内窥镜用处理器具,其特征在于,上述第一线圈护套的线材及上述第二线圈护套的线材中的至少一方为大致矩形截面。

[0013] 本发明在对由大致圆形截面的线材形成的线圈护套和由大致矩形截面的线材形成的线圈护套进行比较时,在线材截面积彼此相同的情况下,若线圈护套的外径相同,则通过调节大致矩形截面的线材的宽度方向尺寸及高度方向尺寸,可以改变线圈护套的内径;若线圈护套的内径相同,则通过调节大致矩形截面的线材的宽度方向尺寸及高度方向尺寸,可以改变线圈护套的外径。例如,可使由大致矩形截面的线材缠绕而成的线圈护套的外径小于由大致圆形截面的线材缠绕而成的线圈护套的外径,或者使由大致矩形截面的线材缠绕而成的线圈护套的内径大于由大致圆形截面的线材缠绕而成的线圈护套的内径。

[0014] 此外,本发明的内窥镜用处理器具为上述内窥镜用处理器具,其特征在于,上述第一线圈护套线材的缠绕方向与上述第二线圈护套线材的缠绕方向为同一方向。

[0015] 本发明由于在线材的缠绕方向与整个线圈护套绕轴线旋转的方向相同时,线圈护套会沿线材的轴向受到回转力作用,因此,能以扭转少的状态旋转线圈护套。

[0016] 此外,本发明的内窥镜用处理器具为上述内窥镜用处理器具,其特征在于,上述第一线圈护套线材的缠绕方向与上述第二线圈护套线材的缠绕方向互为相反方向。

[0017] 本发明由于无论朝哪一方向绕轴线旋转整个线圈护套,都会沿朝与上述旋转方向相近的方向缠绕的线材的缠绕方向受到回转力作用,因此,能以扭转少的状态旋转整个线圈护套。

[0018] 采用本发明,能同时提高可动前端部的旋转操作性及动作性,从而能谋求简化手操作技术。

附图说明

[0019] 图1是表示本发明第1实施方式的内窥镜用钳子的前端侧的剖视图。

[0020] 图2是图1的II-II剖面图。

[0021] 图3是表示本发明第1实施方式的内窥镜用钳子的基端侧的剖视图。

[0022] 图4是表示本发明第1实施方式的内窥镜用钳子的操作部的局部剖切剖视图。

[0023] 图5是表示本发明第2实施方式的内窥镜用钳子前端侧的剖视图。

[0024] 图6是表示本发明第3实施方式的内窥镜用钳子前端侧的剖视图。

[0025] 图7是表示本发明第3实施方式的内窥镜用钳子的变型例的前端侧的剖视图。

[0026] 图8是表示本发明第3实施方式的内窥镜用钳子的变型例的前端侧的剖视图。

[0027] 图 9 是表示本发明第 4 实施方式的内窥镜用钳子的第一线圈护套及第二线圈护套的概要图。

[0028] 图 10 是表示本发明第 1 实施方式的内窥镜用钳子的变型例的前端侧的剖视图。

具体实施方式

[0029] 参照图 1 ~ 图 4 对本发明的第 1 实施方式进行说明。

[0030] 本实施方式的内窥镜用钳子（内窥镜用处理器具）1 具有：用于对生物体进行处理的可动前端部 5，其具有一对钳子片 2A、2B 和前端罩 3；具有挠性的第一线圈护套 6，其由 1 根线材 6a 呈螺旋状缠绕而成；具有挠性的第二线圈护套 7，其由多根线材 7a 沿同一方向呈螺旋状缠绕而成，并与第一线圈护套 6 同轴地外套于第一线圈护套 6 外；具有挠性的操作线 8，其细长地延伸形成、且前端与可动前端部 5 相连接，该操作线 8 从第一线圈护套 6 中穿过、且可相对于第一线圈护套 6 移动；操作部 10，其用于对操作线 8 进行进退操作。

[0031] 前端罩 3 被形成为大致圆筒状，在其前端侧设有可自由旋转的枢支轴 11，该枢支轴 11 相互可旋转地支承着一对钳子片 2A、2B。在前端罩 3 基端侧的内周面上设有台阶 3a，第一线圈护套 6 及第二线圈护套 7 的前端侧分别与该台阶 3a 相嵌合。

[0032] 操作部 10 具有：棒状的操作部主体 12，其沿中心轴线 C 方向延伸；滑动部件 13，其被配置成可相对于操作部主体 12 在中心轴线 C 方向上自由进退。在操作部主体 12 上在中心轴线 C 方向上设有供操作线 8 穿过的狭缝 12A。此外，在操作部主体 12 的前端侧设有突出部 12B，第一线圈护套 6 及第二线圈护套 7 的基端分别与该突出部 12B 的内周面相连接。在突出部 12B 上设有与狭缝 12A 相连通的通孔 12a。突出部 12B 的外侧被防折断部 15 包覆，该防折断部 15 用于保护突出部 12B 与第一线圈护套 6 及第二线圈护套 7 之间的连接部。

[0033] 第一线圈护套 6 的前端侧与前端罩 3 相连接而被固定，并且，第一线圈护套 6 的基端与操作部主体 12 的突出部 12B 的通孔 12a 的内周面相嵌合而被固定。由于第一线圈护套 6 是由 1 根线材 6a 呈螺旋状缠绕而成的单股线线圈，因此，即使在中心轴线 C 方向上受到压缩也不易变形，具有耐压缩性。线材 6a 例如是不锈钢制的，被形成为大致圆形截面。

[0034] 第二线圈护套 7 以在其前端侧的外周面切去了线材 7a 的一部分的状态与前端罩 3 相连接而被固定，并且，第二线圈护套 7 的基端与操作部主体 12 的突出部 12B 的通孔 12a 的内周面相嵌合而被固定。由于第二线圈护套 7 是由多根线材 7a 呈螺旋状缠绕而成的多股线线圈，因此，绕中心轴线 C 的转矩容易传递。线材 7a 例如是不锈钢制的，被形成为大致圆形截面，沿与第一线圈护套 6 的缠绕方向相同的方向缠绕。

[0035] 第二线圈护套 7 的前端侧与连接构件 18 相嵌合，绝缘管 17 的前端外套于该连接构件 18。在绝缘管 17 的基端设有管侧卡合凸部 17A，该管侧卡合凸部 17A 与设于操作部主体 12 的突出部 12B 上的操作部侧卡合凹部 12C 可自由旋转地相卡合。

[0036] 操作线 8 具有：第一操作线 8A，其与钳子片 2A 的基端可自由旋转地相连接；第二操作线 8B，其与钳子片 2B 的基端可自由旋转地相连接。并且，操作线 8A、8B 均被配置成从操作部主体 12 的通孔 12a 中穿过，操作线 8A、8B 的基端穿过狭缝 12A 内与滑动部件 13 相连接。第一操作线 8A 及第二操作线 8B 的前端侧被弯折而远离中心轴线 C。

[0037] 接着，对本实施方式的内窥镜用钳子 1 的作用进行说明。

[0038] 将内窥镜用钳子 1 插入到已预先插入到了体腔内的图中未示出的内窥镜处理器具通道中,使可动前端部 5 从内窥镜的前端突出,以进行规定的处理。

[0039] 此时,当一对钳子片 2A、2B 的开闭方向与应把持图中未示出的患部的方向不同时,需要调整内窥镜用钳子 1 使二者方向一致。因此,把持绝缘管 17,绕中心轴线 C 旋转操作部 10,使一对钳子片 2A、2B 的开闭方向与应把持患部的方向一致。

[0040] 此时,第二线圈护套 7 为上述结构。因此,当以规定角度旋转操作部 10 时,转矩以跟随旋转了的角度的状态被传递到第二线圈护套 7。并且,该转矩进一步被传递到可动前端部 5,从而使可动前端部 5 绕中心轴线 C 以规定角度旋转。另外,此时,第一线圈护套 6 也跟着旋转。

[0041] 当一对钳子片 2A、2B 的开闭方向与应把持方向一致后,使滑动部件 13 相对于操作部主体 12 朝前端侧移动,从而使操作线 8 相对于第一线圈护套 6 及第二线圈护套 7 朝前端侧移动。此时,第一操作线 8A 及第二操作线 8B 的前端侧远离中心轴线 C。因此,一对钳子片 2A、2B 绕枢支轴 11 旋转,一对钳子片 2A、2B 变为打开状态。

[0042] 在该状态下使滑动部件 13 相对于操作部主体 12 朝基端侧移动,从而使操作线 8 相对于第一线圈护套 6 及第二线圈护套 7 朝基端侧移动。此时,由于第一线圈护套 6 及第二线圈护套 7 各自的前端和基端被固定,因此伴随操作线 8 的移动,第一线圈护套 6 及第二线圈护套 7 在中心轴线 C 方向上被压缩。

[0043] 在此,由于第一线圈护套 6 为上述结构,因此,即使想要将第二线圈护套 7 压缩到需要的程度以上,也会因第一线圈护套 6 的耐压缩性高而不能将第二线圈护套 7 压缩到需要的程度以上。因此,伴随操作线 8 相对于第一线圈护套 6 及第二线圈护套 7 移动而产生的轴向力对第一线圈护套 6 及第二线圈护套 7 的压缩作用得到了抑制,从而使该轴向力被传递到一对钳子片 2A、2B。如此一来,一对钳子片 2A、2B 分别绕枢支轴 11 旋转而闭合,从而以需要的把持力把持患部。

[0044] 采用该内窥镜用钳子 1,为了操作可动前端部 5,而对操作部 10 的滑动部件 13 进行操作使其相对于操作部主体 12 进退,从而使操作线 8 相对于第一线圈护套 6 在轴向上移动。此时,即使前端和基端被固定了的第二线圈护套 7 受到压缩力作用,也能利用由 1 根线材 6a 呈螺旋状缠绕而成的耐压缩性高的第一线圈护套 6 来缓和及对第二线圈护套 7 的压缩,从而较佳地将足够的操作力传递到可动前端部 5。

[0045] 此外,与第一线圈护套 6 相比,由多根线材 7a 沿同一方向呈螺旋状缠绕而成的旋转传递性高的第二线圈护套 7 不易扭转。因此,在绕中心轴线 C 旋转操作部 10 而使可动前端部 5 旋转时,即使第一线圈护套 6 发生扭转,也能获得高旋转随动性。并且,由于第二线圈护套 7 的外径大于第一线圈护套 6 的外径,因此,能进一步提高第二线圈护套 7 的转矩传递性。因此,能同时提高可动前端部 5 的旋转操作性及动作性,从而能谋求简化手操作技术。

[0046] 接着,参照图 5 对第 2 实施方式进行说明。

[0047] 另外,对与上述第 1 实施方式相同的结构要素标注相同的附图标记并省略其说明。

[0048] 第 2 实施方式与第 1 实施方式的不同点在于,本实施方式的内窥镜用钳子 20 的第一线圈护套 6 的前端与可动前端部 5 的前端罩 3 相连接、且可相对于该前端罩 3 自由旋转,并且,第一线圈护套 6 的基端与操作部 10 的操作部主体 12 的突出部 12B 相连接、且可相对

于该突出部 12B 自由旋转。

[0049] 对该内窥镜用钳子 20 的作用进行说明。

[0050] 当一对钳子片 2A、2B 的开闭方向与应把持图中未示出的患部的方向不同时,需要调整内窥镜用钳子 20 使二者方向一致。因此,与第 1 实施方式一样,把持绝缘管 17,绕中心轴线 C 旋转操作部 10,使一对钳子片 2A、2B 的开闭方向与应把持患部的方向一致。

[0051] 此时,在使操作部 10 相对于绝缘管 17 以规定角度旋转时,第二线圈护套 7 跟随可动前端部 5 及操作部 10 一起绕中心轴线 C 以规定角度旋转。另一方面,由于第一线圈护套 6 不随可动前端部 5 一起旋转,因此,第二线圈护套 7 相对于第一线圈护套 6 相对旋转。

[0052] 如此一来,当使一对钳子片 2A、2B 的开闭方向与应把持方向一致后,通过与第 1 实施方式相同的操作对一对钳子片 2A、2B 进行开闭操作。

[0053] 采用该内窥镜用钳子 20,由于第一线圈护套 6 及第二线圈护套 7 之间相对旋转,因此,能较佳地抑制不连续旋转,该不连续旋转是因伴随第二线圈护套 7 与第一线圈护套 6 之间的旋转角度差异而产生的应变的反复积累和释放而产生的。

[0054] 接着,参照图 6 对第 3 实施方式进行说明。

[0055] 另外,对与上述其他实施方式相同的结构要素标注相同的附图标记并省略其说明。

[0056] 第 3 实施方式与第 1 实施方式的不同点在于,本实施方式的内窥镜用钳子 30 的第二线圈护套 31 的线材 31a 为大致矩形截面。

[0057] 采用该内窥镜用钳子 30,在对第 1 实施方式的由大致圆形截面的线材 7a 形成的第二线圈护套 7 与由大致矩形截面的线材 31a 形成的第二线圈护套 31 进行比较时,在线材截面积彼此相同的情况下,设线圈护套外径相同,则通过调节大致矩形截面的线材 31a 的宽度方向尺寸及高度方向尺寸,可使由大致矩形截面的线材 31a 缠绕而成的第二线圈护套 31 的内径小于或大于由大致圆形截面的线材 7a 缠绕而成的第二线圈护套 7 的内径。

[0058] 此外,当上述两种线圈护套的线圈护套直径及它们的线材截面积彼此相同时,由于大致矩形截面的线材 31a 的宽度方向尺寸较大致圆形截面的线材 7a 时的宽度方向尺寸有所增加,因此,能提高线圈护套的刚性。

[0059] 另外,如图 7 所示,也可以是不使第二线圈护套 31 的线材为大致矩形截面而使第一线圈护套 32 的线材 32a 为大致矩形截面的内窥镜用钳子 33。此外,如图 8 所示,也可以是使第一线圈护套 32 的线材 32a 及第二线圈护套 31 的线材 31a 均为大致矩形截面的内窥镜用钳子 35。无论那种情况,均可实现与本实施方式相同的效果。

[0060] 接着,参照图 9 对第 4 实施方式进行说明。

[0061] 另外,对与上述其他实施方式相同的结构要素标注相同的附图标记并省略其说明。

[0062] 第 4 实施方式与第 1 实施方式的不同点在于,本实施方式的内窥镜用钳子 40 的第一线圈护套 41 的线材 41a 的缠绕方向与第二线圈护套 42 的线材 42a 的缠绕方向相对于中心轴线 C 互为相反方向。

[0063] 即,例如,当第一线圈护套 41 的线材 41a 相对于中心轴线 C 逆时针缠绕时,第二线圈护套 42 的线材 42a 顺时针缠绕。

[0064] 采用该内窥镜用钳子 40,由于无论朝哪一方向绕轴线旋转整个线圈护套,都会沿

朝与上述旋转方向相近的方向缠绕的线材的缠绕方向受到回转力作用,因此,能以扭转少的状态旋转整个线圈护套。

[0065] 另外,本发明的技术范围不限于上述实施方式,可在不脱离本发明主旨的范围内进行各种变更。

[0066] 例如,在上述实施方式中,是将第一线圈护套 6 配置于第二线圈护套 7、31 的内侧,但是不限于此,也可以是如图 10 所示那样的内窥镜用钳子 53,该内窥镜用钳子 53 是将第二线圈护套 51 配置于外表面上外套有绝缘管 17 的第一线圈护套 50 的内侧、且使该第二线圈护套 51 可相对于第一线圈护套 50 自由旋转,只将第二线圈护套 51 的前端固定于前端罩 52 上,并且配置有可相对于第二线圈护套 51 自由进退的操作线 8。

[0067] 此时,当把持绝缘管 17 使图中未示出的操作部绕中心轴线 C 旋转时,第二线圈护套 51 相对于第一线圈护套 50 旋转。此时,由于第一线圈护套 50 的内周面与第二线圈护套 51 的外周面均为不锈钢表面,因此,能将因护套的相对旋转而产生的摩擦力抑制得较低,从而使护套流畅地旋转。

[0068] 此外,在上述实施方式中,可以用激光焊接等粘接第一线圈护套和第二线圈护套之间的接触面的一部分。此时,由于沿径向重合的线圈护套之间一体地旋转,因此,不会在护套之间累积、释放应变。因此,能使护套流畅地旋转。




图 1




图 2




图 3





图 4






图 6




图 7




图 8




图 9




图 10

专利名称(译)	内窥镜用处理器具		
公开(公告)号	CN101238971B	公开(公告)日	2011-05-04
申请号	CN200810002778.0	申请日	2008-01-21
[标]申请(专利权)人(译)	奥林巴斯医疗株式会社		
申请(专利权)人(译)	奥林巴斯医疗株式会社		
当前申请(专利权)人(译)	奥林巴斯株式会社		
[标]发明人	铃木启太		
发明人	铃木启太		
IPC分类号	A61B1/012 A61B10/02 A61B17/94		
代理人(译)	刘新宇 张会华		
优先权	2007029052 2007-02-08 JP		
其他公开文献	CN101238971A		
外部链接	Espacenet SIPO		

摘要(译)

本发明提供一种内窥镜用处理器具，其能同时提高可动前端部的旋转操作性及动作性，从而能谋求简化手操作技术。该内窥镜用处理器具具有：用于对生物体进行处理的可动前端部(5)；具有挠性的第一线圈护套(6)，其由1根线材(6a)呈螺旋状缠绕而成；具有挠性的第二线圈护套(7)，其由多根线材(7a)沿同一方向呈螺旋状缠绕而成，并与上述第一线圈护套(6)同轴地外套于第一线圈护套(6)外、或内装于第一线圈护套(6)中；具有挠性的操作线(8)，其细长地延伸形成、且前端与可动前端部(5)相连接，该操作线从第一线圈护套(6)中穿过、且可相对于第一线圈护套(6)移动；操作部，其用于对操作线(8)进行进退操作；第二线圈护套(7)的前端固定于可动前端部(5)，且其基端固定于操作部。

