

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2010-88902

(P2010-88902A)

(43) 公開日 平成22年4月22日(2010.4.22)

(51) Int.Cl.
A61B 17/072 (2006.01)F I
A61B 17/10 310テーマコード (参考)
4C160

審査請求 有 請求項の数 1 O L (全 16 頁)

(21) 出願番号 特願2009-264421 (P2009-264421)
 (22) 出願日 平成21年11月19日 (2009.11.19)
 (62) 分割の表示 特願2004-543421 (P2004-543421)
 の分割
 原出願日 平成15年10月6日 (2003.10.6)
 (31) 優先権主張番号 60/416,088
 (32) 優先日 平成14年10月4日 (2002.10.4)
 (33) 優先権主張国 米国 (US)

(71) 出願人 500329892
 タイコ ヘルスケア グループ エルピー
 アメリカ合衆国 コネチカット州 O68
 56 ノーウォーク グローバー アベニ
 ュー 150
 (74) 代理人 100107489
 弁理士 大塩 竹志
 (72) 発明者 デービッド シー、 レイスネット
 アメリカ合衆国 コネチカット O675
 9, リッチフィールド, ノースフィー
 ルド ロード 157
 Fターム(参考) 4C160 CC09 CC23 FF19 MM32 NN02
 NN03 NN09 NN10 NN12 NN13
 NN14

(54) 【発明の名称】 外科的ステープルデバイスのためのツールアセンブリ

(57) 【要約】 (修正有)

【課題】操作が簡単で、任意の所望の配向においてツールアセンブリを位置付け得るツールアセンブリの配向を調節するための機構を備える、改善された内視鏡的外科的ステープルデバイスを提供する。

【解決手段】独立して回転可能なツールアセンブリ12を備える外科的ステープルデバイスが開示される。このツールアセンブリ12は、アンビル14およびカートリッジアセンブリ16を備え、これらは、間隔を空けた位置と接近した位置との間で互いに関して移動可能である。クランプ部材20は、アンビル14に関して、カートリッジアセンブリ16を、間隔を空けた位置から接近した位置まで移動するために、戻った位置から進んだ位置まで移動可能である。動的クランピング部材は、カートリッジアセンブリ16から複数の締め具を駆出するために、戻った位置から進んだ位置まで、アンビル14およびカートリッジアセンブリ16に関して移動可能に位置付けられている。

【選択図】 図1




FIG. 1

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

図 1 に示すようなツールアセンブリであって、以下：

アンビルおよびカートリッジアセンブリであって、該カートリッジアセンブリは、複数の締め具を有し、間隔を空けた位置と接近した位置との間で該アンビルに関して移動可能であり、該カートリッジアセンブリおよび該アンビルは、該接近した位置における組織ギャップを規定する、アンビルおよびカートリッジ；

該カートリッジアセンブリの近位端および該アンビルに近接して位置付けられたクランプ部材であって、該クランプ部材は、該カートリッジアセンブリの近位端および該アンビルの並列した配列に維持するために第 1 の位置から第 2 の位置まで移動可能である、クランプ部材；ならびに

該アンビルおよび該カートリッジアセンブリに関して移動可能に位置付けられた動的クランピング部材であって、該動的クランピング部材は、該カートリッジアセンブリから複数の締め具を駆出する間に、該動的クランピング部材に近接した該カートリッジアセンブリと該アンビルとの間の最大組織ギャップを規定するために第 1 の位置から第 2 の位置まで移動可能である、動的クランピング部材を備える、ツールアセンブリであって、

該ツールアセンブリが、カラー部材に作動可能に接続されており、そして、該カラー部材は、前記ステープルデバイスの本体の部分に旋回可能に固定されている、ツールアセンブリ。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本願は、米国仮特許出願番号 60/416,088 (2002 年 11 月 4 日出願) (その全体が本明細書中に参考として援用される) からの優先権を主張する。

【0002】

(背景)

(1. 技術分野)

本開示は、組織を処置するためのツールアセンブリに関する。より具体的には、本開示は、組織を処置するために分節および回転可能な内視鏡的外科ツールアセンブリに関する。

【背景技術】

【0003】

(2. 関連技術の背景)

ツールアセンブリの対向するジョー構造の間の組織を把持し、その後、把持した組織を締めるための外科的ステープラーは当該分野で周知である。これらのデバイスは、締められた組織を切開するためのナイフを備え得る。腹腔鏡または内視鏡的な構成を有するこのようなステープラーがまた、当該分野で周知である。これらの内視鏡的外科的ステープラーの例は、米国特許第 6,330,965 号、同第 6,250,532 号、同第 6,241,139 号、同第 6,109,500 号および同第 6,079,606 号に記載され、これらの全ては、その全体が本明細書中に参考として援用される。

【0004】

代表的に、これらのステープラーは、少なくとも 2 つの側面に沿って間隔の空いた列に整列される複数のステープルを収容するためのステープルカートリッジと、ステープルがカートリッジから駆動されるにつれて、ステープルのステープル脚を受容し、ステープルを形成するための複数のポケットを備えるアンビルを有するツール部材を備える。このアンビルは、代表的には、カートリッジの近くで旋回可能に支持され、開位置と閉位置との間で旋回可能である。

【0005】

腹腔鏡または内視鏡的な外科手順の間に、外科的部位へのアクセスは、小さな切開を介

10

20

30

40

50

してか、または、患者の小さな入口創傷を通して挿入された狭いカニューラを介して達成される。外科的部位にアクセスするための限定された領域に起因して、多くの内視鏡的ステープラーが、デバイスの内視鏡的身体の部分を回転するか、または、デバイスのツールアセンブリが関節をなすための機構を備える。代表的に、各機構は、外科医によって操作されて、処置される組織に対してツールアセンブリを適切に配向するアクチュエータによって制御される。このような操作は、時間がかかり、外科医により所望されるツールアセンブリの正確な配向を生じないかもしれない。

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0006】

10

従って、操作が簡単で、任意の所望の配向においてツールアセンブリを位置付け得るツールアセンブリの配向を調節するための機構を備える、改善された内視鏡的外科的ステープルデバイスに対する必要性が存在する。

【課題を解決するための手段】

【0007】

(要旨)

本開示に従って、1対のジョーを有するツールアセンブリを備える外科的機器が開示される。このツールアセンブリは、アンビル、および、その中に複数の締め具が支持されているカートリッジアセンブリを備える。このカートリッジアセンブリは、間隔を空けた位置と接近した位置との間でアンビルに関して移動可能である。クランプ部材は、アンビルに関して、カートリッジアセンブリを、間隔を空けた位置から接近した位置まで移動するために、戻った位置から進んだ位置まで移動可能である。動的クランピング部材は、カートリッジアセンブリから複数の締め具を駆出するために、戻った位置から進んだ位置まで、アンビルおよびカートリッジアセンブリに関して移動可能に位置付けられている。可撓性ケーブルから形成される駆動部材は、クランプ部材および動的クランピング部材に作動可能に接続され、その戻った位置と進んだ位置との間でクランプ部材および動的クランピング部材を移動させるために移動可能である。

20

【0008】

好ましくは、駆動部材は、外側シースおよび中心ロッドを備える同軸ケーブルを備える。中心ロッドは、軸方向に移動可能であり、外側シースに関して回転可能である。外側シースは、クランプ部材に作動可能に接続され、中心ロッドは、閉鎖部材に作動可能に接続されている。

30

【0009】

好ましくは、カラーが、ステープルデバイスの本体部分に旋回可能に固定されている。本体部分は、外科的ステープルデバイスの遠位端または使い捨て可能な充填ユニットの近位端を形成し得る。

【0010】

好ましくは、ツールアセンブリは、カラー部材に回転可能に取り付けられている。好ましい実施形態において、同軸ケーブルの中心ロッドは、中心ロッドの回転が、閉鎖部材の回転を起し、ツールアセンブリのカラー部材に関する回転を起し、ツールアセンブリの独立した回転を容易にするように、動的クランピングデバイスに接続されている。

40

【0011】

好ましい実施形態において、動的クランピング部材は、アンビルの表面に係合するように位置付けられた第1のフランジ部分と、カートリッジアセンブリの表面に係合するように位置付けられた第2のフランジ部分を備える。この第1および第2のフランジ部分は、一緒になって、アンビルとカートリッジアセンブリとの間の最大組織ギャップを規定する。

【0012】

すなわち、本発明は以下を特徴とする。

【0013】

50

(項目 1) ツールアセンブリであって、以下：

アンビルおよびカートリッジアセンブリであって、該カートリッジアセンブリは、複数の締め具を有し、間隔を空けた位置と接近した位置との間で該アンビルに関して移動可能であり、該カートリッジアセンブリおよび該アンビルは、該接近した位置における組織ギャップを規定する、アンビルおよびカートリッジ；

クランプ部材であって、該カートリッジアセンブリを、該間隔を空けた位置から該接近した位置に、該アンビルに関して移動するために、戻った位置から進んだ位置まで移動可能である、クランプ部材；ならびに

該アンビルおよび該カートリッジアセンブリに関して移動可能に位置付けられた動的クランピング部材であって、該動的クランピング部材は、該カートリッジアセンブリから複数の締め具を駆出するために、戻った位置から進んだ位置まで移動可能である、動的クランピング部材；ならびに

該クランプ部材および該動的クランピング部材に作動可能に接続された駆動部材であって、該駆動部材は、可撓性ケーブルから形成され、かつ、その戻った位置と進んだ位置との間で、該クランプ部材および該動的クランピング部材を移動するために移動可能である、駆動部材

を備える、ツールアセンブリ。

【0014】

(項目 2) 前記駆動部材が、同軸駆動ケーブルを備え、該同軸駆動ケーブルが、外側シースおよび中心ロッドを備える、項目 1 に記載のツールアセンブリ。

【0015】

(項目 3) 前記中心ロッドが、該中心ロッドに関して移動可能である、請求項 2 に記載のツールアセンブリ。

【0016】

(請求項 4) 前記中心ロッドが、前記外側シースに関して軸方向に移動可能である、請求項 2 に記載のツールアセンブリ。

【0017】

(請求項 5) 前記中心ロッドが、前記外側シースに関して回転可能である、項目 2 に記載のツールアセンブリ。

【0018】

(項目 6) 前記外側シースが、前記クランプ部材に作動可能に接続されている、項目 2 ～ 5 のいずれか 1 項に記載のツールアセンブリ。

【0019】

(項目 7) 前記中心ロッドが、前記動的クランピング部材に作動可能に接続されている、項目 2 ～ 6 のいずれか 1 項に記載のツールアセンブリ。

【0020】

(項目 8) 前記ツールアセンブリが、本体の部分に旋回可能に固定されている、項目 1 ～ 7 のいずれか 1 項に記載のツールアセンブリ。

【0021】

(項目 9) 前記ツールアセンブリが、カラー部材に作動可能に接続されており、そして、該カラー部材は、前記本体の部分に旋回可能に固定されている、項目 8 に記載のツールアセンブリ。

【0022】

(項目 10) 前記ツールアセンブリが、前記カラー部材に回転可能に取り付けられている、項目 9 に記載のツールアセンブリステープラー。

【0023】

(項目 11) 前記同軸ケーブルの前記中心ロッドが、前記動的クランピング部材に作動可能に接続されており、その結果、該中心ロッドの回転が、前記ツールアセンブリの回転に影響を及ぼす該動的クランピング部材の回転に影響を及ぼす、項目 2 ～ 10 のいずれか 1 項に記載のツールアセンブリ。

10

20

30

40

50

【 0 0 2 4 】

(項目 1 2) 前記動的クランピング部材が、前記アンビルの表面に係合するように位置付けられた第 1 のフランジ部分と、前記カートリッジアセンブリの表面に係合するように位置付けられた第 2 のフランジ部分とを備え、該第 1 および第 2 のフランジ部分は、その戻った位置からその進んだ位置までの該動的クランピング部材の移動の間に、最大の組織ギャップを規定するように位置付けられている、項目 1 ～ 1 1 のいずれか 1 項に記載のツールアセンブリ。

【 0 0 2 5 】

(項目 1 3) 前記クランプ部材が輪状であり、該クランプ部材が、前記アンビルおよび前記カートリッジアセンブリの近位端付近に位置付けられ、かつ、その進んだ位置にある場合、該クランプ部材は、前記ツールアセンブリの近位端において、最大の組織ギャップを規定する、項目 1 ～ 1 2 のいずれか 1 項に記載のツールアセンブリ。

【 0 0 2 6 】

(項目 1 4) 前記中心ロッドが、巻かれた可撓性ケーブルから形成される、項目 2 に記載のツールアセンブリ。

【 0 0 2 7 】

(項目 1 5) 前記外側シースが、スチールメッシュ、プラスチック、ニチノールおよび K e v l a r からなる群から選択される、項目 2 に記載のツールアセンブリ。

【 0 0 2 8 】

(項目 1 6) 前記動的クランピング部材に付随するナイフの刃をさらに備える、項目 1 に記載のツールアセンブリ。

【 0 0 2 9 】

(項目 1 7) 前記ナイフの刃が、前記動的クランピング部材上に形成される、項目 1 4 に記載のツールアセンブリ。

【 0 0 3 0 】

(項目 1 8) 前記ツールアセンブリが駆動カラーを備え、前記外側シースが、該駆動カラーに取り付けられている、項目 2 ～ 1 7 のいずれか 1 項に記載のツールアセンブリ。

【 0 0 3 1 】

(項目 1 9) 外科的ステープラーと共に使用するためのツールアセンブリであって、以下：

アンビル；

少なくとも 1 つのステープルを有するカートリッジアセンブリであって、該カートリッジアセンブリは、間隔を空けた位置と接近した位置との間で該アンビルに関して移動可能である、カートリッジアセンブリ；

該ツールアセンブリの近位端に隣接して位置付けられたクランプ部材であって、該クランプ部材は、該アンビルおよび該カートリッジアセンブリを該接近した位置まで動かすために、戻った位置から進んだ位置まで移動可能である、クランプ部材；ならびに

該ツールアセンブリ内に位置付けられ、かつ、該カートリッジアセンブリからステープルを駆出するために、戻った位置から該ツールアセンブリを通して進んだ位置まで移動可能な、動的クランピング部材であって、該動的クランピング部材は、該アンビルの表面に係合する上側フランジ部分および該カートリッジアセンブリの表面に係合する下側フランジ部分を備え、該上側フランジ部分および下側フランジ部分の少なくとも 1 つは、該カートリッジアセンブリの長手軸方向軸に対して横方向の軸に沿った弓状断面を有する、動的クランピング部材を備える、ツールアセンブリ。

【 0 0 3 2 】

(項目 2 0) 前記動的クランピング部材に付随するナイフの刃をさらに備える、項目 1 9 に記載のツールアセンブリ。

【 0 0 3 3 】

(項目 2 1) 前記ナイフの刃が、前記動的クランピング部材の中心本体部分上に形成

10

20

30

40

50

される、項目 19 または 20 に記載のツールアセンブリ。

【0034】

(項目 22) 前記カートリッジアセンブリが、少なくとも 1 つのステープルの各々に付随するそりおよびプッシャーを備え、該ステープルを該カートリッジアセンブリから駆出するために、該そりが、該プッシャーとの係合における閉鎖部材によって駆動されて、該少なくとも 1 つのステープルとの係合において該プッシャーを駆動する、項目 19～21 のいずれか 1 項に記載のツールアセンブリ。

【0035】

(項目 23) 前記カートリッジアセンブリが、複数のステープルおよびプッシャーを備える、項目 22 に記載のツールアセンブリ。

【0036】

(項目 24) 前記上側フランジおよび前記下側フランジが、実質的に垂直に並んでいる、項目 19～23 のいずれか 1 項に記載のツールアセンブリ。

【0037】

(項目 25) 前記ナイフの刃が、前記上側フランジと前記下側フランジとの間の前記中心本体部分上に配置されている、項目 20～24 のいずれか 1 項に記載のツールアセンブリ。

【発明の効果】

【0038】

操作が簡単で、任意の所望の配向においてツールアセンブリを位置付け得るツールアセンブリの配向を調節するための機構を備える、改善された内視鏡的外科的ステープルデバイスに対する必要性が存在する。

【図面の簡単な説明】

【0039】

開示される外科的ステープルデバイスの種々の好ましい実施形態が、図面を参照して本明細書中に開示される。

【図 1】図 1 は、間隔を空けた位置のアンビルおよびカートリッジアセンブリを備える、開示される外科的ステープルデバイスの 1 つの好ましい実施形態の側面斜視図である。

【図 1A】図 1A は、図 1 に示される外科的ステープルデバイスの、アンビルの近位端、回転カラーおよびアダプターの側面斜視図である。

【図 2】図 2 は、図 1 に示される外科的ステープルデバイスの側面図である。

【図 3】図 3 は、図 2 に示される外科的ステープルデバイスの見かけの内側構成要素の平面図である。

【図 4】図 4 は、カートリッジアセンブリを通るデバイスの長手軸に沿って取った、図 2 に示される外科的ステープルデバイスの断面図である。

【図 5】図 5 は、近位にツール部材を備える動的クランピング部材を通る横軸に沿って取った、図 3 に示される外科的ステープルデバイスの断面図である。

【図 6】図 6 は、カートリッジアセンブリおよびアンビルを通る、ツールアセンブリの横軸に沿って取った、図 3 に示される外科的ステープルデバイスの断面図である。

【図 7】図 7 は、図 1 に示される外科的ステープルデバイスの動的クランピング部材の正面斜視図である。

【図 8】図 8 は、図 1 に示される外科的ステープルデバイスのクランプ部材の正面斜視図である。

【図 9】図 9 は、図 1 に示される外科的ステープルデバイスの駆動カラーの正面斜視図である。

【図 10】図 10 は、図 1 に示される外科的ステープルデバイスのツールアセンブリの側面斜視分解図である。

【図 11】図 11 は、図 10 に示されるツールアセンブリの近位端の拡大図である。

【図 12】図 12 は、図 1 に示される外科的ステープルデバイスの内視鏡の本体部分の側面斜視分解図である。

10

20

30

40

50

【図 1 3】図 1 3 は、図 1 に示される外科的ステープルデバイスの側面断面図である。

【図 1 4】図 1 4 は、本開示に従う閉鎖部材の別の実施形態である。

【図 1 5】図 1 5 は、本開示のカートリッジハウジングの平面図である。

【図 1 6 A】図 1 6 A は、本開示のそりおよびプッシャー部材の斜視図である。

【図 1 6 B】図 1 6 B は、本開示のそりおよびプッシャー部材の斜視図である。

【図 1 7 A】図 1 7 A は、線 1 7 A に沿って取った、図 1 6 B のカートリッジアセンブリの一部の断面端図であり、本開示の 1 つの実施形態に従うそり、プッシャー部材およびステープルの配列を例示する。

【図 1 7 B】図 1 7 B は、カートリッジアセンブリの一部の断面端図であり、本開示の別の実施形態に従うそり、プッシャー部材およびステープルの配列を例示する。

【発明を実施するための形態】

【0040】

(好ましい実施形態の詳細な説明)

ここで開示される外科的ステープルデバイスの好ましい実施形態が、図面を参照して詳細に記載され、この図面において、同じ参照番号は、いくつかの図の各々において、同一または対応する要素を示す。

【0041】

図 1 ~ 1 3 は、一般に 1 0 として示される、開示される外科的ステープルデバイスの 1 つの好ましい実施形態を例示する。ステープルデバイス 1 0 は、アンビル 1 4 およびカートリッジアセンブリ 1 6 を有するツールアセンブリ 1 2、内視鏡の本体部分 1 8、クランプ部材 2 0 および回転カラー 2 2 を備える。ツールアセンブリ 1 2 は、内視鏡の本体部分 1 8 の遠位端において旋回部材 2 4 の周りで旋回可能に支持される。アダプター 2 6 は、本体部分 1 8 の遠位端に固定され、上側および下側の伸長部分 2 8 を備える。アダプター 1 8 a (図 1 2) は、本体の前側 8 に位置付けられ得、デバイスの内側成分の位置づけを維持する。あるいは、アダプター 2 6 は、内視鏡の本体部分 1 8 と一体となって形成され得る。旋回部材 2 4 は、ツールアセンブリ 1 2 が、内視鏡的部分 1 8 の長手軸に関して約 90° の関節をなし得るように、上側および下側の伸長部分 2 8 と回転カラー 2 2 の近位部分 2 2 a (図 1 A) との間で伸長する。種々の異なる関節型 (例えば、球とソケット、可撓性カップリング、汎用関節など) が、よりよい程度の関節を可能にするために提供され得ることが想定される。

【0042】

カートリッジアセンブリ 1 6 は、複数のステープル (示さず) を収容するカートリッジ 1 6 a、カートリッジ 1 6 a を受容するための間隙を規定するチャンネル部分 3 0、動的クランピング部材 3 2 (図 7) およびそり 3 1 を備える。動的クランピング部材 3 2 は、好ましくは、カートリッジ 1 6 a 内のそり 3 1 の近くに位置付けられる。ナイフの刃 3 4 は、好ましくは、動的クランピング部材 3 2 の本体部分 3 2 a の中間 (好ましくは中央) に位置付けられ、締められた組織を切開する。ナイフの刃 3 4 は、動的クランピング部材に直接機械加工され得るか、または、そこに固定もしくは取り外し可能に固定され得る。あるいは、ナイフの刃 3 4 は、そり上に形成され得るか、または、そりに固定もしくは取り外し可能もしくは旋回可能に固定され得る。そり 3 1 は、カートリッジ 1 6 a を通して移動するようにスライド可能に位置付けられ、公知の様式でカートリッジからステープルを駆出する。動的クランピング部材 3 2 は、上側フランジ 3 6 a および下側フランジ 3 6 b を備える。図 5 に示すように、フランジ 3 6 a は、カートリッジ 1 6 a 内に形成されたスロットまたは間隙 3 8 内に位置付けられ、フランジ 3 6 b は、アンビル 1 4 内に形成された間隙 4 0 内に位置付けられる。あるいは、フランジ 3 6 a および 3 6 b は、間隙内にスライド可能に位置付けられる必要はないが、むしろ、アンビル 1 4 上の上側軸受け表面およびカートリッジアセンブリ 1 6 上の下側軸受け表面を係合する必要のみが存在する。図 7 に例示するように、フランジ 3 6 a および 3 6 b は、好ましくは、弓状または半円形であり、ステープラーの作動の間に、歪みを最小限にし、アンビルおよび/またはカートリッジの配列を維持する。動的クランピング部材 3 2 は、それと係合するそりの近位に位

10

20

30

40

50

置付けられ、カートリッジを通して移動可能である。閉鎖部材 3 2 は、デバイス 1 0 の発射の間に、そり 3 1 に近接するツールアセンブリ 1 2 の領域内に、所望の、好ましくは均質な組織ギャップを提供、修復および／または維持する。動的クランピング部材 3 2 のカートリッジアセンブリ 1 6 を通る移動は、カートリッジアセンブリを通してそりを進める。

【0043】

アンビルおよび／または動的クランピング部材（好ましくは両方）は、1つの物質から形成され、デバイスの把持、デバイスを通る移動、およびデバイスの発射の間に、それぞれのアンビルおよび／または動的クランピング部材のゆがみを最小限にするような厚みもしくははゲージであることが想定される。このような物質としては、外科用グレードのステンレス鋼が挙げられる。好ましくは、アンビルは、固体の1つのピースのユニットとして形成される。あるいは、当該分野で公知のように、アンビルは、アンビル本体と、ステープルを形成する複数のポケットを有するアンビルプレートを備えるパーツのアセンブリから形成され得る。アンビルが、例えば、把持もしくは予備把持の間および／またはステープルの発射の間に上向きに曲がるアンビルの遠位端のような歪みを最小限にするのに、合理的に可能かつ必要な強度であることが望ましい。

【0044】

図 1 A を参照して、アンビル 1 4 の近位端は、輪状間隙 1 4 b を有する円筒状部分 1 4 a を備える。円筒状部分 1 4 a は、カラー 2 2 の孔 2 2 a 内に受容されるような寸法である。少なくとも1つの旋回ピン 2 3（図 1）が、カラー 2 2 を通って間隙 1 4 b 内に延び、アンビル 1 4 の近位端を孔 2 2 a 内に軸方向に固定する。ピン 2 3 は、輪状間隙 1 4 b 内に位置付けられるので、アンビル 1 4 は、カラー 2 2 内で回転可能である。他の手段が、アンビル 1 4 をカラー 2 2 に回転可能に取り付けるために提供され得ることが想定される。第 2 のピン 2 5（図 1）は、以下に説明されるように、カラー 2 2 を通って延び、カラー 2 2 を関節リンク 5 2 の遠位端に固定する。

【0045】

示されないが、公知の様式で、カートリッジアセンブリ 1 6 のチャンネル部分 3 0 の近位端が、アンビル 1 4 の近位端に形成されたか、または、アンビル 1 4 の近位端に取り付けられた旋回部材（例えば、タブまたはピン）を受容するための間隙を備える。アンビル 1 4 の近位端およびカートリッジ 1 6 は、カラー 2 2 内に拘束され、アンビルの旋回部材が、カートリッジアセンブリ 1 6 のチャンネル部分 3 0 の間隙から外れることを防止する。あるいは、当該分野で公知の他の機械的配置を使用して、アンビル 1 4 をカートリッジアセンブリ 1 6 に旋回可能に固定し得る。カートリッジアセンブリ 1 6 は、アンビル 1 4 に旋回可能に取り付けられているので、両方が、カラー 2 2 に関して回転可能であることに注意すべきである。

【0046】

図 1 および 4 を参照して、ツールアセンブリ 1 2 が内視鏡の本体部分 1 8 に関して関節をなすための関節機構が提供される。関節機構は、近位の関節リンク 5 0 と遠位の関節リンク 5 2 を備える。近位の関節リンク 5 0 は、内視鏡の本体部分 1 8 の近位端から延びる第 1 の端部 5 0 a および本体部分 1 8 内に位置付けられた第 2 の端部 5 0 b を有し、第 2 の関節リンク 5 2 の第 1 の端部 5 2 a に旋回可能に接続されている。関節リンク 5 2 の第 2 の端部 5 2 b は、旋回部材 2 4（すなわち、ツールアセンブリ 1 2 の旋回軸）からずれた点において、ピン 2 5（図 1）によって回転カラー 2 2 に旋回可能に接続されている。関節リンク 5 2 は、内視鏡の本体部分 1 8 に形成されたスロット 5 4 内に拘束される。この拘束に起因して、関節機構は、デバイスの長手軸の片側の弧に渡って、ツールアセンブリ 1 2 が関節をなすことができるのみである。好ましくは、上で同定された旋回接続の各々は、旋回ピンを備える。あるいは、旋回部材は、上記の構成要素と一体に形成され得るか、または、ピンを備えない旋回部材が使用され得る。他の型の関節リンクもまた意図される。

【0047】

使用に際して、ツールアセンブリ 12 の長手軸が、本体部分 18 の長手軸と整列され、近位の関節リンク 50 が、図 4 の矢印「A」によって示される方向に引っ込められる場合、リンク 50 は、旋回部材 24 の周りでのツールアセンブリ 12 の、図 4 の矢印「B」により示される方向への関節を起こすようにリンク 52 を引っ込める。ツールアセンブリ 12 は、リンク 50 を矢印「C」により示される方向に進めることによって、関節をなさない位置まで戻され得る。関節機構の動きを制御するための機構は、以下で議論される。

【0048】

図 3～9 を参照して、アンビル 14 およびカートリッジアセンブリ 16 を近づけ、ステープルを発射し、かつ、ツールアセンブリ 12 をカラー 22 に関して回転するための駆動機構が提供される。この駆動機構は、中心ロッド 62 および外側シース 64 を有する同軸ケーブルもしくは駆動部材 60 (図 3)、駆動カラー 66 (図 9)、クランプ部材 (ここでは、クランプリング 20 として示される) ならびに動的クランピング部材 32 を備える。中心ロッド 62 は、可撓性部材であるか、可撓性部材を備え、この可撓性部材は、カートリッジ 16a を通して動的クランピング部材 32 を押すための適切な圧縮強度を有する。好ましくは、中心ロッド 62 は、左巻きまたは右巻きの可撓性ケーブルを備える。あるいは、適切な強度特徴を有する他の物質 (例えば、NitinolTM) がまた使用され得る。中心ロッド 62 の直径は、カートリッジ 16a 内の利用可能な空間内に位置付けられるために十分小さくなければならない。外側シース 64 は、中心ロッド 62 の周りに位置付けられ、部分的に、中心ロッド 62 が圧縮状態にある間に、中心ロッド 62 を安定化かつ中心ロッド 62 の座屈を防止するために機能する。好ましくは、外側シース 62 はまた、スチールメッシュ、強化プラスチックまたはニッケルチタン合金 (例えば、NitinolTM) から形成される可撓性ケーブルである。必要な強度要件を有する他の適切な物質 (ポリパラフェニレンテレフタルアミド物質 (例えば、DuPont から市販されている KevlarTM) が挙げられる) が、外側シースを形成するために使用され得る。

【0049】

中心ロッド 62 は、外側シース 64 内でスライド可能に位置付けられ、好ましくは内視鏡の本体部分 18 の近位端から延びる第 1 の近位端 62a (図 4) および動的クランピング部材 32 に取り付けられている第 2 の端 62b を備える。動的クランピング部材 32 は、好ましくは、中心ロッド 62 の第 2 の端 62b を受容するために、その中に形成される間隙 68 (図 7) を備える。第 2 の端 62b は、例えば、間隙 68 内で、把持、溶接 (図 4 におけるように)、鑑着、ピン付けなどによって、または、間隙 68 を利用して、動的クランピング部材 32 に固定され得、そしてまた間隙 68 の形状に合うように機械加工され得る。

【0050】

外側シース 64 は、好ましくは、細長い本体部分 18 の近位端から延びる第 1 の近位端 64a と、駆動カラー 66 に固定されている第 2 の遠位端 64b を有する。駆動カラー 66 (図 9) は、好ましくは、外側シース 64 を受容し、そこを通る中心ロッド 62 の通過のためにチャンネルを提供するための中心孔 70 を備える。駆動カラー 66 の外側表面は、好ましくは、回転可能に固定された関係においてクランプ部材またはリング 20 を係合するための係合構造体 (例えば、ノッチ 72) を備える。クランプリング 20 はまた、駆動カラー 66 の係合構造体と嵌合して、駆動カラー 66 をクランプリング 20 に回転可能に固定し、その結果、これらが、一緒に回転するための係合構造体 (例えば、筋または突出部 74) を備える。クランプリング 20 の遠位端 20a は、動的クランピング部材 32 のフランジ部分 36a および 36b を受容および係合するように構成された 1 対の切り抜き 76 を備える。

【0051】

使用の際に、中心ロッド 62 および外側シース 64 は、戻った位置から部分的に進んだ位置まで、一緒に移動可能であり、駆動カラー 66、クランプリング 20 および動的クランピング部材 32 を第 1 の進んだ位置まで進める。クランプリング 20 は、好ましくは、

アンビル 14 の近位端とカートリッジアセンブリ 16 の周りに位置付けられる。カートリッジアセンブリ 16 は、その外側表面上に形成されたカム表面 80 (図 2) を備える。動的クランピング部材 32 は、戻った位置から第 1 の進んだ位置まで移動し、動的クランピング部材 32 のフランジ 36 b は、カートリッジアセンブリ 16 のカム表面 80 を係合し、カートリッジアセンブリ 16 を開位置から閉位置もしくは把持された位置まで旋回させる。クランプリング 20 はまた、第 1 の進んだ位置からアンビル 14 の近位端およびカートリッジアセンブリ 16 を取り囲む位置まで遠位に移動させられる。この位置において、クランプリング 20 は、アンビル 14 の近位端とカートリッジアセンブリ 16 との間のギャップが、所定の距離を越えないようにする。

【0052】

10

中心ロッド 62 および外側シース 64 が第 1 の進んだ位置まで移動し、カートリッジアセンブリ 16 を移動させ、従って、アンビル 14 を把持された位置まで移動させた後、中心ロッド 62 は、第 2 の進んだ位置まで外側シース 64 とは独立して進め得、カートリッジ 16 a を通して、動的クランピング部材 32 を移動させて、カートリッジアセンブリからステープルを駆出し、閉鎖部材 32 のナイフの刃 34 を使用することによって組織を切断し得る。あるいは、閉鎖部材 32 のフランジ 36 a および 36 b が、アンビル 14 および／またはカートリッジアセンブリ 16 上でカム表面を係合して、一方または両方を旋回して、組織の把持を提供し得ることが意図される。図 5 および 6 を参照して、チャンネル 82 が、中心ロッド 62 に側方支持を提供するようにカートリッジ 16 a 内に形成され、中心ロッド 62 の戻った位置から第 2 の進んだ位置までの移動の間に、中心ロッド 62 が、詰まらないようにしている。

20

【0053】

上記のように、アンビル 14 は、カラー 22 に回転可能に固定されており、中心ロッド 62 は、動的クランピング部材 32 に固定されており、そして、外側シース 64 は、駆動カラー 66 に固定されている。同軸上部材 60 が回転すると、ツールアセンブリ全体が、カラー 22 の中心軸の周りを回転する。より具体的には、動的クランピング部材 32 は、アンビル 14 およびカートリッジアセンブリ 16 内に拘束されているので、中心ロッド 62 に適用される任意のトルクは、動的クランピング部材 32 を介してツールアセンブリ 12 に移される。従って、同軸上部材 60 が回転されて、カラー 22 の長手軸の周りでツールアセンブリ 12 を回転させ得る。

30

【0054】

上記のツールアセンブリは、例えば、米国特許第 6,330,965 号に開示されるような使い捨ての充填ユニットであり得るか、そのように改変したものであるか、または、これに組み込まれ得、または、任意の公知の外科的ステープルデバイスの遠位端に直接取り付けられ得る。関節部材を起動するため、または接近、把持、発射ならびにツール回転機構のためのハンドルアセンブリは、具体的に本明細書中に開示されていないが、広範種々の異なる作動機構およびハンドル構成(肘金、回転可能かつスライド可能なノブ、旋回可能なレバーもしくはトリガ、ピストルグリップ、インラインハンドル、遠隔操作システムおよびこれらの任意の組み合わせが挙げられる)の使用が想定される。例えば、図 13A に示されるように、ハンドルアセンブリは、ピストル型 200 (ツールアセンブリ回転ノブ 210、関節レバー 212 および本体回転ノブ 214 を備える)を備え得る。上記のツールアセンブリの、機械式システムの一部としての使用がまた想定される。

40

【0055】

アンビルアセンブリのみのために、好ましくはまた、閉鎖部材およびクランプリングのために、より重いゲージの物質を利用することにより、組織の長さに沿って増強された把持圧力を提供し、今度は、組織を通してステープルが形成される場所の近くにあるアンビルと、その場所の上にあるカートリッジ表面との間のより均質な組織ギャップを提供する。さらに、組織を予備把持する(すなわち、ステープルの変形の前に組織を把持する)ためのクランプリングの使用は、遠位方向に、そして、半径方向外側にいくらかの組織流体を追いやり、その変形の間にステープルの水力による取り外しが起こる可能性を

50

減少させる傾向にある。ツール部材に沿って移動するにつれて把持する、閉鎖部材などの使用は、組織からおよび／もしくは組織内での流体流れ、ならびに／または、アンビルの遠位端の引き戻りを補うことを補助し、それによって、アンビルとカートリッジアセンブリとの間の所望の組織ギャップを維持する。

【0056】

図14に示すような別の好ましい実施形態において、閉鎖部材132は、間隔の空いた、中間部分132aに取り付けられた、上側フランジ136aおよび下側フランジ136bを備える。以前の実施形態においてのように、閉鎖部材132は、好ましくは、部分的にカートリッジアセンブリ116のカートリッジ118の内部にあるそり140の近位に位置付けられる。ナイフの刃134は、好ましくは、締められた組織を切開するために、閉鎖部材132の中間部分132a上に位置付けられる。ナイフの刃134は、中間部分132aのセクション上に直接機械加工され得るか、または、中間部分132aに固定もしくは取り外し可能に取り付けられ得る。あるいは、ナイフの刃134は、そり140の一部として形成され得るか、または、そり140に固定もしくは取り外し可能に固定され得る。上側フランジ136aおよび下側フランジ136bは、ほぼ弓状の構造であり、実質的に同一の湾曲を有する。あるいは、上側フランジ136aおよび下側フランジ136bの湾曲は、異なっていて、より大きいか、またはより少ない構造支持を提供してもよい。各フランジ136a、136bは、さらに、内側表面135a、135bおよび外側表面137a、137bを備える。好ましくは、閉鎖部材132は、内側表面135a、135bが互いに向き合うように構築される。上側フランジ136aおよび下側フランジ136bは、アンビルとカートリッジ表面との間の最大の組織ギャップを規定するように機能する。

【0057】

1つの好ましい実施形態において、カートリッジアセンブリ116は、カートリッジハウジング118の長手軸に沿って整列した複数の保持スロット122を備える。図15に示されるように、保持スロット122は、第1のグループ124および第2のグループ126を形成するように整列される。好ましくは、各グループ124、126は、列のうちの少なくとも1つが、残りの列から長手軸方向にずれるように構成される、3列の保持スロット122を備える。内側列の各保持スロット122が、外側列の対応する保持スロット122と実質的に長手軸に整列しており、保持スロット122の中間列が、内側列および外側列から長手軸方向にずれるように、保持スロット122の少なくとも2列が、カートリッジアセンブリ118の各グループ124、126に配置されることがさらに好ましい。従って、保持スロット122の内側列および外側列は、カートリッジハウジング118の最も近位の位置から最も遠位の位置まで長手軸方向に整列している。好ましくは、内側列および外側列の保持スロット122は、最も近位および最も遠位の保持スロットを規定する。記載されるような保持スロット122の有利な位置づけは、組織の締めを改善し、出血を最小限にする。

【0058】

図16A～17Bを参照して、そり140およびプッシャー部材150のさらなる実施形態が例示される。プッシャー部材150は、ベース部分152を備える。図16Aにおいて、そり140は、カートリッジハウジング118内を長手軸方向に進み、プッシャー部材150のベース152を係合し始める。そり140が、さらに長手軸方向に進むにつれて(図16B)、プッシャー部材150のベース152は、そり140の直立したカムウェッジ144を係合する。そり140の長手軸方向の動きは、カムウェッジ144に沿って、それによって、プッシャー部材150まで長手軸方向の推進力を移動させる。好ましくは、プッシャー部材150は、その長手軸方向の移動に対して固定した関係にあり、カートリッジアセンブリ118の長手軸に対して実質的に直交して移動し、それによって、保持スロット122を通してステープル160を移動させるために、ステープル160のバックスパン162に推進力を移動させる。図17Aに示すように、1つの好ましい実施形態において、そり140のカムウェッジ144は、プッシャー部材122内の間隙

154を係合する。間隙154は、カムウェッジ144をスライド係合するために構成および適合されている。一旦カムウェッジ144が間隙154を係合すると、そり140のさらなる長手軸方向の移動が、プッシャー部材150を長手軸に対して実質的に垂直な整列に維持するように働く。このように構成され、一旦そり140によって係合されると、プッシャー部材150は、保持スロット122を通して移動する際に、長手軸に対して実質的に直交するその関係性を維持する。あるいは、プッシャー部材150aは、図17Bに示すような、そり140aのカムウェッジ144aの間の空間146aと共存するように構成され得る。以前の実施形態においてのように、プッシャー部材150aのベース152aは、そり140aの空間146aとのスライド係合のために構成および適合される。なおさらに、プッシャー部材150aはそり140aのカムウェッジ144aを係合するので、プッシャー部材150aは、保持スロット122を通して移動する際に、長手軸に対して実質的に直交するその関係性を維持する。

10

【産業上の利用可能性】

【0059】

本明細書中に開示された実施形態に対して、種々の改変がなされ得ることが理解される。例えば、ツールアセンブリは、もっぱらステープルデバイスとして記載されているが、ステープル以外の締め具（2つのパーツからなる締め具を含む）に適用するために使用され得る。従って、上記明細書は、限定としてではなく、単なる好ましい実施形態の例示として解釈されるべきである。当業者は、本明細書に添付される特許請求の範囲の範囲および精神内で、他の改変を想定する。

20

【符号の説明】

【0060】

- 10 ステープルデバイス
- 14 アンビル
- 16 カートリッジアセンブリ
- 12 ツールアセンブリ
- 18 内視鏡の本体部分
- 20 クランプ部材
- 22 回転カラー
- 24 旋回部材
- 26 アダプター

30

【図 1】




FIG. 1

【図 1 A】




FIG. 1A

【図 2】




FIG. 2

【図 3】




FIG. 3

【図 4】




FIG. 4

【図 5】




FIG. 5

【図 6】




FIG. 6

【図 7】




FIG. 7

【図 8】




FIG. 8

【図 9】




FIG. 9

【図 10】




FIG. 10

【図 11】




FIG. 11

【図 12】




FIG. 12

【図 13】






FIG. 13

【図 14】



【図 15】



【図 16 A】




FIG. 16A

【図 17 A】




FIG. 17A

【図 16 B】




FIG. 16B

【図 17 B】




FIG. 17B

专利名称(译)	用于外科缝合装置的工具组件		
公开(公告)号	JP2010088902A	公开(公告)日	2010-04-22
申请号	JP2009264421	申请日	2009-11-19
[标]申请(专利权)人(译)	泰科医疗集团LP		
申请(专利权)人(译)	泰科医疗集团LP		
[标]发明人	デービッドシーレイスネット		
发明人	デービッド シー. レイスネット		
IPC分类号	A61B17/072 A61B17/068 A61B17/28		
CPC分类号	A61B17/0686 A61B17/07207 A61B2017/003 A61B2017/07214 A61B2017/07278 A61B2017/07285 A61B2017/2926 A61B2017/2927 A61B2017/2929 A61B2017/2939 A61B2017/320052 A61B17/068 A61B17/105 A61B2017/07257 A61B2017/07271		
FI分类号	A61B17/10.310 A61B17/072		
F-TERM分类号	4C160/CC09 4C160/CC23 4C160/FF19 4C160/MM32 4C160/NN02 4C160/NN03 4C160/NN09 4C160/NN10 4C160/NN12 4C160/NN13 4C160/NN14		
优先权	60/416088 2002-10-04 US		
其他公开文献	JP2010088902A5 JP4934186B2		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

解决的问题：提供一种改进的内窥镜外科缝合器械，该器械具有用于调节工具组件的方向的机构，该机构易于操作并且可以将工具组件定位在任何期望的方向上。公开了一种包括独立旋转工具组件的外科缝合器械。工具组件12包括砧座14和钉仓组件16，砧座14和钉仓组件16可相对于彼此在间隔开的位置和接近的位置之间移动。夹持构件20可从后位置移动到前进位置，以使钉仓组件16相对于砧座14从间隔位置移动到接近位置。动态夹紧构件相对于砧座14和钉仓组件16可移动地从返回位置移动到前进位置，以从钉仓组件16弹出多个紧固件。[选型图]图1

