

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公表特許公報 (A)

(11) 特許出願公表番号

特表2017-516526

(P2017-516526A)

(43) 公表日 平成29年6月22日 (2017.6.22)

(51) Int. Cl.	F I	テーマコード (参考)
A 6 1 B 34/35 (2016.01)	A 6 1 B 34/35	4 C 1 6 0
A 6 1 B 17/072 (2006.01)	A 6 1 B 17/072	
A 6 1 B 17/115 (2006.01)	A 6 1 B 17/115	
A 6 1 B 17/128 (2006.01)	A 6 1 B 17/128	
A 6 1 B 17/3203 (2006.01)	A 6 1 B 17/3203	
審査請求 未請求 予備審査請求 未請求 (全 18 頁) 最終頁に続く		

(21) 出願番号 特願2016-564997 (P2016-564997)
 (86) (22) 出願日 平成27年4月1日 (2015.4.1)
 (85) 翻訳文提出日 平成28年10月27日 (2016.10.27)
 (86) 国際出願番号 PCT/US2015/023787
 (87) 国際公開番号 W02015/167740
 (87) 国際公開日 平成27年11月5日 (2015.11.5)
 (31) 優先権主張番号 61/985,024
 (32) 優先日 平成26年4月28日 (2014.4.28)
 (33) 優先権主張国 米国 (US)

(71) 出願人 512269650
 コヴィディエン リミテッド パートナー
 シップ
 アメリカ合衆国 マサチューセッツ 02
 048, マンスフィールド, ハンプシ
 ャー ストリート 15
 (74) 代理人 100107489
 弁理士 大塩 竹志
 (72) 発明者 カパディア, ジャイミン
 アメリカ合衆国 コネチカット 0660
 5, ブリッジポート, フェアローン
 アベニュー 45, アpartment 2
 Fターム (参考) 4C160 CC22 CC32 DD22 FF19

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 力伝達部材を格納する外科手術アセンブリ

(57) 【要約】

内視鏡下外科手術アセンブリは、内視鏡下外科手術アセンブリ上に支持された外科手術アタッチメントに接続される、少なくとも1つの力伝達部材を格納する。内視鏡下外科手術アセンブリは、近位端と外科手術アタッチメントへの接続のために構成されている遠位端とを有する細長いシャフトを含む。少なくとも1つの縦方向空洞が、細長いシャフトの外側表面内に形成され、細長いシャフトの近位端と遠位端との間に延びる。少なくとも1つの縦方向空洞は、少なくとも1つの力伝達部材が細長いシャフトに対して平行移動可能であるように、少なくとも1つの力伝達部材のその中への配置のために構成されている。




FIG. 4

【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

少なくとも 1 つの力伝達部材を格納している内視鏡下外科手術アセンブリであって、前記少なくとも 1 つの力伝達部材は、前記内視鏡下外科手術アセンブリ上に支持された外科手術アタッチメントに接続されており、

前記内視鏡下外科手術アセンブリは、近位端と外科手術アタッチメントへの接続のために構成されている遠位端とを有する細長いシャフトを備え、

少なくとも 1 つの縦方向空洞が、前記細長いシャフトの外側表面内に形成され、前記細長いシャフトの前記近位端と遠位端との間に延びており、

前記少なくとも 1 つの縦方向空洞は、前記少なくとも 1 つの力伝達部材のその中への配置のために構成され、前記少なくとも 1 つの力伝達部材は、前記細長いシャフトに対して平行移動可能である、内視鏡下外科手術アセンブリ。

【請求項 2】

前記少なくとも 1 つの縦方向空洞は、鍵穴形状の横断面外形を有し、前記細長いシャフトは、非カニューレ挿入型である、請求項 1 に記載の内視鏡下外科手術アセンブリ。

【請求項 3】

前記少なくとも 1 つの縦方向空洞は、前記少なくとも 1 つの力伝達部材の直径と実質的に等しい直径を有する、請求項 1 に記載の内視鏡下外科手術アセンブリ。

【請求項 4】

前記細長いシャフトの周囲に配置可能なスリーブをさらに備え、前記スリーブは、前記少なくとも 1 つの力伝達部材を前記少なくとも 1 つの縦方向空洞内に包み、前記少なくとも 1 つの力伝達部材を前記細長いシャフトの外側表面と前記スリーブとの間に保持する、請求項 1 に記載の内視鏡下外科手術アセンブリ。

【請求項 5】

前記細長いシャフトは、カニューレ挿入型であり、円筒形構成を有する、請求項 1 に記載の内視鏡下外科手術アセンブリ。

【請求項 6】

前記少なくとも 1 つの縦方向空洞は、前記細長いシャフトの周囲に平行に整列して円周に配置されている複数の縦方向空洞を含む、請求項 1 に記載の内視鏡下外科手術アセンブリ。

【請求項 7】

力伝達部材は、各縦方向空洞内にスライド可能に配置されている、請求項 6 に記載の内視鏡下外科手術アセンブリ。

【請求項 8】

電気機械的外科手術システムであって、前記システムは、少なくとも 1 つの機能を行うように構成されている外科手術アタッチメントを支持するように構成されている内視鏡下外科手術アセンブリを備え、前記内視鏡下外科手術アセンブリは、

近位端および遠位端を有する細長いシャフトであって、前記遠位端は、そこへの前記外科手術アタッチメントの選択的接続のために構成されており、前記細長いシャフトは、前記細長いシャフトの外側表面内に形成され、前記細長いシャフトの近位端と遠位端との間に延びている複数の縦方向空洞を画定している、細長いシャフトと、

前記外科手術アタッチメントに接続されている複数の力伝達部材と
備え、

1 つの力伝達部材が、各縦方向空洞内に平行移動可能に配置されている、電気機械的外科手術システム。

【請求項 9】

前記複数の縦方向空洞の各々は、鍵穴形状の横断面外形を有し、前記細長いシャフトは、非カニューレ挿入型である、請求項 8 に記載の電気機械的外科手術システム。

【請求項 10】

前記複数の縦方向空洞の各々は、前記複数の力伝達部材の各々の直径と実質的に等しい

10

20

30

40

50

直径を有する、請求項 8 に記載の電気機械的外科手術システム。

【請求項 1 1】

前記細長いシャフトの周囲に配置可能なスリーブをさらに備え、前記スリーブは、前記複数の力伝達部材の各々を前記複数の縦方向空洞のうちのそれぞれの 1 つ内に包み、前記複数の力伝達部材の各々を前記細長いシャフトの外側表面と前記スリーブとの間に保持している、請求項 8 に記載の電気機械的外科手術システム。

【請求項 1 2】

前記細長いシャフトは、円筒形構成を有する、請求項 8 に記載の電気機械的外科手術システム。

【請求項 1 3】

前記複数の縦方向空洞は、前記細長いシャフトの周囲に平行に整列して円周に配置されている、請求項 8 に記載の電気機械的外科手術システム。

【請求項 1 4】

電気機械的外科手術システムを準備する方法であって、前記方法は、

少なくとも 1 つの機能を行うように構成されている外科手術アタッチメントを支持している内視鏡下外科手術アセンブリを提供することであって、前記内視鏡下外科手術アセンブリは、近位端および遠位端を有する細長いシャフトを備え、前記遠位端は、そこへの前記外科手術アタッチメントの選択的接続のために構成され、前記細長いシャフトは、前記細長いシャフトの外側表面内に形成され、前記細長いシャフトの近位端と遠位端との間に延びている複数の縦方向空洞を画定している、ことと、

前記外科手術アタッチメントに接続されている複数の力伝達部材を提供することであって、力伝達部材は、各縦方向空洞内に平行移動可能に配置されている、ことと、

第 1 のスリーブを前記細長いシャフトの周囲に配置し、前記複数の力伝達部材の各々を前記複数の縦方向空洞のうちのそれぞれの 1 つ内に封入することと

を含む、電気機械的外科手術システムを準備する方法。

【請求項 1 5】

前記第 1 のスリーブを前記細長いシャフトから除去することと、

前記細長いシャフトおよび前記複数の力伝達部材を清掃することと、

第 2 のスリーブを前記細長いシャフトの周囲に配置することと

をさらに含む、請求項 1 4 に記載の電気機械的外科手術システムを準備する方法。

【請求項 1 6】

前記細長いシャフトを清掃することは、前記複数の縦方向空洞を高圧滅菌すること、蒸気処理すること、化学洗浄すること、および乾燥させることのうちの少なくとも 1 つを含む、請求項 1 5 に記載の電気機械的外科手術システムを準備する方法。

【請求項 1 7】

前記第 1 のスリーブを前記細長いシャフトから除去することと、

第 2 のスリーブを前記細長いシャフトの周囲に配置することと

をさらに含む、請求項 1 4 に記載の電気機械的外科手術システムを準備する方法。

【請求項 1 8】

前記細長いシャフトを清掃することと、

前記複数の力伝達部材を交換することと

のうちの少なくとも 1 つをさらに含む、請求項 1 4 に記載の電気機械的外科手術システムを準備する方法。

【請求項 1 9】

前記第 1 のスリーブを前記細長いシャフトの周囲に配置することは、前記第 1 のスリーブを前記外科手術アタッチメントを越えて前記細長いシャフト上にスライドさせることを含む、請求項 1 4 に記載の電気機械的外科手術システムを準備する方法。

【請求項 2 0】

前記第 1 のスリーブを前記細長いシャフト上に収縮包装することをさらに含む、請求項 1 4 に記載の電気機械的外科手術システムを準備する方法。

10

20

30

40

50

【請求項 2 1】

前記複数の力伝達部材を交換することをさらに含む、請求項 1 4 に記載の電気機械的外科手術システムを準備する方法。

【発明の詳細な説明】**【技術分野】****【0001】**

(関連出願の引用)

本願は、米国仮特許出願第 6 1 / 9 8 5 , 0 2 4 号 (2 0 1 4 年 4 月 2 8 日出願) の利益およびそれに対する優先権を主張し、上記出願の開示の全ては、参照により本明細書に引用される。

10

【背景技術】**【0002】**

ロボット外科手術システムは、低侵襲的医療手技において使用されている。いくつかのロボット外科手術システムは、ロボットアームと、外科手術アセンブリまたはツールを介してロボットアームに搭載される鉗子または把持ツール等の少なくとも 1 つのエンドエフェクタとを支持するコンソールを含む。エンドエフェクタは、典型的には、ツールの縦方向シャフトの端部に取り付けられる。医療手技中、縦方向シャフトおよびエンドエフェクタは、患者の小切開 (カニュレを介して) または天然オリフィスの中に挿入され、エンドエフェクタを患者の身体内の作業部位に位置付ける。

20

【0003】

このシャフトは、それを通してケーブルを搬送する中空管を有する。ケーブルは、シャフトの端部においてエンドエフェクタに接続され、ロボットシステム内のモータによって駆動され、エンドエフェクタを操作する。体液は、外科手術中、管の中空内部の中に流動する傾向がある。これらの流体は、別の外科手術手技における使用に先立って、清掃して取り除かれる必要がある。管の中空内部の清掃および / または滅菌は、困難かつ時間がかかる。実際、清掃および / または滅菌を試みた後でさえ、管内に残留する組織および / または血液を見出すことは、稀ではない。さらに、管の長い内部を通してケーブルを配置することは、時間がかかる。

【0004】

故に、外科手術ツールを清掃、滅菌、組立、および点検することをより容易にする方法で、ケーブルまたは他の力伝達部材を使用してエンドエフェクタを操作する必要がある。

30

【発明の概要】**【課題を解決するための手段】****【0005】**

外科手術ツールは、ケーブル等の力伝達部材が挿入され得る、少なくとも 1 つの長手方向開口部をシャフトの外側表面内に形成することによって、清掃、滅菌、組立、および点検がより容易になり得る。長手方向開口部は、シャフトの一端から他端まで延び得、部材が開口部内に挿入されると、力伝達部材が、シャフトの長さに沿って縦方向に上下に移動することを可能にするようにサイズ決定され得る。力伝達部材が開口部内に挿入されると、スリーブが、シャフトの外側表面の上に配置され、シャフトの外側表面内の開口部を被覆し得る。スリーブは、シャフト内の開口部の中に力伝達部材を含むためにも使用され得る。

40

【0006】

外科手術手技が完了すると、スリーブは、シャフトから分離され得、力伝達部材は、開口部から除去され得る。洗浄剤は、従来行われていたように、シャフトの端部だけの代わりに、シャフトの開口部の長さに沿って、開口部壁に直接適用され得る。これは、シャフトおよび力伝達部材のより徹底した清掃を可能にし得る。

【0007】

シャフト長さに沿って長手方向開口部を提供することは、シャフトの一端における単一開口部から中空シャフトの長さを通してケーブルを送出する必要性がもはやないので、外

50

科手術ツールのより迅速な組立を可能にする。加えて、前述のように、長手方向開口部は、より多くの洗浄剤が、外科手術手技中に血液および他の汚染物質が集積する開口部の壁に直接適用されることを可能にし、ツールのより徹底した清掃をもたらす。

【0008】

いくつかの事例では、ジョーが、シャフトの端部に結合され、異なるシャフト開口部内に挿入される異なる力伝達部材に取り付けられ得る。ジョーは、ケーブル/管およびギヤシステムの一部である鉗子または鋏切断ツールを含み、ケーブル/管およびギヤシステムは、3つ以上の力伝達部材と、各それぞれの力伝達部材を格納する3つ以上の縦方向表面開口部を伴うシャフトと、表面開口部を被覆し、各力伝達部材をそのそれぞれの開口部内に含むようにシャフトを被覆するスリーブとを含み得る。いくつかの事例では、ケーブル/管およびギヤシステムは、直接駆動され、したがって、少なくとも1つのケーブル/管は、ピッチを制御し、少なくとも1つのケーブル/管は、ジョーを制御し、少なくとも1つのケーブル/管は、ジョーを開閉し得る。

10

【0009】

リストアセンブリおよびジョーアセンブリを含む、エンドエフェクタは、ロボット外科手術システムとともに使用され、それによって作動させられ得る。いくつかの事例では、エンドエフェクタは、ロボット外科手術システムの制御デバイスのそれぞれのモータから、ケーブル搬送部材を通して、例えば、エンドエフェクタ等の外科手術アタッチメントまで延びる少なくとも1つのケーブル/管によって制御され、および/または関節運動させられ得る。

20

【0010】

本開示の一側面によると、内視鏡下外科手術アセンブリが、提供される。内視鏡下外科手術アセンブリは、内視鏡下外科手術アセンブリ上に支持された外科手術アタッチメントに接続される、少なくとも1つの力伝達部材を格納する。内視鏡下外科手術アセンブリは、近位端および遠位端を有する、細長いシャフトを含む。遠位端は、外科手術アタッチメントへの接続のために構成されている。少なくとも1つの縦方向空洞が、細長いシャフトの外側表面内に形成される。少なくとも1つの縦方向空洞は、細長いシャフトの近位端と遠位端との間に延びる。少なくとも1つの縦方向空洞は、少なくとも1つの力伝達部材が細長いシャフトに対して平行移動可能であるように、少なくとも1つの力伝達部材のその中への配置のために構成されている。

30

【0011】

いくつかの事例では、少なくとも1つの縦方向空洞は、鍵穴形状の横断面外形を有し得るが、他の事例では、空洞は、異なる断面外形を有し得る。いくつかの実施形態では、少なくとも1つの縦方向空洞は、少なくとも1つの力伝達部材の直径と実質的に等しい直径を有し得る。

【0012】

内視鏡下外科手術アセンブリはさらに、細長いシャフトの周囲に配置可能であって、少なくとも1つの力伝達部材を少なくとも1つの縦方向空洞内に包むスリーブを含み得ることが想定される。いくつかの実施形態では、スリーブは、少なくとも1つの力伝達部材を細長いシャフトの外側表面とスリーブとの間に保持し得る。

40

【0013】

細長いシャフトは、円筒形構成を有し得ることが想定される。

【0014】

いくつかの実施形態では、少なくとも1つの縦方向空洞は、細長いシャフトの周囲に平行に整列して円周に配置される複数の縦方向空洞を含み得る。力伝達部材は、各縦方向空洞内にスライド可能に配置され得る。

【0015】

本開示の別の側面によると、電気機械的外科手術システムが、提供される。外科手術システムは、外科手術アタッチメントを支持するように構成されている内視鏡下外科手術アセンブリを含む。外科手術アタッチメントは、少なくとも1つの機能を行うように構成さ

50

れている。内視鏡下外科手術アセンブリは、近位端と遠位端との間に延び、それらを有する、細長いシャフトを備えている。遠位端は、そこへの外科手術アタッチメントの選択的接続のために構成されている。細長いシャフトは、その外側表面内に形成される複数の縦方向空洞を画定する。縦方向空洞は、細長いシャフトの近位端と遠位端との間に延びる。複数の力伝達部材は、外科手術アタッチメントに接続されている複数の力伝達部材の部材は、各縦方向空洞内に平行移動可能に配置される。

【 0 0 1 6 】

本開示の側面では、複数の縦方向空洞の各々は、鍵穴、U形状、V形状、または他の形状の横断面外形を有し得る。いくつかの実施形態では、複数の縦方向空洞の各々は、複数の力伝達部材の各々の直径と実質的に等しい直径を有し得る。

10

【 0 0 1 7 】

電気機械的外科手術システムはさらに、細長いシャフトの周囲に配置可能であり、複数の力伝達部材の各々を複数の縦方向空洞のうちのそれぞれの1つ内に包むスリーブを含み得る。スリーブはまた、複数の力伝達部材の各々を細長いシャフトの外側表面とスリーブとの間に保持し得る。

【 0 0 1 8 】

細長いシャフトは、円筒形構成を有し得ることが想定される。

【 0 0 1 9 】

複数の縦方向空洞は、細長いシャフトの周囲に平行に整列して円周に配置され得ることが想定される。

20

【 0 0 2 0 】

本開示のさらに別の側面によると、電気機械的外科手術システムを準備する方法が、提供される。本方法は、外科手術アタッチメントを支持している内視鏡下外科手術アセンブリを提供することを含む。外科手術アタッチメントは、少なくとも1つの機能を行うように構成されている。内視鏡下外科手術アセンブリは、近位端と遠位端との間に延び、それらを有する、細長いシャフトを含む。遠位端は、そこへの外科手術アタッチメントの選択的接続のために構成されている。細長いシャフトは、その外側表面内に形成される複数の縦方向空洞を画定する。縦方向空洞は、細長いシャフトの近位端と遠位端との間に延びる。本方法はさらに、外科手術アタッチメントに接続されている複数の力伝達部材を提供することを含む。力伝達部材は、各縦方向空洞内に平行移動可能に配置される。本方法はさらに、第1のスリーブを細長いシャフトの周囲に配置し、複数の力伝達部材の各々を複数の縦方向空洞のうちのそれぞれの1つ内に封入することを含む。スリーブはまた、複数の力伝達部材の各々を細長いシャフトの外側表面とスリーブとの間に配置する。

30

【 0 0 2 1 】

本開示の側面では、本方法はさらに、第1のスリーブを細長いシャフトから除去することと、細長いシャフトおよび複数の力伝達部材を清掃することと、第2のスリーブを細長いシャフトの周囲に配置することとを含み得る。いくつかの実施形態では、細長いシャフトを清掃することは、複数の縦方向空洞を高圧滅菌すること、蒸気処理すること、化学洗浄すること、および乾燥させることのうちの少なくとも1つを含み得る。

【 0 0 2 2 】

実施形態では、本方法はさらに、第1のスリーブを細長いシャフトから除去することと、第2のスリーブを細長いシャフトの周囲に配置することとを含み得る。

40

【 0 0 2 3 】

本方法はさらに、細長いシャフトおよび複数の力伝達部材を清掃することと、複数の力伝達部材を交換することとのうちの少なくとも1つを含み得ることが想定される。

【 0 0 2 4 】

第1のスリーブを細長いシャフトの周囲に配置することは、第1のスリーブを外科手術アタッチメントを越えて細長いシャフト上にスライドさせることを含み得ることが想定される。

【 0 0 2 5 】

50

本開示の側面では、本方法はさらに、第１のスリーブを細長いシャフト上に収縮包装することを含み得る。

【００２６】

本方法はさらに、複数の力伝達部材を交換することを含み得る。

【００２７】

本開示の例示的实施形態のさらなる詳細および側面は、添付の図を参照して以下により詳細に説明される。

【００２８】

本開示で使用されるように、用語「平行」および「垂直」は、真の平行ならびに真の垂直から約＋／－１０度まで実質的に平行および実質的に垂直である、相対的構成を含むものと理解される。

【図面の簡単な説明】

【００２９】

本開示の実施形態が、ここで、付随の図面を参照して説明される。

【図１Ａ】図１Ａは、本開示による、電気機械的外科手術システムおよびオペレーティングコンソールの一例示的实施形態の略図である

【図１Ｂ】図１Ｂは、力伝達力伝達部材と接続される、図１Ａの外科手術システムの制御デバイスのモータの概略斜視図である。

【図２】図２は、本開示のある実施形態による、図１Ａに示される外科手術システムの外科手術アセンブリの、いくつかの部品が分離された、斜視図である。

【図３】図３は、図２に示される外科手術アセンブリの細長いシャフトの側面図である。

【図４】図４は、図３の切断線４－４に沿った細長いシャフトの断面図である。

【図５】図５は、図１Ａに示される外科手術アセンブリとの使用のための外科手術アタッチメントの、部品が分離された、部分的斜視図である。

【発明を実施するための形態】

【００３０】

例えば、内視鏡下外科手術アセンブリ等の本開示される外科手術アセンブリの実施形態が、図面を参照して詳細に説明されるが、類似参照番号は、いくつかの図面の各々において、同じまたは対応する要素を指す。本明細書で使用される場合、用語「遠位」は、ユーザからより離れた内視鏡下外科手術アセンブリのその部分を指す一方、用語「近位」は、ユーザにより近い内視鏡下外科手術アセンブリのその部分を指す。

【００３１】

最初に、図１Ａを参照すると、医療ワークステーションまたは電気機械的外科手術システムが、概して、外科手術システム１として示され、外科手術システム１は、概して、複数のロボットアーム２、３と、制御デバイス４と、制御デバイス４と結合されるオペレーティングコンソール５とを含む。オペレーティングコンソール５は、特に、３次元画像を表示するように設定されるディスプレイデバイス６と、それを用いて、人（図示せず）、例えば、外科医が、当業者に原理が公知であるように、第１の動作モードにおいて、ロボットアーム２、３を遠隔操作可能である手動入力デバイス７、８とを含む。

【００３２】

ロボットアーム２、３の各々は、関節を通して接続されている複数の部材と、以下により詳細に説明されるように、本明細書に開示されるいくつかの実施形態のうちの任意の１つによる、例えば、エンドエフェクタ２００等の、例えば、外科手術アタッチメントが取り付けられ得る、外科手術アセンブリ１００とを含む。外科手術アセンブリ１００の遠位端は、複数の異なるエンドエフェクタを支持するように構成され（異なるエンドエフェクタとしては、外科手術ステープラ、外科手術カッタ、外科手術ステープラ－カッタ、線形外科手術ステープラ、線形外科手術ステープラ－カッタ、円形外科手術ステープラ、円形外科手術ステープラ－カッタ、外科手術クリップアプライヤ、外科手術クリップ結紮器、外科手術圧着デバイス、脈管拡張デバイス、管腔拡張デバイス、解剖刀、流体送達デバイス、または任意の他のタイプの外科手術器具が挙げられる）、異なるエンドエフェクタの

各々は、限定ではないが、以下に説明されるように、例えば、ケーブル「C」等の力伝達部材を用いたロボットアーム2、3による作動および操作のために構成されている。実施形態では、力伝達部材は、例えば、ハイボチューブ、プッシュロッド、シャフト、またはテザー等、様々に構成されていることができ、例えば、軸方向力（すなわち、押し引き）、回転力、および/またはトルク力等の種々の力を伝達することができる。

【0033】

ロボットアーム2、3は、制御デバイス4に接続されている電気駆動装置によって駆動され得る。制御デバイス4（例えば、コンピュータ）は、ロボットアーム2、3、その外科手術アセンブリ100、したがって、エンドエフェクタ200が、手動入力デバイス7、8を用いて定義された移動に従って、所望の移動を実行するように（特に、コンピュータプログラムを用いて、駆動装置を作動させるように）設定される。制御デバイス4は、ロボットアーム2、3および/または駆動装置の移動を調整するようにも設定され得る。

10

【0034】

外科手術システム1は、エンドエフェクタ200を用いて低侵襲的様式で治療される、患者テーブル12上に横たわる患者13への使用のために構成されている。外科手術システム1は、3つ以上のロボットアーム2、3も含み得、追加のロボットアームは同様に、制御デバイス4に接続され、オペレーティングコンソール5を用いて遠隔操作可能である。外科手術アタッチメントまたはエンドエフェクタ200もまた、追加のロボットアームに取り付けられ得る。外科手術システム1は、例えば、患者13からの術前データおよび/または解剖学的図解が記憶されている、制御デバイス4と結合されるデータベース14

20

【0035】

外科手術システム1の構造および動作の詳細な説明に対して、2011年11月3日に出願された米国特許公開第2012/0116416号「Medical Work station」（その全内容は、参照することによって本明細書に組み込まれる）を参照されたい。

【0036】

制御デバイス4は、複数のモータ（モータ1・・・n）を制御し得、各モータは、各ロボットアーム2、3、外科手術アセンブリ100を通してエンドエフェクタ200まで延びる、ある長さの力伝達ケーブル「C」（図1B）を巻き上げること、もしくは繰り出すこと、またはギヤもしくはドライブシャフト（図示せず）を回転させることを行うように構成されている。使用時、ケーブル「C」が、巻き上げられるか、または繰り出されると、ケーブル「C」、ギヤ、またはドライブシャフトは、外科手術アセンブリ100の各エンドエフェクタ200の動作および/または移動をもたらし得る。制御デバイス4は、それぞれのエンドエフェクタ200の動作および/または移動を調整するために、種々のモータ（モータ1・・・n）の作動を調整し、ある長さのそれぞれのケーブル「C」の巻き上げまたは繰り出しを調整することが想定される。図1Bは、単一モータによって巻き上げられるか、または繰り出される単一ケーブル「C」を示すが、いくつかの事例では、複数のケーブル、または単一ケーブルの2つの端部が、単一モータによって巻き上げられるか、または繰り出され得る。例えば、いくつかの事例では、2つのケーブルまたはケーブル端部が、モータが第1の方向に作動させられると、ケーブルのうちの1つが巻き上げられる一方、他のケーブルが繰り出されるように、単一モータに反対方向に結合され得る。他のケーブル構成が、異なる実施形態では使用され得る。複数のケーブルの各々が複数のモータのそれぞれのモータに係合されることが想定される。

30

40

【0037】

図2-5に目を向けると、図示されるのは、例えば、図1Aに示されるロボットアーム2または3のうちの1つ等のロボットアームと図5に示されるエンドエフェクタ200との間の相互接続のために構成されている外科手術ツールまたは内視鏡下外科手術アセンブリ100である。外科手術アセンブリ100は、外科手術アセンブリ100上に支持されたエンドエフェクタ200に接続される少なくとも1つの力伝達ケーブル「C」を格納す

50

る。外科手術アセンブリ 100 は、ロボットアーム 2 または 3 に接続される本体部分 102 と、本体部分 102 から延びる細長いシャフト 110 とを含む。

【0038】

細長いシャフト 110 は、中心縦軸「X1 - X1」をその間に画定する近位端 112 および遠位端 114 を有する。遠位端 114 は、力伝達ケーブル「C」の作動を介して種々の外科手術機能を行うエンドエフェクタ 200 のそこへの選択的接続のために構成されている。実施形態では、細長いシャフト 110 の近位端 112 は、本体部分 102 と回転可能に配置される。細長いシャフト 110 の近位端 112 は、本体部分 102 と一体的および / またはモノリシックに形成されることが想定される。

【0039】

細長いシャフト 110 は、円筒形構成を有し、カニユーレ挿入型であることも、非カニユーレ挿入型であることもある。実施形態では、細長いシャフト 110 は、例えば、長方形、卵形、楕円形、六角形、テーパ状、波状、三角形、正方形、多角形、不規則、均一、非均一、および / または可変等、様々に構成され得る。本明細書で使用される場合、用語「非カニユーレ挿入型」は、その中心縦軸「X1 - X1」を通して延びる通路を有していない、中実で、実質的に非多孔性であって、モノリシックなコアを有する、細長いシャフト 110 を指すと理解される。さらに、図 4 に示されるように、細長いシャフト 110 は、以下に説明されるように、その外側表面 116 内に形成される縦方向空洞またはチャンネル 120 以外の空洞が実質的にない。いくつかの実施形態では、細長いシャフト 110 は、カニユーレ挿入型であり得る（すなわち、細長いシャフト 110 は、それを通して延びる縦方向通路を含み得る）。

【0040】

細長いシャフト 110 は、例えば、炭素ファイバ、プラスチック、ナイロン、ステンレス鋼合金、アルミニウム、工業用純チタン、チタン合金、グレード 5 チタン、超弾性チタン合金、コバルト - クロム合金、ステンレス鋼合金、超弾性金属合金（例えば、ニチノール）、リン酸カルシウム等のセラミックおよびその複合材、ポリエーテルエーテルケトン（PEEK）、ポリエーテルケトンケトン（PEKK）、およびポリエーテルケトン（PEK）を含む、ポリアリールエーテルケトン（PAEK）等の熱可塑性材、炭素 PEEK 複合材、テレフタル酸ポリエチレン（PET）、シリコーン、ポリウレタン、シリコーン - ポリウレタンコポリマー、半硬質および硬質材料等の種々の材料から製作され得る。

【0041】

細長いシャフト 110 は、前述の材料を含む、材料の複合材を有し、強度、剛性、弾性、コンプライアンス、および耐久性等の種々の所望の特性を達成し得る。細長いシャフト 110 はまた、前述の材料の 3 つ以上のものの組み合わせ等の異種材料から製作され得る。

【0042】

細長いシャフト 110 は、外側表面 116 を有する。外側表面 116 は、平滑かつ実質的に非多孔性であり、外科手術手技中、体液の吸収および / または付着に抵抗する。外側表面 116 は、細長いシャフト 110 の近位および遠位端 112、114 間に延びる複数の弓形区画 118 を有する。

【0043】

少なくとも 1 つの縦方向空洞またはチャンネル 120 が、細長いシャフト 110 の外側表面 116 内に形成され、弓形区画 118 間に配置される。縦方向空洞またはチャンネル 120 は、細長いシャフト 110 の近位および遠位端 112、114 間に延びる。チャンネル 120 の各々は、ケーブル「C」が細長いシャフト 110 に対して、縦方向空洞またはチャンネル 120 内で平行移動可能であるように、その中への力伝達ケーブル「C」の配置のために構成されている。チャンネル 120 は、細長いシャフト 110 の外側表面 116 の断面が、図 4 に示されるように、弓形区画 118 とチャンネル 120 との交互パターンを含むように、細長いシャフト 110 を中心として円周に平行に整列して配置される。チャンネル 120 は、直線構成において、細長いシャフト 110 の中心縦軸「X1 - X1」と平行に走

10

20

30

40

50

り得る。いくつかの実施形態では、チャンネル 120 は、細長いシャフト 110 の近位および遠位端 112、114 間で、螺旋様式において、中心軸「X1 - X1」の周囲に渦を巻き得る。

【0044】

チャンネル 120 の各々は、U 形状横断面外形を有する。いくつかの事例では、断面外形は、鍵穴形状であり得るか、または、チャンネル 120 内へのケーブル「C」の保持およびチャンネル 120 内でのケーブル「C」のスライドまたは平行移動を促進するように、力伝達ケーブル「C」の弓形外側表面に対応するように構成され得る。実施形態では、チャンネル 120 は、例えば、U 形状、弓形、正方形、長方形、卵形、楕円形、V 形状、多角形、三角形、テーパ状、非均一、均一、および / または可変等の断面構成を有し得る。チャンネル 120 の各々は、ケーブル「C」の直径「D2」と実質的に等しい直径「D1」を有する。このように、ケーブル「C」は、それぞれの縦方向空洞またはチャンネル 120 の中への挿入時、その中に確実に平行移動可能に適合する。

【0045】

図 2 および 4 を参照すると、外科手術アセンブリ 100 はさらに、細長いシャフト 110 の周囲に配置可能であり、ケーブル「C」をそれぞれのチャンネル 120 内に包むスリーブ 130 を含む。スリーブ 130 はまた、ケーブル「C」を細長いシャフト 110 の外側表面 116 とスリーブ 130 との間に保持する。スリーブ 130 は、ケーブル「C」がチャンネル 120 内に保持されながら、細長いシャフト 110 の上をスライドするようにサイズおよび寸法を決定される。スリーブ 130 は、外科手術部位からスリーブ 130 を通してチャンネル 120 の中への体液（例えば、血液および組織等）の通過に抵抗するように、および / またはそれを防止するように、実質的に非多孔性材料から製作される。スリーブ 130 は、トロカールを通した平滑移動と良好なシールとを提供するであろうプラスチックまたは任意の他の好適な材料から製作され得る。

【0046】

図 5 に示されるように、外科手術アセンブリ 100 はさらに、外科手術アセンブリ 100 の細長いシャフト 110 の遠位端 114 との動作可能な接続と、制御デバイス 4 による操作とのために構成されている外科手術アタッチメント（例えば、エンドエフェクタ 200 等）を含む。力伝達ケーブル「C」は、エンドエフェクタ 200 に接続され、細長いシャフト 110 に対してチャンネル 120 内でスライドまたは平行移動することによって、エンドエフェクタ 200 によって行われる種々の機能を作動させるように構成されている。

【0047】

図示される実施形態では、エンドエフェクタ 200 は、リストアセンブリ 210 と、リストアセンブリ 210 に枢動可能に接続されるジョーアセンブリ 250 とを含む。リストアセンブリ 210 は、遠位に延びる U 字形かぎの形態における近位ハブ 212 を含む。リストアセンブリ 210 はさらに、近位ハブ 212 に枢動可能に接続される、遠位ハブ 214 を含む。遠位ハブ 214 は、遠位に延びる U 字形かぎの形態であり得る。エンドエフェクタ 200 は、一対の間隔を置かれた支持体またはカムプレート、すなわちリストアセンブリ 210 の遠位ハブ 214 に枢動可能に接続されるカムプリー 252、254 を有するジョーアセンブリ 250 を含む。

【0048】

単一の第 1 のケーブル「C」が、少なくとも部分的に、カムプリー 252 の周囲に巻かれ、その少なくとも 1 つの点に固定されるか、または単一の第 1 のケーブル「C」は、キャプスタンの様式でカムプリー 252 の周囲に少なくとも 1 回巻かれ得る。単一の第 1 のケーブル「C」は、チャンネル 120 のうちの 1 つおよびロボットアーム 2 または 3 を通して延び、制御デバイス 4 のそれぞれの第 1 のモータおよび第 2 のモータ（モータ 1・・・n）と動作可能に関連付けられている近位端を含み得る。単一の第 1 のケーブル「C」が図示および説明されるが、第 1 の対のケーブル（図示せず）が、カムプリー 252 の反対側に固定されるか、または少なくともカムプリー 252 の周囲 180°に巻かれ、そこに固定されるそれぞれの遠位端を含み、長シャフト 110 の縦方向空洞またはチャンネル 12

10

20

30

40

50

0のうちの1つおよびロボットアーム2または3を通して延び、制御デバイス4のそれぞれの第1のモータおよび第2のモータ(モータ1・・・n)と動作可能に関連付けられているそれぞれの近位端を含み得ることが想定される。

【0049】

単一の第2のケーブル「C」が、少なくとも部分的に、カムプリー254の周囲に巻かれ、その少なくとも1つの点に固定されるか、または単一の第2のケーブル「C」は、キャプスタンの様式でカムプリー254の周囲に少なくとも1回巻かれ得る。単一の第2のケーブル「C」は、細長いシャフト110のチャンネル120のうちの1つおよびロボットアーム2または3を通して延び、制御デバイス4のそれぞれの第1のモータおよび第2のモータ(モータ1・・・n)と動作可能に関連付けられる近位端を含み得る。単一の第2のケーブル「C」が図示および説明されるが、第1の対のケーブル(図示せず)が、カムプリー254の反対側に固定されるか、または少なくともカムプリー254の周囲180°に巻かれ、そこに固定されるそれぞれの遠位端を含み、細長いシャフト110の縦方向空洞またはチャンネル120のうちの1つおよびロボットアーム2または3を通して延び、制御デバイス4のそれぞれの第1のモータおよび第2のモータ(モータ1・・・n)と動作可能に関連付けられるそれぞれの近位端を含み得ることが想定される。

10

【0050】

ジョーアセンブリ250はさらに、リストアセンブリ210の遠位ハブ214に枢動可能に接続されるカムプリー260を含む。ジョーアセンブリ250はまた、別個かつ独立して、支持プリー252、254に枢動可能に接続される、一対のジョー272、274を含む。具体的には、各ジョー272、274は、それを中心として各ジョー272、274が枢動する、枢動点を含む。ジョー272、274は、カムプリー260に枢動可能かつスライド可能に接続される。使用時、カムプリー260が、時計回りまたは反時計回り方向のいずれかに回転されると、ジョー272、274は、適宜、開放または閉鎖されるであろう。ジョー272、274の各々は、互いに並置関係にあるグリップまたは歯付き部分を画定する。

20

【0051】

単一の第3のケーブル「C」が、少なくとも部分的に、カムプリー260の周囲に巻かれ、その少なくとも1つの点に固定されるか、または単一の第3のケーブル「C」は、キャプスタンの様式でカムプリー260の周囲に少なくとも1回巻かれ得る。単一の第3のケーブル「C」は、細長いシャフト110のチャンネル120のうちの1つおよびロボットアーム2または3を通して延び、制御デバイス4のそれぞれの第5のモータ(モータ1・・・n)および第6のモータ(モータ1・・・n)と動作可能に関連付けられる。単一の第3のケーブル「C」が図示および説明されるが、第3の対のケーブル(図示せず)が、カムプリー160の両側に固定されるか、または少なくともカムプリー160の周囲180°に巻かれ、そこに固定されるそれぞれの遠位端を含み、細長いシャフト110のチャンネル120のうちの1つおよびロボットアーム2または3を通して延び、制御デバイス4のそれぞれの第5のモータ(モータ1・・・n)および第6のモータ(モータ1・・・n)と動作可能に関連付けられるそれぞれの近位端を含み得ることが想定される。

30

【0052】

図5に図示されるようなエンドエフェクタ200の構造および動作の詳細な説明に対して、2013年12月11日出願の米国仮特許出願第61/914,632号「WRIST AND JAW ASSEMBLIES FOR ROBOTIC SURGICAL SYSTEMS」を参照されたい。

40

【0053】

動作時、外科手術アセンブリ100の本体部分102は、ロボットアーム2または3の遠位端と係合される。力伝達ケーブル「C」は、それぞれのチャンネル120の中に挿入される。スリーブ130は、細長いシャフト110の周囲に配置され、各ケーブル「C」をチャンネル120のそれぞれの1つ内に封入する。スリーブ130は、スリーブ130をエンドエフェクタ200を超えて細長いシャフト110上にスライドさせることによって、

50

細長いシャフト 1 1 0 の周囲に配置される。いくつかの実施形態では、スリーブ 1 3 0 が細長いシャフト 1 1 0 の周囲に配置された状態で、スリーブ 1 3 0 は、細長いシャフト 1 1 0 上に収縮包装され、ケーブル「C」の各々を細長いシャフト 1 1 0 の外側表面 1 1 6 とスリーブ 1 3 0 との間に配置する。代替として、材料のシートが、細長いシャフト 1 1 0 の周囲に巻かれ、それ自体に接着され、スリーブを形成し得る。

【 0 0 5 4 】

特定の外科手術手技が行われ、外科手術アセンブリ 1 0 0 が患者 1 3 の外科手術部位から引き抜かれた後、スリーブ 1 3 0 は、細長いシャフト 1 1 0 から除去され、ケーブル「C」および細長いシャフト 1 1 0 の外側表面 1 1 6 を露出し、清掃が必要な細長いシャフト 1 1 0 の表面へのより容易なアクセスを可能にする。ケーブル「C」が、チャンネル 1 2 0 から係合解除されるか、またはチャンネル 1 2 0 の外へスライドされる。細長いシャフト 1 1 0 の外側表面 1 1 6 およびチャンネル 1 2 0 は、清掃され、外科手術手技の間に蓄積されたいかなる残屑も除去される。細長いシャフト 1 1 0 は、高圧滅菌、蒸気処理、化学洗浄、および/または乾燥によって清掃される。ケーブル「C」はまた、例えば、前述の細長いシャフト 1 1 0 を清掃するために使用される同一方法によって清掃されることができ
10

【 0 0 5 5 】

ケーブル「C」または交換用ケーブル（図示せず）のいずれかがチャンネル 1 2 0 内に配置された状態で、外科手術手技中、まだ使用されていない交換用スリーブ（図示せず）は、前述のスリーブ 1 3 0 と同様に、エンドエフェクタ 2 0 0 を越えて細長いシャフト 1 1 0 上にスライドされることができ
20

【 0 0 5 6 】

種々の修正が、本開示される実施形態に行われてもよいことを理解されたい。したがって、前述の説明は、限定としてではなく、単に、種々の実施形態の例示として解釈されるべきである。当業者は、本明細書に添付の請求項の範囲および精神内で他の修正も想起するであろう。
30

【図 1 A】




FIG. 1A

【図 1 B】




FIG. 1B

【図 2】




FIG. 2

【図 3】



FIG. 3

【図 4】





FIG. 4

【 図 5 】



【 国際調査報告 】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT		International application No. PCT/US2015/023787
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER		
A61B 19/00(2006.01)i		
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
B. FIELDS SEARCHED		
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) A61B 19/00; A61B 1/00; A61B 19/10; A61B 17/00; A61B 1/04; B25J 19/00; A61B 17/04		
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Korean utility models and applications for utility models Japanese utility models and applications for utility models		
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) eKOMPASS(KIPO internal) & Keywords: endoscopic, surgical, shaft, house, force transmitting member, cavity, outer surface		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	US 7918783 B2 (MASEDA et al.) 05 April 2011 See column 2, line 15-column 4, line 4; claims 1-19; and figures 1, 2.	1-21
A	US 8088062 B2 (ZWOLINSKI, ANDREW M.) 03 January 2012 See column 2, lines 33-54; column 5, line 51-column 6, line 35; claims 1-20; and figures 1A, 1B.	1-21
A	JP 2009-220219 A (IHI CORP.) 01 October 2009 See paragraphs [0007]-[0036]; claims 1-4; and figures 1-5.	1-21
A	US 2011-0277776 A1 (MCGROGAN et al.) 17 November 2011 See paragraphs [0079]-[0208]; claims 1-25; and figures 1A-37C.	1-21
A	US 2010-0160929 A1 (ROGERS et al.) 24 June 2010 See paragraphs [0033]-[0098]; claims 1-20; and figures 1A-7.	1-21
☐ Further documents are listed in the continuation of Box C. ☒ See patent family annex.		
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art "&" document member of the same patent family		
Date of the actual completion of the international search 16 June 2015 (16.06.2015)		Date of mailing of the international search report 01 July 2015 (01.07.2015)
Name and mailing address of the ISA/KR International Application Division Korean Intellectual Property Office 189 Cheongsa-ro, Seo-gu, Daejeon Metropolitan City, 302-701, Republic of Korea Facsimile No. +82-42-472-7140		Authorized officer CHANG, Bong Ho Telephone No. +82-42-481-3353

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No.

PCT/US2015/023787

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 7918783 B2	05/04/2011	EP 2004032 A1 EP 2004032 B1 US 2007-0225554 A1 US 2011-0213202 A1 US 2015-0038784 A1 US 8834352 B2 WO 2007-111670 A1	24/12/2008 11/05/2011 27/09/2007 01/09/2011 05/02/2015 16/09/2014 04/10/2007
US 8088062 B2	03/01/2012	US 2009-0005638 A1 WO 2009-005985 A1	01/01/2009 08/01/2009
JP 2009-220219 A	01/10/2009	None	
US 2011-0277776 A1	17/11/2011	CN 102892363 A CN 102892374 A CN 102892375 A CN 102892376 A EP 2568894 A1 EP 2568908 A1 EP 2568909 A1 EP 2568913 A1 JP 2013-526337 A JP 2013-528064 A JP 2013-528065 A JP 2013-530738 A KR 10-2013-0069662 A KR 10-2013-0076825 A KR 10-2013-0085952 A KR 10-2013-0108091 A US 2011-0277775 A1 US 2011-0282351 A1 US 2011-0282356 A1 US 2011-0282357 A1 US 2011-0282358 A1 US 2011-0282359 A1 US 2013-0079794 A9 US 2014-0296872 A1 US 2014-0326254 A1 US 8746252 B2 US 8784435 B2 US 8852208 B2 US 8945148 B2 WO 2011-143016 A1 WO 2011-143020 A1 WO 2011-143021 A1 WO 2011-143022 A1 WO 2011-143023 A1 WO 2011-143024 A1	23/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 20/03/2013 20/03/2013 20/03/2013 20/03/2013 24/06/2013 08/07/2013 08/07/2013 01/08/2013 26/06/2013 08/07/2013 30/07/2013 02/10/2013 17/11/2011 17/11/2011 17/11/2011 17/11/2011 17/11/2011 17/11/2011 28/03/2013 02/10/2014 06/11/2014 10/06/2014 22/07/2014 07/10/2014 03/02/2015 17/11/2011 17/11/2011 17/11/2011 17/11/2011 17/11/2011 17/11/2011

Information on patent family members

PCT/US2015/023787

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 2010-0160929 A1	24/06/2010	US 8245594 B2	21/08/2012

フロントページの続き

(51) Int. Cl.	F I	テーマコード (参考)
A 6 1 B 17/3209 (2006.01)	A 6 1 B 17/3209	

(81) 指定国 AP(BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), EA(AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), EP(AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OA(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US

专利名称(译)	一种用于存储力传递构件的外科组件		
公开(公告)号	JP2017516526A	公开(公告)日	2017-06-22
申请号	JP2016564997	申请日	2015-04-01
[标]申请(专利权)人(译)	柯惠有限合伙公司		
申请(专利权)人(译)	Covidien公司有限合伙		
[标]发明人	カパディアジャイミーン		
发明人	カパディア, ジャイミーン		
IPC分类号	A61B34/35 A61B17/072 A61B17/115 A61B17/128 A61B17/3203 A61B17/3209		
CPC分类号	A61B34/30 A61B34/71 A61B2017/2901 A61B2017/2936 A61B2034/305 A61B2090/0813 A61B1/00101 A61B90/08		
FI分类号	A61B34/35 A61B17/072 A61B17/115 A61B17/128 A61B17/3203 A61B17/3209		
F-TERM分类号	4C160/CC22 4C160/CC32 4C160/DD22 4C160/FF19		
优先权	61/985024 2014-04-28 US		
其他公开文献	JP6599894B2		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

内窥镜手术组件容纳连接到支撑在内窥镜手术组件上的手术附件的至少一个力传递构件。内窥镜手术组件包括具有近端和远端的细长轴，所述细长轴构造成用于连接至外科附件。至少一个纵向空腔形成在细长轴的外表面中并且在细长轴的近端和远端之间延伸。所述至少一个纵向空腔构造成用于在其中放置至少一个力传递构件，使得所述至少一个力传递构件可相对于细长轴平移。




FIG. 4